



**SERVICII DE PROIECTARE.  
CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE.  
RECONSTRUCTIE,REPARATIE.  
RETELE INGINERESTI.**

**S.C „MAISTCONS GRUP” SRL**

**Adresa juridică: raionul Ialoveni, satul Vărativ,**

**Codul fiscal (IDNO) 1003600151780,**

**C/D MD07MO2224ASV22666597100**

**C/B MOBBMD22**

**Banca: Mobiasbanca – Groupe Societe Generale “ SA**

**tel. mobil: 0 69 200 265, tel. (022)838447, fax (022) 83-84-48**

**E-mail: maistcons@mail.ru**

**Adresa pentru corespondență: mun. Chișinău, str. Zăvoiuului, 6 d, of. 3**

nr. 1 din 09.06.2022  
la nr. \_\_\_ din \_\_\_

## **Declaratie tehnica**

Lotul 1:

### **Platformă modulară pentru 4 containere (inclusiv instalarea)**

Platformă modulară pentru colectare separată cu 4 containere. Dimensiuni minime (LxlxH):

6800x1400x2150 mm

#### **1) Baza speciala modulara:**

- profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)
- grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)
- vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)
- sistem de prindere staționară cu risc antiseismic (U2)

#### **2) Zona orizontala:**

- acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)
- sistem de fixare reutilizabil cu protecție de cauciuc
- material compozit pe baza de aluminiu și poliolefine (proporție 1-11-1)
- tăiere cu laser cu rezoluția 500 dpi (30 m/l) (DEȘURI RECICLABILE/DEȘURI BIODEGRADABILE)
- tabla ranforsată

#### **3) Zona verticala:**

- material compozit pe baza de aluminiu și poliolefine (proporție 1-11-1)
- contravanturii statice (10-15 m/s)

#### **4)Acces:**

- sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin
- deschidere 0-180 grade
- lacat cu grad de securitate 7/10
- geam pentru sortare mecanică (500 kg/ora)

#### **5)Sisteme adaugatoare:**

- ventilare bilaterală paralelă (300 m<sup>3</sup>/ora)
- 4-8 puncte de amortizare echilaterală

#### **6) Inscricție autocolantă 0,8 m<sup>2</sup> x 4 buc**

## Lotul 2

Plaformă modulară pentru colectare separată cu 3 containere. Dimensiuni minime (LxlxH): 5100x1400x2150 mm

### 1) Baza speciala modulara:

- profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)
- grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)
- vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)
- sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)

### 2) Zona orizontala:

- acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)
- sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc
- material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)
- taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘEURI RECICLABILE/DEȘEURI BIODEGRADABILE)
- tabla ranforsata

### 3) Zona verticala:

- material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)
- contravantuiri statice (10-15 m/s)

### 4)Acces:

- sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin
- deschidere 0-180 grade
- lacat cu grad de securitate 7/10
- geam pentru sortare mecanica (500 kg/ora)

### 5)Sisteme adaugatoare:

- ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)
- 4-8 puncte de amortizare echilaterala

### 6) Inscriptie autocolantă 0,8 m<sup>2</sup> x 4 buc

## Lotul 3

Plaformă modulară pentru colectare separată cu 2 containere. Dimensiuni minime (LxlxH): 3400x1400x2150 mm

### 1) Baza speciala modulara:

- profile rectangulare laminate la cald (3-4 mm)
- grund epomid rezistent la dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 straturi)
- vopsea epomida rezistentă la dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 straturi)
- sistem de prindere stationara cu risc antiseismic (U2)

### 2) Zona orizontala:

- acoperire din otel zincat 225-275 g/mp (dx51) cu strat de vopsea (50 microni)
- sistem de fixare reutilizabil cu protectie de cauciuc
- material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)

- taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 m/l) (DEȘURI RECICLABILE/DEȘURI BIODEGRADABILE)

- tabla ranforsata

**3) Zona verticala:**

- material compozit pe baza de aluminiu si poliolefine (proportie 1-11-1)

- contravantuiuri statice (10-15 m/s)

**4) Acces:**

- sistem de deschidere cu 3 puncte de sprijin

- deschidere 0-180 grade

- lacat cu grad de securitate 7/10

- geam pentru sortare mecanica (500 kg/ora)

**5) Sisteme adaugatoare:**

- ventilare bilaterala paralela (300 m3/ora)

- 4-8 puncte de amortizare echilaterala

**6) Inscriptie autocolanta** 0,8 m2 x 4 buc

Director S.R.L. "Maistcons Grup"

Victor CARABADJAC

