

		Specificații tehnice						Anexa 22	
							din 21.01.2022		
Numărul licitației: 21048863							Alternativa nr.		
Denumirea licitației:Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale, anul 2022							Pagina 1 din 1		
Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime							Lot: conform listei solicitate		
Valuta, lei MDL									
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	8	
33140000-3		Bunuri							
		Lotul 2							
		Bec halogen 12V, 106W pentru colimator la fluoroscopul Shimadzu	64629	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 100,00 W Baza (denumire standard) GZ6.35	ISO	
		Total lot 2							
33140000-3		Lotul 8							
		Acumulator 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba	361070	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12v „36W/Cell,10 min pentru UPS Powercom SMK-3000a, compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime	Baterie plumb-acid Yuasa NP7-12 cu aprobare VDS 12 Volți 7,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97,5 - aprox. greutate 2,3 kg - 4,8 mm faston	ISO	
		Total lot 8							
33140000-3		Lotul 9							
		Acumulator 12V, 40A pentru stația PYRAMID	399610	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V, 40A, compatibil cu stația INFORM DSP 33080, PYRAMID	Baterie plumb-acid SSB SBLV40-12i cu aprobare VDS 12 Volți 40,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 197x165x169 - aprox. greutate 13,5 kg - Racord cu șurub M6	ISO	
		Total lot 9							
33140000-3		Lotul 10							
		Acumulator 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min., la UPS Omron BN150S pentru angiograful Shimadzu	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min, set de baterii model BNB300S sau analogic, compatibil cu UPS Omron BN150S de la Angiograf Trinius C12, Shimadzu	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO	
		Total lot 10							
33140000-3		Lotul 16							
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos	OEM-30037A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos	Cablu ECG pentru BT770, Bistos 5plumb, clip, IEC	CE	
		Total lot 16							
33140000-3		Lotul 17							
		Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos	Nellcor (9 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE	
		Total lot 17							

33140000-3		Lotul 18						
		Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos	U701-2HL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos	9 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Oximax (DEC-8)	CE
		Total lot 18						
33140000-3		Lotul 29						
		Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	Senzor de O2 YR 049700 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid	Conector: Molex cu 3 pini Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
		Total lot 29						
33140000-3		Lotul 51						
		Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Maquet	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de O2 6640044 sau analogic compatibil cu ventilator pulmonar Servo-i, Maquet	Senzor de O2 (66 40 044)	CE
		Total lot 51						
33140000-3		Lotul 52						
		Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden	110215	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator intern Ni-MH, 3000 mAh, 12V, YZ-024H9 analogic sau compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K, Nihon Kohden	Baterie AKKUMed NiMH pentru defibrilatorul Nihon Kohden TEC5500, TEC5521, TEC5531, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731K, ECG-1350, tip X065, NKB-301V 12 Volți 3,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 110x45x45 - aprox. greutate 0,6 kg - Conform CE	ISO
		Total lot 52						
33140000-3		Lotul 53						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru defibrilatorul Nihon Kohden	U305-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K, Nihon Kohden	Nihon Kohden (11 pini) Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 53						
33140000-3		Lotul 54						
		Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden	110453-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Baterie NiMH originală pentru Nihon Kohden BSM 3000, 6000, 6300, 650, 6700, tip X075, SB-671P 9,6 Volți 2,9 Ah - aprox. dimensiuni in mm 76x96x35 - aprox. greutate 0,55 kg	ISO
		Total lot 54						
33140000-3		Lotul 55						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden	U305-35CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Nihon Kohden (13 pini) Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 55						

33140000-3		Lotul 56						
		Cablu SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden	U401-A(05CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește cu cablu de interconectare integrat, lungimea min. 2m compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Nihon Kohden (14 pini) Clip pentru degete pentru adulți, cablu 2,8 m	CE
		Total lot 56						
33140000-3		Lotul 60						
		Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort	88889846	Franța	VLAD	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Tip baterieTehnologie Li - Ion Modelul origina tensiune 14,4 Originea de referință BAT3271A Producator NEWPORT	CE
		Total lot 60						
33140000-3		Lotul 65						
		Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray	E-77/0S	Germania	Nuova GmbH	Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde	CE
		Total lot 65						
33140000-3		Lotul 66						
		Bec incandescent pentru laringoscop KaWe	34485	Italia	Gima S.p.A	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Bec cu halogen 2,5 V	CE
		Total lot 66						
33140000-3		Lotul 67						
		Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	34321	Italia	Gima S.p.A	Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	Lama N° 4 Mc INTOSH - adulti/mare Lungime totală: 155 mm Lățimea distală: 18,5 mm	CE
		Total lot 67						
33140000-3		Lotul 68						
		Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	34322	Italia	Gima S.p.A	Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe	MC-INTOSH BLADE N.5 - adulti/extra mare	CE
		Total lot 68						
33140000-3		Lotul 70						
		Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Hamilton	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton	CE
		Total lot 70						

33140000-3		Lotul 77						
		Conector la priza de O2 tip olandez/parkodex pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia	parkodex	Nederland	RARKODEX B.V	Conector pentru priza de O2, tip olandez/parkodex, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia	Conector la priza de O2 tip olandez/parkodex	CE
		Total lot 77						
33140000-3		Lotul 82						
		Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien	U938-02F	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de O2, tip - SEN2103P, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien	Newport E360 (PSR11-75-KE7 Senzor de oxigen)	CE
		Total lot 82						
33140000-3		Lotul 87						
		Baterie Li-ion pentru laringoscopul GIMA	31541	Italia	Gima S.p.A	Baterie 3,5V, Li -ion 1500 mAh, compatibil cu laringoscopul cu fibră optică GIMA	rechargeable Li-ion battery ** 3.5 V	CE
		Total lot 87						
33140000-3		Lotul 93						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG GE	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG MAC 800, GE	Cablu și cabluri cu 10 fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 93						
33140000-3		Lotul 94						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Comen	U238-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG CM-300, Comen	Cablu și cabluri cu 10 fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 94						
33140000-3		Lotul 96						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Biocare	U246-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG iE-300, Biocare	Cablu și cabluri cu 10 fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 96						
33140000-3		Lotul 97						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 1	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG Heart-Mirror 1 IKO, Innomed	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE
		Total lot 97						

33140000-3		Lotul 98						
		Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 3	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG Heart-Mirror 3 IKO, Innomed	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE
		Total lot 98						
33140000-3		Lotul 104						
		Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 700 ml	RO.400.12047DIN + CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 700 ml	Debitmetru unic 0-15 lt.min.cu sonda DIN Corp - Macron sterilizabil Attacco Alamă cromată Hosetail de ieșire 6 mm. Inlet 9/16 UNF female Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare 5 bar (max) Capacitate - 250 cc	CE
		Total lot 104						
33140000-3		Lotul 105						
		Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml	EasyFLOW 15 L/min + UMIDIFICATOR EasyOX	Nederland	RARKODEX B.V	Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml	Parkodex EasyFLOW 15 L/min cu conector de tip Parkodex (tip vechi) Dimensiuni (Lxlxh) 61x107x175 mm Greutate 0,370 Kg Presiunea de alimentare cu gaz 280÷600 kPa cu reductor de presiune integrat pentru stabilizarea presiunii furnizate Opțiuni de gaze O2 UMIDIFICATOR EasyOX	CE
		Total lot 105						
33140000-3		Lotul 106						
		Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus	OSRH64650	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus	Tensiune nominală 22,8 V Putere nominală 50,00 W Temperatura de culoare 3100 K Flux luminos nominal de 1150 lm Diametru 13,0 mm Lungime 44,0 mm Durata de viață 1200 h Baza (denumire standard) G6.35 Diametrul minim al carcasei lămpii 13 mm	ISO
		Total lot 106						
33140000-3		Lotul 109						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung	MAC-2000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Capacitate (VA): 2000 VA Capacitate (Wati): 2100 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 109						

33140000-3		Lotul 111						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi	MAC-2000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi	Capacitate (VA): 2000 VA Capacitate (Wati): 2100 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	CE
		Total lot 111						
33140000-3		Lotul 122						
		Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	110626	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	Baterie plumb-acid AKKUmăd potrivită pentru Schiller AT2, AT2 Light, AT2 Plus, AT102, AT6, CM8, PT-160, Argus LCM, Cardiovit SC100 12 Volți 2,6 Ah - aprox. dimensiuni in mm 178x34x60 - aprox. greutate 0,8 kg	ISO
		Total lot 122						
33140000-3		Lotul 123						
		Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	88889033	Franța	VLAD	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	Tip baterieModelul original tensiune 14.8 Greutate (kg) 0,600 Originea de referință HD1 Producator CU Medical	CE
		Total lot 123						
33140000-3		Lotul 125						
		Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger	E-15/2	Germania	Nuova GmbH	Senzor O2, compatibil cu mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14.-20 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
		Total lot 125						
33140000-3		Lotul 129						
		Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf	PE300BFA	SUA	Excelitas Technologies Corporation	Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf	Descriere Domeniu Nominal Putere 300 Watts 180-320 Watts Curent 21 amps (DC) 10-22 amps (C) Tensiune de operare 14 volts (DC) 13-16 volts (DC) Tensiune de aprindere 23-35 kilovolts (system dependent) Temperatură 150 ⁰ C (Maximum) Durata de viață ≥ 500 h.	ISO 14001:2015
		Total lot 129						
33140000-3		Lotul 132						
		Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf	92004	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate Îmbunătățirea protecției împotriva coroziunii șuvițe argintate ale pinilor noștri monopolari L - 3m priza 4mm	CE
		Total lot 132						
33140000-3		Lotul 136						
		Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400	F7915	Italia	FIAB Spa	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR40	DIMENSIUNI 200X150 mm COACERE Silicon SUPRAFAȚA ACTIVĂ 266 cm² Nu REM CABLUL Nr CONECTARE mufă de 4 mm	CE
		Total lot 136						

33140000-3		Lotul 137						
		Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	92014	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	Langlebig, hoch flexibel und hochwertig Durabil, foarte flexibil și de înaltă calitate Valleylab - rezectoscop 2mm L 5 m	CE
		Total lot 137						
33140000-3		Lotul 138						
		Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	Langlebig, hoch flexibel und hochwertig Durabil, foarte flexibil și de înaltă calitate Valleylab - Buchse socket 4mm L 3 m	CE
		Total lot 138						
33140000-3		Lotul 139						
		Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033	Langlebig, hoch flexibel und hochwertig Durabil, foarte flexibil și de înaltă calitate Valleylab - Buchse socket 4mm L 3 m	CE
		Total lot 139						
33140000-3		Lotul 140						
		Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250	F7915	Italia	FIAB Spa	Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	DIMENSIUNI 200X150 mm COACERE Silicon SUPRAFAȚA ACTIVĂ 266 cm² Nu REM CABLUL Nr CONECTARE mufă de 4 mm	CE
		Total lot 140						
33140000-3		Lotul 141						
		Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250	F4254	Italia	FIAB Spa	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea minier 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	Lungimea cablului 500 cm CONECTOR Valleylab lama ELECTROD F4060 Ø 2,38 STERILIZĂRI GARANTATE 100	CE
		Total lot 141						
33140000-3		Lotul 142						
		Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250	F7923/F	Italia	FIAB Spa	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	CONECTOR tip Valleylab (ESU fără REM LUNGIME 500 cm	CE
		Total lot 142						

33140000-3		Lotul 143						
		Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303	92005	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	Langlebig, hoch flexibel und hochwertig Durabil, foarte flexibil și de înaltă calitate Valleylab - Buchse socket 4mm L 5 m	CE
		Total lot 143						
33140000-3		Lotul 144						
		Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon	64620	Germania	OSRAM GmbH	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Putere nominală 150,00 W Temperatura de culoare 3270 K Durata de viață 500 h Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm	ISO
		Total lot 144						
33140000-3		Lotul 145						
		Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO
		Total lot 145						
33140000-3		Lotul 146						
		Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss	64629	Germania	OSRAM GmbH	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 100,00 W Temperatura maximă a culorii 3200 K Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm Durata de viață 600 h	ISO
		Total lot 146						
33140000-3		Lotul 147						
		Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO
		Total lot 147						
33140000-3		Lotul 221						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray	MAC-1000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray	Capacitate (VA): 1000 VA Capacitate (Wati): 1000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 221						

33140000-3		Lotul 224						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens	MAC-1000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul al gazelor sangvine RapidPoint 500, Siemens	Capacitate (VA): 1000 VA Capacitate (Wati): 1000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 224						
33140000-3		Lotul 225						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6	MAC-1000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizator imunologic AFIAS-6	Capacitate (VA): 1000 VA Capacitate (Wati): 1000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 225						
33140000-3		Lotul 226						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex	MAC-1000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, compatibil cu analizator automat de hemostază CS-1600, Sysmex	Capacitate (VA): 1000 VA Capacitate (Wati): 1000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 226						
33140000-3		Lotul 235						
		Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO
		Total lot 235						
33140000-3		Lotul 243						
		Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, Sysmex	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO
		Total lot 243						
33140000-3		Lotul 249						
		Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibilă cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO
		Total lot 249						

33140000-3		Lotul 256						
		Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex	361038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex	Baterie plumb-acid Yuasa NPW45-12 - tip USV 12 volți 45 wați/celulă - aprox. dimensiuni in mm 151x65x97 - aprox. greutate 2,55 kg - 6,3 mm faston	ISO
		Total lot 256						
33140000-3		Lotul 257						
		Bec halogen pentru microscopul BEL	64250 HLX	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 6V, 20 W, compatibil cu microscopul SOLARIS-B, BEL	Tensiune nominală 6V Putere nominală 20,00 W Baza (denumire standard) G4	ISO
		Total lot 257						
33140000-3		Lotul 262						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss	MAC-2000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție si stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss	Capacitate (VA): 2000 VA Capacitate (Wati): 2000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 262						
33140000-3		Lotul 263						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon	MAC-2000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție si stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular 3D OCT-2000 (FA-plus), Topcon	Capacitate (VA): 2000 VA Capacitate (Wati): 2000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 263						
33140000-3		Lotul 264						
		UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon	MAC-3000	China	Powercom. Co., Ltd,	UPS Smart cu dublu convecție si stabilizator integrat 3.5 kW, compatibil cu vitreotomul Constellation, Alcon	Capacitate (VA): 3000 VA Capacitate (Wati): 3000 W Ieșire sinusoidală pură cu topologie de conversie dublă Factor de putere > 0,97 Pornire la rece Da Port de comunicație: RS232, USB (tip B)	ISO
		Total lot 264						
33140000-3		Lotul 267						
		Tester pentru tranzistori	LCR-T4 12864	China		Tester pentru tranzistori	Tester automat pentru pinii unei componente electronice, cu afișare pe un ecran LCD 128 x 64.	ISO
		Total lot 267						
33140000-3		Lotul 268						
		Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah	YT82901	China	YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd	Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah	TIP ALIMENTARE Acumulator COMPLECTAȚIE acumulator, încărcător, valiză BRAND Yato TENSIUNE (V) 12 V ACUMULATOR 2.0Ah MOMENT DE TORSIUNE 30 N·m TURAȚII LA MERSUL ÎN GOL 1300 rot/min TIP ACUMULATOR Li-Ion	ISO
		Total lot 268						

33140000-3		Lotul 281						
		Fierăstrău cu bandă Einhell TC-SB 200/1 250W 1400 rot/min. (cu pânze/lame pentru metal min. 3 buc.)	TC-SB 200/1	Germany	Einhell AG	Fierăstrău cu bandă, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 250, viteza de rotație în gol (rot/min) - 1400, adâncimea de tăiere la 45/90 grade (mm) ≥ 45, adâncimea de tăiere la 90/90 grade (mm) ≥ 80, pânze/lame pentru metal min. 5 buc.	Puterea 250 W Lungimea lamei 1400 mm Lățimea lămii 8 mm	ISO
		Total lot 281						
33140000-3		Lotul 284						
		Fereastră circular portativ	PCSS 10-20V	Germany	TROTEC	Fierăstrău circular portativ profesional cu acumulator, încărcător, viteza de rotație (rot/min) - 1400, cu set de discuri de tăiere (min. 5 buc.), cheie hexagonală, adaptor de aspirare, 1/2 inserție pentru fierăstrău, limitator paralel/adaptor cu șină de ghidare	Număr rotații în gol: 3.800 min-1 Alimentare acumulator: 20 V Capacitate acumulator 2.0 Ah Timp de încărcare acumulator: 1h Adâncime de tăiere max. la 45° (mm): 36 Adâncime de tăiere max. la 0° (mm): 48 Clasa de protecție: II Nivel sonor L _{pa} (dB(A)): 75 Nivel sonor în sarcină L _{wa} (dB(A)): 86 Nesiguranță (K) K _{pa} /K _{wa} (K): 3	ISO
		Total lot 284						
33140000-3		Lotul 288						
		Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete	TB-T815GL	Germany	Elmos	Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale.	Ucide virușii, bacteriile, germenii, mușcăciunii, ciupercile, sporii și alte microorganisme infecțioase. Microorganismele sunt ucise de doza absorbită de radiații ultraviolete, ceea ce duce la distrugerea moleculelor lor de ADN. Model – TB-T815GL. Soclu – T8. Puterea (W) – 15 W. Tensiune (V) – 220 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 437,4 mm.	ISO
		Total lot 288						
33140000-3		Lotul 289						
		Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete	TB-T830GL	Germany	Elmos	Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale.	Ucide virușii, bacteriile, germenii, mușcăciunii, ciupercile, sporii și alte microorganisme infecțioase. Microorganismele sunt ucise de doza absorbită de radiații ultraviolete, ceea ce duce la distrugerea moleculelor lor de ADN. Model – TB-T830GL. Soclu – T8. Puterea (W) – 30 W. Tensiune (V) – 220 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 849,6 mm.	ISO
		Total lot 289						
33140000-3		Lotul 292						
		Starter 65W, 220V	HL S10	Ucraina	HOROZ ELECTRIC	Starter 65W, 220V	MODEL HL S10 PUTEREA (W) 4-65 W TENSIUNE (V) 220 V DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 40 x 22 mm	ISO
		Total lot 292						
33140000-3		Lotul 293						
		Starter 40W, 220V	HL S10	Ucraina	HOROZ ELECTRIC	Starter 40W, 220V	MODEL HL S10 PUTEREA (W) 4-65 W TENSIUNE (V) 220 V DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 40 x 22 mm	ISO
		Total lot 293						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23