



Anexa nr. 22
 la Documentația standard nr. _____
 din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21571065, ocds-b3wdp1-MD-1771850003728 din 23 februarie 2026
Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice pentru transportul auto

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	
2	Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	
3	Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864	



				PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Vâscozitate la 40 °C mm ² / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm ² / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	Vâscozitate la 40 °C mm ² / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm ² / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	
4	Ulei de transmisie SAE 75w80	Ulei de transmisie SAE 75w80	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm ³]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm ³]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220	
5	Ulei ATF	Ulei ATF	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm ³]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm ³]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245	
6	DOT-4 (vol 400- 500ml.)	DOT-4 (vol 400- 500ml.)	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	SAE J1703, ISO 4925	SAE J1703, ISO 4925	



7	Litol 24	Litol 24	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	LITOL-24 Lubrifiant de înaltă calitate utilizat pentru diverse aplicații tehnice. Folosit pe toate tipurile de mașini. adaptabil pentru majoritatea vehiculelor.	LITOL-24 Lubrifiant de înaltă calitate utilizat pentru diverse aplicații tehnice. Folosit pe toate tipurile de mașini. adaptabil pentru majoritatea vehiculelor.	
8	Antifriz roșu G-12	Antifriz roșu G-12	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Antifreeze -40 G-12 (rosu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antifreeze -40 G-12 (rosu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	
9	Antifriz verde G-11	Antifriz verde G-11	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Antifreeze -40 G-11 (verde). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antifreeze -40 G-11 (verde). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	
10	Antifriz galben RX type D	Antifriz galben RX type D	Turcia	Kross Lubricants KHUEELL PETROKİMYA OTOMATİV SANAYİ A.Ş	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **PLEȘCA ALEXEI** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: **str. Grenoble 128/8, mun. Chişinău**

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasiuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr. 23
 la Documentația standard nr. _____
 din “ _____ ” _____ 20__

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție 21571065, ocds-b3wdp1-MD-1771850003728 din 23 februarie 2026									
Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice pentru transportul auto									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
3430000-0	Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	litri	14000	48,75	58,50	682 500,00	819 000,00	La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 3 zile din momentul înaintării comenzii. Livrarea va fi efectuată la următoarele adrese: mun. Chişinău, str. Armeneasca, 22, mun. Bălți, str. Decebal 119 A, mun. Cahul, str. Selivestrov, 16 și mun. Comrat, str. Odescaia, 2	
	Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	litri	3500	45,30	54,36	158 550,00	190 260,00		
	Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	litri	2000	33,35	40,02	66 700,00	80 040,00		
	Ulei de transmisie SAE 75w80	litri	500	42,45	50,94	21 225,00	25 470,00		
	Ulei ATF	litri	400	38,85	46,62	15 540,00	18 648,00		
	DOT-4 (vol 400-500ml.)	litri	400	41,90	50,28	16 760,00	20 112,00		
	Litol 24	kg	100	42,30	50,76	4 230,00	5 076,00		
	Antifriz roșu G-12	litri	4000	20,05	24,06	80 200,00	96 240,00		
	Antifriz verde G-11	litri	200	17,80	21,36	3 560,00	4 272,00		
	Antifriz galben RX type D	litri	300	18,05	21,66	5 415,00	6 498,00		
	TOTAL					1 054 680.00	1 265 616.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **PLEȘCA ALEXEI** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: **str. Grenoble 128/8, mun. Chişinău**