

**Здание филиала детсада  
"Теремок" в с.Томай  
Чадыр-Лунгского района**

(Наименование объекта )

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Перечень объемов работ № 12/19-2

### Утепление фасада

(наименование работ )

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Цоколь</b>		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor цоколь (Грунтовка поверхностей наружных стен цоколя бетоногрунтом)	m2	45,980
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами-экструдированными XPS толщиной 50мм в комплексе)  Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	45,980
3	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен цоколя керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	45,980
		<b>Capitolul 2. Стены</b>		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка поверхностей наружных стен и откосов фасада бетоногрунтом)	m2	251,770
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами Технофас толщиной 50мм с отделкой откосов -стены 236,81м2+14,96м2-откосы/115,02мп)  Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	251,770

1	2	3	4	5
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor цоколь (Грунтовка поверхностей наружных стен и откосов бетоногрунтом перед шпаклевкой)	m2	251,770
7	CF30Амод	Tencuieli exterioare 2,5-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная финишная шпаклевка стен и откосов под покраску смесью для наружных работ Фасад т.2,5-3мм под покраску) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	251,770
8	CN11Амод	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками для наружных работ Евростиль в 2слоя, по существующей окончательной отделке) к=0,67 Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670	m2	251,770