

**LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA****Republica MOLDOVA  
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1  
Uzina REZINA****21****CPR\_05\_\_REA****000001****SM SR EN 197-1:2014  
Ciment Portland cu calcar  
CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC)**Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor  
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea  
produselor pentru constructii.

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.\_\_CPR\_05\_\_REA

**Versiunea 3**

**1.Cod unic de identificare al produsului-tip:** Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC).

**2.Utilizari preconizate:** Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

**3.Fabricant:** LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1  
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

**4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:** Sistemul 1+

**5. Standard armonizat:** SM SR EN 197-1:2014

**Organismul de certificare:** „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000001.**

## 6. Performante declarate:

| Caracteristici esențiale                                                                                   | Performanta declarata                                                                                                                                               | Standard tehnic armonizat  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Componente si compozitie (% de masa) :<br>- Clincher (K)<br>- Calcar (LL)<br>- Componente auxiliare minore | 65÷79<br>21÷35<br>0÷5                                                                                                                                               | <b>SM SR EN 197-1:2014</b> |
| Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)                                                                  | 20.5                                                                                                                                                                |                            |
| Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)                                                                 | 42                                                                                                                                                                  |                            |
| Timp de priza inițial (min)                                                                                | 125 -175                                                                                                                                                            |                            |
| Consistența normală a pasteii de ciment (%)                                                                | 23.5 - 27.5                                                                                                                                                         |                            |
| Stabilitate (mm)                                                                                           | Max 1,5                                                                                                                                                             |                            |
| Continut de sulfat sub forma de SO <sub>3</sub> (%)                                                        | Max 2.1                                                                                                                                                             |                            |
| Continut de cloruri (%)                                                                                    | Max.0.1                                                                                                                                                             |                            |
| Durabilitate                                                                                               | Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare. |                            |
| Eliberarea de substante periculoase (%):<br>- Continut de crom hexavalent                                  | Max.0.0002                                                                                                                                                          |                            |

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de  $\pm 2$  MPa.

**Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.**

Termenul de valabilitate este:

-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:


**Director Uzina**

**Sergiu Bobu**



**Manager Calitate**

**Evgheni Ignatenco**



La: 16.06.2021