

Numărul procedurii de achiziție 21468301 din 5.09. 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea bunurilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciului modern de salubritate prin colectarea selectivă a deșeurilor solide în comuna Manta, r. Cahul cu finanțare din partea Fondului Național pentru Mediu, anul 2025 ”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Tomberoane plastic pentru deșuri cu capacitatea 120 l (de culoare verde) (inclusiv livrarea)	TOMBERON	Germania	Sulo	Tomberoane de plastic cu dimensiunea de 945 x 480 x 540 mm sunt echipate cu 2 roți cauciucate și un capac, greutate - 8,0 kg, capacitate – 117-120 l. Material – polietilena de inalta densitate(HDPE) Foarte rezistent. Culoare verde	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic	

					Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mănere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurala ridicata si o durabilitate crescuta in utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menita sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mănere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european	
--	--	--	--	--	--	--

					EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
Lotul 2 Tomberoane plastic pentru deseuri cu capacitatea 120 l (de culoare galben) (inclusiv livrarea)	TOMBERON	Germania	Sulo	Tomberoane de plastic cu dimensiunea de 945 x 480 x 540 mm sunt echipate cu 2 roți cauciucate și un capac, greutate - 8,0 kg, capacitate – 117-120 l. Material – polietilena de înaltă densitate(HDPE) Foarte rezistent. Culoare galbenă	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări.	

					Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurala ridicata si o durabilitate crescuta in utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menita sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatelul tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE	
--	--	--	--	--	--	--

					Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul produs si nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numarul de certificat.	
Presa de Balotat Verticala V- Press 503 HSM	Presa de Balotat	HSM	Germania	Date tehnice: lățimea deschiderii de încărcare - 700 mm x 470 mm, lungime balot - 700 mm, lățimea balot - 500 mm, înălțimea balot (până la) - 600 mm, greutatea balot . 50 kg, durata ciclului de balotare - 27 s, puterea - 1.1 kW, tensiunea - 230 V, frecvența - 50 Hz, Lățimea x Înălțimea x Adâncimea 888 x 1922 x 787 mm, greutatea - 330 kg, numărul de legături - 2 , material de legare - banda poliester, material de presat - folie de plastic, hârtie mixtă, carton. Capacitatea de producție (teoretic) de la 25 kg / h la 37,5 kg / h în dependență de materialul presat.	Instalarea și operarea ușoară fac presa de balotat HSM V-press 503 ideală pentru volume mici de materiale. Ușă dublă este perfectă pentru a umple presa, jumătatea superioară a ușilor este îndoită spre dreapta. Dotată cu tehnologie de închidere automată. Date tehnice: lățimea deschiderii de încărcare - 700 mm x 470 mm, lungime balot - 700 mm, lățimea balot - 500 mm, înălțimea balot (până la) - 600 mm, greutatea balot . 50 kg, durata ciclului de balotare - 27 s, puterea - 1.1 kW, tensiunea - 230 V, frecvența - 50 Hz, Lățimea x Înălțimea x Adâncimea 888 x 1922 x 787 mm, greutatea - 330 kg, numărul de legături - 2 , material de legare - banda poliester, material de presat - folie de plastic, hârtie mixtă, carton. Capacitatea de producție (teoretic) de la 25 kg / h la 37,5 kg / h în dependență de materialul presat.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de: director
Ofertantul: TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1