

Сушильная машина Green Evolution SR-23 MP E



- Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
- Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки, или температуры и желаемой остаточной влажности.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.
- Стандартный датчик влажности и встроенная противопожарная защита.

Наименование, единица измерения		SR-23 MP E	SR-23 MP G	SR-23 MP S
Номинальная загрузочная масса, кг		21—25	21—25	21—25
Объем барабана, л		460	460	460
Объем барабана: диаметр*глубина, мм		855*905	855*905	855*905
Вид управления технологическим процессом		Автомат	Автомат	Автомат
Передняя облицовка		окрашен	окрашен	окрашен
Внутренний барабан		Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Вид обогрева		электро	газ	пар
Электрическое подключение:		400 V — III+N-50/60 Hz	400 V — III+N+GROUND — 50/60 Hz	400 V — III+N-50 or 60 Hz
Номинальная электрическая мощность, кВт	элементов	24	—	—
	общая	24,97	0,67	0,67
Мощность		—	Газовая тепловая мощность, кВт 31,00	Мощность нагрева паровой батареи, 49,20 кВт
Расход (кг / ч)		—	2,40	86,3
Давление		—	(г / см ²) 37,00	(bar) 6-9
Габаритные размеры / в упаковке, мм	Высота	1812/1930	1812/1930	1812/1930
	Ширина	890/960	890/960	890/960
	Глубина	1345/1430	1345/1430	1345/1430
Масса/ в упаковке, кг		338/370	338/370	338/370
Объем вытяжки: м ³ / ч.		1500	1500	1500

Дополнительные сведения
Производительность 46 кг / ч.
Реверсивный барабан
Передача движения с помощью мотора-редуктора
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку
Электронный микропроцессор с 10 предустановленными программами и возможностью дополнительного программирования
Программируемое время сушки и температуры
Уровень шума – 64 dB