

ТОВ «СП ЮКОЙЛ», Завод технічних олив.  
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Пулюя Івана, будинок 48-А  
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81  
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25  
ЄДРПОУ 31852954



Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 43-22 від 22.11.2022р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

## Паспорт якості фасованої продукції №15157.01.01.1

### Мастило YUKO LITOL-24 EP

ТУ У 20.5-31852954-122:2023

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ»  
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006  
Клас NLGI **NLGI 2**  
Клас експлуатаційних властивостей: **KP2K-40, ISO-L-XDCEB 2**

Дата виготовлення: Квітень 2024р.  
Тара: відро 3,4л ПЕ  
Номер партії: 15157.12.04.24.01.

Ф.5 СТП014

Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна мазь гладкої структури від світло-жовтого до темно-коричневого кольору	Однорідна мазь гладкої структури жовтого кольору	ГОСТ 38.001 або п. 7.3 цих ТУ
Температура крапання, °С, не нижче	140	148	ГОСТ 6793 або ASTM D2265
Пенетрація при 25°С з перемішуванням, 0,1 мм	265-295	265	ГОСТ 5346, метод Б або ASTM D217
В'язкість ефективна при мінус 20°С та середньому градусі швидкості деформації 10 с-1, Па·с, не більше	1 500	259	ГОСТ 7163 або ASTM D1092
Колоїдна стабільність: масова частка оливи, відпресованої від мастила, %, не більше	15,0	14,11	ГОСТ 7142
Межа міцності на зсув при 50°С, Па, не менше	150	151	ГОСТ 7143 метод Б
Випарність, %, не більше	5,0	0,88	ГОСТ 9566 з доп. за п. 7.4 цих ТУ
Корозійний вплив на пластині зі сталі	Витримує	Витримує	ГОСТ 9.080
Трибологічні характеристики на чотирикульовій машині при температурі (20 ± 5) °С: - навантаження зварювання (Рзв), Н, не менше	2 450	2 450	ГОСТ 9490 або ASTM D2596

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам ТУ У 20.5-31852954-122:2023 і ТУ У 23.2-31852954-027:2006

Гарантійний термін зберігання - 5 років  
М. П.

Начальник ВТК



WEB: www.yuko.eu  
Hot-line: +38 (0) 800 60 5555

E-mail: support@yukoil.com  
Tel.: +38 (061) 222 80 32

Member of:



# YUKO ЛІТОЛ-24 EP

## БАГАТОЦІЛЬОВЕ EP МАСТИЛО

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ISO L-XDCEB 2

DIN KP2K-40

### ОПИС:

Універсальне мастило ЛІТОЛ-24 EP з пакетом сучасних протизносних присадок (extreme pressure). Використовується для змащування всіх типів вузлів тертя: підшипників кочення та ковзання, шарнірів, зубчастих передач та інших передач промислового та іншого обладнання сільськогосподарської, автомобільної та будівельної техніки, що працюють при температурі -40 °C ... +120 °C (короткочасно 130 °C).

### ПЕРЕВАГИ:

- Покращене запобігання зносу та ударним навантаженням за умов стандартних робочих температур;
- Зменшене вимивання брудною та солоною водою завдяки відмінній адгезії ;
- Робота за умов екстремально низьких температур.

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жесть 17кг	022627	4823110402962
Відро пластик 9кг	022618	4823110402955
Відро пластик 2.7кг	022619	4823110402894