

Specificații tehnice (F4.2)									
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocdds-b3wdp1-MD-1743676645791 / 21392866 din: 03.04.2025 conform SIARSAP Mțender						Data: 03.04.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 4)						Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Microscop trinocular inversat cu contrast de fază	Microscop trinocular inversat cu contrast de fază	BS-2091 + BWHC4-4K8MPA	China	Beijing BestScope Technology Co., Ltd.	Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază, câmp luminos Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60, Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanța de lucru 72 mm Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fină și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradajie 0.002mm Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporat Accesorii: ulei de imersie 1 sticlufă. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Camera: competență cu binocular și trinocular C-mount Camera Senzor: CMOS 1/3 inch sau analogic Pixeli: 2048 x 1534 pixels, ≥3.1 MP Filtru: RGB Expoziție: automat sau manual, 0.1 ms până la 2000 ms Interfața de date: USB 3.0 de mare viteză modificare în „interfața de date: USB / HDMI / Wireless” Software: Da, pe lângă capturi de imagini și video trebuie să permită efectuarea de măsurări pe imagine statică și live, dar și analiză. Include: toate accesoriile necesare pentru conectare și calibrare Alimentarea 5V pentru PC USB port Soft-ul compatibil cu Windows 10 sau mai avansat (cu oricare configurație 32 sau 64 bit) Garanție: min. 24 luni	Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază, câmp luminos Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60, Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanța de lucru 72 mm Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fină și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradajie 0.002mm Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporat Accesorii: ulei de imersie 1 sticlufă. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Camera: competență cu binocular și trinocular C-mount Camera Senzor: CMOS 1/3 inch sau analogic Pixeli: 2048 x 1534 pixels, ≥3.1 MP Filtru: RGB Expoziție: automat sau manual, 0.1 ms până la 2000 ms Interfața de date: USB 3.0 de mare viteză modificare în „interfața de date: USB / HDMI / Wireless” Software: Da, pe lângă capturi de imagini și video trebuie să permită efectuarea de măsurări pe imagine statică și live, dar și analiză. Include: toate accesoriile necesare pentru conectare și calibrare Alimentarea 5V pentru PC USB port Soft-ul compatibil cu Windows 10 sau mai avansat (cu oricare configurație 32 sau 64 bit) Garanție: min. 24 luni	CE, ISO
33100 000-1	2	Incubator cu CO2	Incubator cu CO2	CellXtra-80UV	China	Shanghai Unicorn Medical Technology Co., Ltd.	Descriere: Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimatice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice Parametru Specificație Tip incubator: Amplasat pe roti, cu o cameră Capacitate: 80 l ±20l Metoda de încălzire : Cu cămășă de aer Ușa dublă, internă din sticlă Ușa externă: Cu încălzire Carcasa internă: Din oțel inoxidabil Carcasa externă: Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control: Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 60°C Fluctuație temperatură în interior: Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2: ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Sursa umiditate: tavă cu apă Sursa de sterilizare : UV lampa Numărul de rafturi: 2 – 5 Interfață Afisaj: LED sau LCD Alimentarea: 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun pentru conectare la prizele cu CO2	Descriere: Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimatice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice Parametru Specificație Tip incubator: Amplasat pe roti, cu o cameră Capacitate: 80 l ±20l Metoda de încălzire : Cu cămășă de aer Ușa dublă, internă din sticlă Ușa externă: Cu încălzire Carcasa internă: Din oțel inoxidabil Carcasa externă: Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control: Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 60°C Fluctuație temperatură în interior: Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2: ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Sursa umiditate: tavă cu apă Sursa de sterilizare : UV lampa Numărul de rafturi: 2 – 5 Interfață Afisaj: LED sau LCD Alimentarea: 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun pentru conectare la prizele cu CO2	CE ISO
		Semnat: _____ Numele, Prenumele Jighili TatianaÎn calitate de: administrator Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4							

[illegible]