

Anexa 85 Distilator de apă cu capac. 12 lit.

NUVE ND 12, Turcia

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
Specificații tehnice: - Funcționare complet automată cu microprocesor cu sistem de control - Calitatea apei distilate să corespundă cerințelor farmaceutice internaționale, lipsită de bacterii și pirogeni cu gazele reduse la minimum - Conductivitatea apei distilate de aproximativ 2,5 μ Siemens/cm la 20°C în funcție de calitatea apei - CO₂ degazare prin conductă de evacuare a gazelor - Sistem de siguranță și leduri de avertizare pentru : • Presiune ridicată a apei • Presiune scăzută a apei • Defecțiune a încălzitorului • Rezervor de stocare pe jumătate plin • Rezervor de stocare plin - Alimentarea cu apă controlată de electrovalvă care va opri fluxul de apă atunci când rezervorul de apă distilată este plin, iar distilarea este reluată atunci când rezervorul de apă este retras - Încălzitoare protejate împotriva funcționării în gol - Încălzitoare din oțel inoxidabil - Rezervor de fierbere, rezervor de stocare și condensator realizate din oțel inoxidabil - Potrivit pentru montare pe masă și pe perete - Întreținere ușoară pentru a mări timpul de întreținere - Furnizat cu filtru pentru a reduce calcifierii pe încălzitoare Capacitatea de distilare a apei min. 12 litri/oră – max. 15 l/oră Consum de energie 3x3000 W Alimentare electrică 400V 50/60Hz 3 Phases +N+G Material intern Inoxidabil Capacitatea rezervorului de stocare min. 24 litri Consumul de apă de răcire max.120 l/oră Material intern: Oțel inoxidabil Material exterior: Aluminu acoperit cu pulbere epoxidică de poliester Dimensiuni externe (Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 820x395x710 Dimensiuni ambalare(Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 880x480x860 Greutate netă / ambalată kg. max. 57 kg Termen de garanție min 12 luni	Specificații tehnice: - Funcționare complet automată cu microprocesor cu sistem de control - Calitatea apei distilate corespunde cerințelor farmaceutice internaționale, lipsită de bacterii și pirogeni cu gazele reduse la minimum - Conductivitatea apei distilate de aproximativ 2,5 μ Siemens/cm la 20°C în funcție de calitatea apei - CO₂ degazare prin conductă de evacuare a gazelor - Sistem de siguranță și leduri de avertizare pentru : • Presiune ridicată a apei • Presiune scăzută a apei • Defecțiune a încălzitorului • Rezervor de stocare pe jumătate plin • Rezervor de stocare plin - Alimentarea cu apă controlată de electrovalvă care va opri fluxul de apă atunci când rezervorul de apă distilată este plin, iar distilarea este reluată atunci când rezervorul de apă este retras - Încălzitoare protejate împotriva funcționării în gol - Încălzitoare din oțel inoxidabil - Rezervor de fierbere, rezervor de stocare și condensator realizate din oțel inoxidabil - Potrivit pentru montare pe masă și pe perete - Întreținere ușoară pentru a mări timpul de întreținere - Furnizat cu filtru pentru a reduce calcifierii pe încălzitoare Capacitatea de distilare a apei min. 12 litri/oră – max. 15 l/oră Consum de energie 3x3000 W Alimentare electrică 400V 50/60Hz 3 Phases +N+G Material intern Inoxidabil Capacitatea rezervorului de stocare 24 litri Consumul de apă de răcire max.120 l/oră Material intern: Oțel inoxidabil Material exterior: Aluminu acoperit cu pulbere epoxidică de poliester Dimensiuni externe (Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 820x395x710 Dimensiuni ambalare(Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 880x480x860 Greutate netă 45 kg / ambalată 57 kg Termen de garanție 12 luni



ND SERIES

Water Distillers



- New design with distilled water storage tank
- Fully automatic operation with microprocessor control system
- Exhaust port for CO₂ gas disposal
- Safety features with warning lights: - Water level is high - Water is insufficient - Distillation - Heater malfunction (ND 12) - Distilled tank full - Distilled tank half
- Automatic control system that stops the operation of the device when the distilled water tank is full and starts it again when the water level in the tank is halved
- Energy savings by reusing a certain amount of heated water
- Heaters protected against waterless operation
- Long-lasting stainless steel heaters
- Stainless steel boiling pot, storage tank and condensation coil
- Design that allows both tabletop and wall-mounted use
- Siliphos filter that minimizes calcification of heaters

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	ND 4	ND 12
Distilled water capacity lt./hr.	4	12
Storage tank capacity liters	8	24
Cooling water consumption lt./hr.	40	120
Power consumption	3x1000 W	3x3000 W
Power supply	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz, 3 faz+N+G
Internal Material	Stainless Steel	
External Material	Epoxy polyester powder coated aluminium	
External Dimensions (WxDxH) mm	820x395x650	820x395x710
Packing Dimensions (WxDxH) mm	880x480x810	880x480x860
Net / Packed Weight kg.	40 / 52	45 / 57



NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97

nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015

ISO 13485: 2016

ISO 45001: 2018



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, NÜVE Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret A.Ş.
Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2
Akyurt 06750 Ankara / TURKEY

Herewith declare that the following described product meets the provisions of the following directives. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer.

PRODUCT:

WATER DISTILLER

MODEL:

ND 4 – ND 8 – ND 12

APPLICABLE EC DIRECTIVES

LVD : 93/68/EEC & 2006/95/EC

EMC :92/31/EEC & 2004/108/EC

**APPLICABLE HARMONISED
STANDARDS:**

**EN 61010-1
EN 61000-6-3
EN 61326-1**

DATE OF ISSUE:

March 01, 2014

SIGNATURE:



**Beril İZGİN
General Manager**

CE