

PARAMETRI TEHNICI

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.		<i>Minitractor</i>	Buc.	2	Lungime 3300-3400 mm Lățime 1400-1500 mm Înălțime 2000-2200 mm Greutate 2500-2600 kg Anvelope Profil de iarbă 380 / 55-17 " Transmisie, conducere Hidrostatic, Forța de trageră max. 2000-2100 kp Viteza max. 25-30 km / h Debit / presiune ulei hidraulic auxiliar 70-80 l / min 200-225 bari Raza de rotire în interior / exterior Min. 1370/2990 mm Înălțimea de ridicare până la punctul de pivotare 3300-3500 mm Max. Încărcare de basculare *) 1800-1900 kg Max. Forța de rupere / 50 cm 2100-2200 kg Tipul motorului Etapa V Putere motor 40-42 kw (55-60 cp) Cuplu max. 200-220 nm / 1500 rpm Combustibil Motorină tracțiune integrală directă hidrostatică cu patru motoare, cu 2 trepte Sistem optional de acționare hidraulică racitor de ulei hidraulic supapa de eliberare a acționării, hid. frână de parcare braț telescopic cu sistem plutitor sistem autonivelare a bratului Cadrul tractorului de tip despicat; Cuplarea atasamentelor prin mecanisme de cuplare rapidă Ieșirea hidraulică auxiliară din spate permite funcționarea unor atasamente acționate hidraulic în spate. Greutățile laterale din spate adționale min. 180 kg (90 kg fiecare), Cuplaj cu bila sis stift de remorcare Semnal sonor puternic de avertizare la mersul înapoi. Cabina montată cu suporturi de cauciuc pe șasiu, pentru a reduce vibrații și nivel de zgomot în cabină. Vizibilitatea la roțile din spate bună datorită geamurilor din spate mari. Cadru de siguranță ROPS + FOPS centură de siguranță, scaun cu suspensie completă + brațe, tahometru, orometru, termometru, indicator nivel de combustibil Cabina dotată cu încălzire, interior fonoabsorbant, spalator și ștergător de parbriz, filtru de aer din cabină și protecții de noroi față și spate, kit de circulație rutieră, kit de lumină de lucru, far cu min. 4 lumini (2 față, 2 spate) și baliză rotativă. Controlul atasamentelor prin intermediul unui maneta de comandă cu 8 funcții din cabina încărcătorului. Care accelerează funcționarea accesoriilor care au două sau mai multe funcții hidraulice și o electrovalvă electrică. Se compune din pachetul de comutatoare de control care se montează pe maneta de comandă. Stare nouă, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni



		Găleată multifuncțională	buc	2	– sa aibă posibilitatea de a fi utilizată ca o găleată normală, precum și ca lamă de buldozer, nivelator sau apucător. Partea frontală a cupei se deschide cu 2 cilindri hidraulici, situați pe partea din spate a cupei, ceea ce permite nivelarea și ridicarea pietrelor, a buturugilor de copac etc. Descarcarea la nivel mai înalt prin deschiderea fundului în loc să înclinați marginea cupei în jos. Cu margine dreaptă. Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei. Latimea 1400-1500mm; Volumul: 290-300 litri; Greutate: max. 250kg; Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni
		Furca pentru paleti	buc	2	Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei. Sarcina max. : 1800-2000kg; Lungimea furcilor 1100-1200mm; Greutate max. 140kg; Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni
		Matura comunală rotativă	buc	2	Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei. Latime de lucru: 1800-2000mm; Latimea totala: 2000-2300 mm; Diametrul periei: 500-600mm; Raza de inclinare min.25grade, actionare electrica; Greutate max.260kg; Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni
		Unitatea de acționare multifuncțională	Buc	2	Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei. Latimea 500-600mm Inaltimea 500-600mm Lungimea 400-450mm Greutate 80-85 kg Echipat cu: Adaptor unghiular 90 ° Lungimea 600-650 mm Latimea 650-700mm Inaltimea 250-300mm Greutate max.45kg 2 Perii min. Ø 1000 mm cu fire de oțel Greutate max.67 kg Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni
		Freza de asfalt	Buc	2	Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei. Lățimea de lucru 300-350 mm Lățimea totală 650-700 mm Adâncimea de măcinare min. 0-80 mm Numărul de tăiere a dinților min. 29 buc Înălțime 400-500 mm Lungime 800-850 mm Greutate 200-250 kg Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni
		Minexcavator	Buc	2	Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei. Max. adâncimea de săpat 1400-1500 mm Latimea galeții 400mm Greutate 80-85 kg

Director interimar



Oleg Nijiberschi