

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1753356825966**

Obiectul achiziției: **Achizitionarea de tomberoane conform necesităților prim. s .Radoaia,r. Singerei**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	<i>PUBELĂ 120 litri culoare neagră 500 buc.</i> <i>PUBELĂ 120 litri culoare VERDE 500 buc.</i>	<i>TURCIA</i>	<i>NEMKAR PLASTIC</i>	Starea: nou, Culoarea: neagră Dimensiuni orientative: 850 x 650 x 615 mm Greutate: de la 8 kg. achiziționarea de tomberoane de 44613800-8 gunoi conform necesităților Primăriei comunei Lipoveni, r. Cimișlia buc 458 Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente. 190	Caracteristici: Volum: 120 L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două manere pentru o mai bună manevrare, prins	Caracteristici: Volum: 120L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat

				834,00 Roți: cauciuc dens, diametru minim 200 mm. Ax roți: oțel zincat. Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, Garanție: min. 24 luni .	de pubela. Culoare: verde, galben la necesitate, negru Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de	rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: negru ,galben, verde la necesitate. Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula;
--	--	--	--	---	--	---

					-55kg (+/- 5%).	rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de -55kg (+/- 5%).
LOTUL 1	<i>PUBELĂ 240 litri culoare NEAGRĂ 30 buc.</i>	<i>TURCIA</i>	<i>NEMK AR PLAST IC</i>	Pubelă pentru deșeuri din polietilenăde înaltă densitate,rezistență mare la impact si coreziunechimică.Mecanizm deschidere: capac ,manual culoare NEAGRĂ, la cerința contactantă.	Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; rotile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: NEAGRĂ	Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; rotile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la

					Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.	tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare NEAGRĂ Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de
--	--	--	--	--	---	---

						incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.
TOTAL						

Data completării 1 August 2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
”VIVERE” SRL
Mun.Chișinău, str Miorita 1/1, ap. 30
Administrator: Savca Sergiu
(semnătura autorizată