

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: nr. 21065891 din 20.10.2022						
Obiectul achiziției: Crearea unui centru de monitorizare a sistemelor de supraveghere video și control acces						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul I						
IPC-HFW2831T-AS-S2	Cameră video externă	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Cameră de rețea Bullet Lite IR de 8MP cu focală fixă Senzor de imagine CMOS de 8MP, 1/2.7", iluminare redusă, definiție ridicată a imaginii Ieșiri max. 8MP (3840 × 2160) @15 fps și acceptă 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-săzută LED IR încorporat, distanță maximă IR: 80 m RoI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diferite lățimi de bandă și medii de stocare Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diferite scene de monitorizare Detectare inteligentă: Intruziune, tripwire	

					Detectare anomalii: detectarea mișcării, manipulare video, fără card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare la rețea, conflict IP, acces ilegal, alarmă locală, detecție tensiune, detecție audio Alarma: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; suport max. Card Micro SD de 256 GB Suport de alimentare 12V DC/POE Protecție IP67, protecție IK10 (opțional)	
IPC-HFW7442H-Z-S2	Cameră video externă	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Cameră de rețea Bullet WizMind IR de 4MP. Senzor de imagine CMOS de 4 MP 1/1,8", luminanță scăzută și imagine de înaltă definiție. Ieșiri max. 4 MP (2688 × 1520)@50/60 fps. Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scazută. ROI, SMART H.264 +/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diferite lățimi de bandă și medii de stocare. LED IR încorporat și max. distanța de iluminare este de 60 m. Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diferite scene de monitorizare. Cu algoritmi de învățare profundă, acceptă metadate video, detectarea feței, ANPR etc. Suportă P-Iris, camera poate controla irisul mai precis pentru un efect de imagine mai bun. Alarma: 3 in, 2 out; audio: 1 intrare, 1 ieșire; RS485, BNC, suportă max. Card Micro SD de 256 G. Alimentare 12 VDC/24 VAC/PoE (porturile de alimentare sunt diferite în funcție de sursa de alimentare). Grad de protecție IP67, IK10. Putere de ieșire 12 VDC, max. curent 165 mA, ușor de instalat Acoperire anti-coroziune (opțional).	

IVSS7016	Procesor			Conform caietului de sarcini	Procesor industrial încorporat Upstream până la 512 Mbps Până la 256 de canale IP Până la 48 de canale de analiză video Până la 48 de canale de recunoaștere a feței cu camere IP convenționale Până la 160 de canale de recunoaștere a feței cu camere IP cu detectare a feței Până la 48 de canale de metadate video Până la 50 de baze de date de fețe, până la 500.000 de fețe în total Suport pentru RAID 0/1/5/6/10/50/60 Suport RAID 0/1/5/6/10/50/60 Ieșiri video: 3 HDMI, 1 VGA.
DSSPRO (Video License+ Acces Control License)				Conform caietului de sarcini	Caracteristici ale sistemului de management video DSS Pro bazat pe Windows Dahua Acces facil: Clientul de control DSS, Clientul Web DSS și DSS Mobile formează clienți DSS unic, permițând utilizatorilor să acceseze datele de supraveghere video rapid și oricând. În plus, există diverse interfețe de vizualizare din care puteți alege. DSS Control Client oferă operare și soluție simplă și de înaltă performanță pentru sarcinile de zi cu zi din domeniul supra vegherii video. Decodarea GPU și suportul pentru mai multe ecrane vă permit să vizualizați diferite tipuri de conținut în același timp. DSS Web Client oferă acces ușor la DSS din orice browser. Cu DSS Mobile, utilizatorii pot vizualiza până la 4 camere în același timp. De asemenea, acceptă funcția de redare de la distanță a înregistrărilor arhivate de la camerele selectate și controlul camerelor PTZ. DSS8PRVB (DHI-DSSPro8-Video-Base), DHI-DSSPro8-Video-License, DSS8PRDB (DHI-DSSPro8-Door-Base), DHI-DSSPro8-Door-License, Pentru detectarea câștii 24 canale

ASC2202B-D	Controler de acces pentru uși Controler de acces pentru 2 uși și 2 direcții Suport de comunicare TCP/IP Două protocoale de comunicație: RS-485 și Wiegand (W26 și W34) Suportă înregistrări de stocare a 100.000 de utilizatori și 500.000 de utilizări ale cardului Suport de blocare, combinație de grup, interdicție de trecere inversă, deblocare de la distanță etc. Suportă alarmă de manipulare a cititorului, alarmă de intruziune, alarmă de deblocare, alarmă de constrângere, alarmă de prag de card invalid și alarmă de parolă greșită Sprijină RTC încorporat, sincronizarea orei manual și automat Sprijină protecția împotriva căderii de curent și actualizează online. Suport Watchdog (dispozitiv pentru a proteja sistemul de erori software și hardware) Suport de alimentare PoE.	Conform caietului de sarcini				
Navigator PC05338	PC Pentru Monitorizare	Conform caietului de sarcini				
Samsung QE43Q60BAUXUA	Monitor 43"	Conform caietului de sarcini				
Comutator PoE 4 port.	DH-S4100-4ET2ET-60-C	Conform caietului de sarcini				

					PoE: 4 Switch cu suport pentru transmisie PoE în mod CCTV pe linie până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie în 4 porturi în modul standard 100 Mbps, în modul CCTV 10 Mbps. Comutarea modurilor de funcționare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s. Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură -10°C ~ 50°C Dimensiuni: 130 x 85 x 26mm . Alimentare: adaptor AC DC48~57V / 1,25 A.	
Comutator switch	DH-S4100-8ET2GT-96-C			Conform caietului de sarcini	Porturi de comutare SMART LAYER2: 1 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): portul 1 ≤ 60W, portul 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W Protocoloale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps Rata pachetelor: 1,34 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 48~57V Protecție la trăsnet: mod comun 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV Interva de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni si greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g	
Servicii de instalare				Materiale necesare pentru montare 12 camere video si 30 controlere de retea: <i>Adrese de instalare a echipamentelor:</i> Oficiul central (instalare/montare server pentru sistemele de supraveghere video și control acces,		

