

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție:				
Denumirea licitației: <b>Vopsele</b>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
<b>Lotul 6</b>				
44810000-1	Vopsea pentru metal verde	Emal alchidic	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle</p> <p><b>DESCRIERE PRODUS:</b> Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.</p> <p><b>CARACTERISTICI PRINCIPALE:</b> Uscare rapida la atingere: 3-4 ore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii</li> <li>- Pelicula lucioasa</li> <li>- Putere mare de acoperire 200 – 210gr/m2 (acoperire deplina)</li> <li>- Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn</li> </ul> <p><b>Domeniu de utilizare :</b> Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer liber, care nu sunt expuse la actiunea substantelor daunatoare pentru acoperiri ( solventi organice, medii agresive) in conditii atmosferice normale.</p> <p><b>Mod de aplicare:</b> Pregatirea suportului si aplicarea: metal –</p>	

			<p>suprafete noi, negruntuite: - Se curata suprafata de grasimi si alte impuritati - Se slefuieste suprafata cu hartie abraziva - Se indeparteaza praful - Se aplica un strat de grund anticoroziv - Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola sau pistol cu aer, nediluat sau diluat maxim 3% metal – suprafete vopsite in prealabil - Se indeparteaza pelicula neaderenta de vopsea - Se aplica grund pe suprafetele curatate pana la metal - Daca pelicula veche se prezinta in conditii bune, suprafata de vopsit doar se slefuieste, pentru marirea aderenței stratului de email - Daca se dorește îndepărtarea totală a stratului vechi de vopsea sau lac, se recomandă folosirea decapanului - Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola. Al doilea strat se aplica imediat după primul sau după 12 ore de la aplicarea primului strat.</p> <p><b>TIMP DE USCARE:</b> - Timpul de uscare între straturi: 12 h - Se usuca complet după max. 24 ore</p> <p><b>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:</b> Ambalare: Ambalaje metalice: 0.900kg/ 3 Kg / 22 kg Depozitare: • In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30</p>	
--	--	--	--	--

			<p>C • ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 50 C poate duce la deteriorarea produsului</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și pastrare. MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:</p> <p>Se interzice: • utilizarea echipamentelor electrice și a uneltelor neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie • prezenta surselor de foc deschis • contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele • inhalarea prelungită sau frecvența a vaporilor de produs; ingerarea produselor Stingere incendii: nisip, praf chimic, CO2. Punct de inflamabilitate: peste 28o C.</p> <p>Producator: uzina Ninachim, or.Ruse, Bulgaria.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, și încercări de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>	
	<b>TOTAL</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Moghildea Nina Ion

În calitate de: administrator

Ofertantul: Catranis Com SRL

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Miron Costin 7 of 112