

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea contoarelor și corectoarelor**; Numărul: CG-02BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. LOT	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Contoare cu termocompensator G-6T (DN25, L=150 mm)	buc.	Contoare cu termocompensator 2UGT G6 (DN25, L=152,4 mm)	Debit nominal, max., m ³ /h – 6,0 Debit maxim, max., m ³ /h – 10,0 Debit minim, min., m ³ /h – 0,06 Volumul maxim al camerelor de măsurare, dm ³ – 2,0 Pierdere de presiune, max., Pa – 200 Limitele erorii relative admisibile, în intervalul, %: de la Qmin până la 0,1 Qmax – ±3 de la 0,1 Qmax până la Qmax – ±1,5 Capacitatea dispozitivului de citire, m ³ – 99 999,999 Domeniul de temperatură de funcționare, °C – –25 ... +55 Condiții standard, tb, °C – 20 Masă, max., kg – 3,30 Distanța interaxială, max., mm – 130 / 152,4 / 250 Dimensiunea filetului de racord, inch – DN20, DN 25” Durata medie de exploatare, min. – 15 ani	SR EN 1359:1998 +A12006 „MID”No. DE14MI002PT003; DE-07MI002-PTB002, DE-07-MI002-PTB001;	Polonia	Apator Metrix SA

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ceban SergiuÎn calitate de: administrator;Ofertantul: Satir-Com SRL Adresa: or Anenii Noi. Str. Chișinăului 6