

Aprub
Primarul com. Piatra
Dumitru Lebochi



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. **Denumirea beneficiarului de stat: Primăria comunei Piatra**
2. **Organizatorul procedurii de achizitie : Primăria comunei Piatra**
3. **Obiectul achizițiilor : Construcția trotuarelor în s. Piatra**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	1,035
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	165,60
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,035
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,69
5	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginilor asfaltului Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m	460,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,00
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordure 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15)	m	460,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x80 cm, pe fundatie de beton C12/15)	m	460,00
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA30 fr. 8-32 mm la trotuare	m2	552,00
10	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3) Coeficient la pentru materiale=3,00	m2	552,00

1	2	3	4	5
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata h=4 cm tip caramida gri)	m2	368,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata h=4 cm tip caramida rosie)	m2	184,00
13	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	4,60