

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1692261216946 din <u>17.08.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Foi ondulate pentru acoperișuri</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Foi ondulate pentru acoperișuri	Foi ondulate pentru acoperișuri	Ucraina	IFDAH	Standarde de referință: EN 494:2012 Caracteristici tehnice principale: • Foi ondulate de fibrociment, fără substanțe periculoase (nocive), fără conținut de azbest; • Dimensiunile foi, mm-1750X1130: • Grosimea – 5,8mm; • Culoare – gri; • Numărul de ondulații – 8; • Înălțimea ondulațiilor – 40mm; • Distanța între ondulații – 150 mm; • Densitatea, g/cm² – 1,45; • Viscositate la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5; • Impermeabilitate la apă, oră – 24;	Standarde de referință: EN 494:2012 Caracteristici tehnice principale: • Foi ondulate de fibrociment, fără substanțe periculoase (nocive), fără conținut de azbest; • Dimensiunile foi, mm-1750X1130: • Grosimea – 5,8mm; • Culoare – gri; • Numărul de ondulații – 8; • Înălțimea ondulațiilor – 40mm; • Distanța între ondulații – 150 mm; • Densitatea, g/cm² – 1,45; • Viscositate la lovituri, kgs*cm/cm² - 1,5;	EN 494:2012

				• Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; • Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; • Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; • Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; • Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. • Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării/ livrării, la punctul de păstrare/depozitare, indicat de autoritatea contractantă. Livrarea – ambalate câte 100-115 bucăți pe suporturi din lemn și fixate la colțuri cu corniere de întărire din lemn. Stivuirea nu mai mult de 2 straturi	• Impermeabilitate la apă, oră – 24; • Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; • Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; • Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; • Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; • Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. Livrarea – ambalate câte 100-115 bucăți pe suporturi din lemn și fixate la colțuri cu corniere de întărire din lemn. Stivuirea nu mai mult de 2 straturi	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: ”PoVladar” Adresa: Str. Traian 11, mun. Bălți