



Management Service

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ЗЕРТИФІКАТ ◆ CERTIFICATE ◆

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

certifies that



Normaizol Ltd.
6, Dimitrova str., apt.41
Kyiv, 03142
Ukraine

has established and applies
a Quality Management System for

Development and production of thermal and sound-insulation materials,
sealing and vibrodamping materials, installation works of
thermal and sound-insulation, installation of scaffolds,
thermo graphic analysis of thermal effectiveness and sound-insulation,
thermal and sound-insulation measurements.

An audit was performed, Order No. 707020161.

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015

are fulfilled.

The certificate is valid from **2019-11-04** until **2022-11-03**.

Certificate Registration No.: **12 100 46547 TMS**.

Product Compliance Management
Munich, 2019-10-22



TECHNICAL DATA SHEET

??

Номер в каталоге



Алюхолст внешний с фольгой и защитным покрытием

Описание продукта:

Высокопрочный композиционный изоляционный термостойкий покровный материал.

Состав продукта:

Ламинированная полиэтилентерефталатной пленкой алюминиевая фольга, термостойкий клей на основе полиуретана, стеклоткань.

Область применения:

- изоляция элементов промышленного оборудования, ёмкостей;
- изоляция труб, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов;
- как защитный покровный слой для технической изоляции;
- изоляция систем воздуховодов.

ТУ У 25.2-25860560-004:2007



Преимущества:

- высокие рабочие температуры эксплуатации;
- высокая стойкость к растворам кислот, щелочей и моющих средствах;
- экологически чистый, не содержит опасных для жизни веществ.

Упаковка:

рулон

Здоровье и безопасность:

Перед использованием следует ознакомиться с Паспортом безопасности продукта.

Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания Нормаизол не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции, отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Мы не несем ответственности за любые убытки, включая косвенные, непреднамеренные или специальные убытки, возникшие в результате использования или применения продукта, а также на основаниях, предусмотренных применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, либо ответственность в отношении информации, содержащейся в ТДС или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается: исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны. В случае, если, тем не менее, у компании Нормаизол по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки. Данные, приводимые в данном ТДС, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции.

Цвет:

Алюминий

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует, что продукт в течение срока хранения соответствует заявленным техническим характеристикам при хранении в рекомендованных условиях.

Срок хранения:

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5 до +40°C в сухом складском помещении при относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Инструкция по применению:**Фото / Схемы:****Технические характеристики:**

Наименование	Единицы измерения	Значения
Поверхностная плотность	г/м ²	210 ± 10%
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее	%	95
Диапазон рабочих температур	°C	От -60 до +180
Рекомендуемая температура монтажа	°C	От +5 до +40

Размеры:

Ширина, мм Допустимое отклонение ±1%	Длина, м Допустимое отклонение ±1,5%
1000	50

Дополнительная информация

С целью достижения наилучших результатов относительно конечных свойств продуктов следует учитывать все показатели, которые могут влиять на адгезию и долговечность продукции (качество поверхности, температура монтажа и эксплуатации, процедуры предварительной обработки, и т.д.). Наша служба технической поддержки потребителей предоставит Вам поддержку и необходимую информацию, которая может понадобиться для правильного использования нашей продукции.

Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания Нормаизол не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции, отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные в результате применения данной продукции, а также на основаниях, предусмотренных законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ТДС или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны. В случае, если, тем не менее, у компании Нормаизол по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки. Данные, приводимые в данном ТДС, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции.



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Notified Body 1020

**CERTIFICATE OF CONFORMITY
OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL**

No. 1020 – CPR – 060050052

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Fiberglass mesh 160 g/m²,

Fiberglass mesh 180 g/m²

- glass fibre meshes for reinforcement of cement-based renderings

placed on the market under the name or trade mark of

FPC "DJOFRA-M" SRL

Sos. Muncesti 801

Chisinau, MD-2029

Republic of Moldova

VAT: 0306705

and produced in the manufacturing plant

FPC "DJOFRA-M" SRL

Sos. Muncesti 801

Chisinau, MD-2029

Republic of Moldova

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in

ETA 19/0697, issued on 03/12/2019

and

EAD 040016-00-0404

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

This certificate was first issued on January 30, 2020 and will remain valid as long as neither the ETA, the EAD, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body.

Brno, January 30, 2020



Miroslav Procházka
Ing. Miroslav Procházka
Deputy Manager of the Notified Body 1020