

Specificații tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1566458645320 din 13 sept 2019, 10:00
Denumirea procedurii de achizitie: Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39715210-2	Cazan pe combustibil solid	KL-08F	Turcia	Termostal	Secționat, din fontă, pentru sistema de încălzire de tip K4M 5, putere 75-85 kW, cu suflantă încorporată;Inclusiv livrarea la destinatar.	Garantie:24 luni Alimentare electrica:220V/50Hz Putere termică min:50KW Putere termică max.:70KW Greutatea:390 Kg Inaltime:1090 mm Latime:540 mm Adancime:1110 mm CU PANO DE COMANDA SI VENTILATOR INCLUS IN PRET	
44621200-1	Incaltzitor de apa electric (boiler)	SG1 100 V	Российская Федерация	ООО "Аристон Термо Русь"	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de încălzire – 1 sau 2; Putere de consum 1200-2000 W; Gestionare – mecanică; Capacitatea 80-100 L; U – 220 V, 50 Hz; Instalare – verticală; Metoda de fixare – pe perete; Cu supapă de siguranță, indicator de încălzire și protecție la supraîncălzire; Garanție pe componenta electrică min. – 12 luni; Garanție pe rezervor min. – 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar.	Specificații Ariston SG1 100V; Capacitate 100 l Recuperator de căldură nu este; Putere 1.5 kW Numărul elementelor de incalzire 1 Tipul elementelor de incalzire tubular Temperatură maximă de funcționare 75 °C Presiune maximă de funcționare 8 bar forma boilerului cilindrică LCD display nu este; Indicație pornire este Termometru este; Tip montare vertical Rezervor interior email cu titan Garanție pe rezervor 60 luni Anod de magneziu este; Culoare alb Dimensiuni 913x450x480 mm Greutate 26 kg	
39712300-9	Uscator de miini	MDF-8814	CHINA	RUIAN ROCO SANITRYWARE Co., LTD	Material – plastic; Viteza fluxului de aer – 8 m/sec; Puterea maximă – 800 W; Tensiunea – 220 V, 50 Hz; Control conectare/deconectare – senzor; Termen de garanție minim – 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar.	Material – plastic; Viteza fluxului de aer –10m/sec Puterea – 600 W; Tensiunea – 220 V, 50 Hz; Control conectare/deconectare – senzor; Termen de garanție – 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar.	