

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1689334855186_din 14.07.2023
Obiectul achiziției: <u>Echipament electric</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lampa fluorescenta T8 36 Wat G13				Puterea-36 wt, lungimea 1200x260mm, durata de lumina 13000 h, tip conexiune – prinblast, culoarea 6400K	Puterea-36 wt, lungimea 1200x260mm, durata de lumina 13000 h, tip conexiune – prinblast, culoarea 6400K	
Bec led 12 W E27 6500K				Bec led puterea – 12 W, soclu E27, 6500 K, tensiune 220-240 V.	Bec led puterea – 12 W, soclu E27, 6500 K, tensiune 220-240 V.	
Priza dubla exterioara				Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare-exterior.	Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare-exterior.	
Priza ordinara cu impamintare				Priza ordinara cu impamintare 220V	Priza ordinara cu impamintare 220V	
Corp de iluminat				Corp de iluminat pentru tub Led 2x18 W JM-WT CPV, scurt, Tip dulie G13 Destinat de tavan dimensiuni (mm) 675x170, Numar de becuri 2, Putere maxima bec (W) 18, Tensiune bec (V) 220, Tip Bec Led	Corp de iluminat pentru tub Led 2x18 W JM-WT CPV, scurt, Tip dulie G13 Destinat de tavan dimensiuni (mm) 675x170, Numar de becuri 2, Putere maxima bec (W) 18, Tensiune bec (V) 220, Tip Bec Led	
Corp de iluminat				Corp de iluminat PIRLANTA 60W crom BUGDAY, forma rotunda. Corp de iluminat, 1-Putere KW, W – 60W, Model PIRLANTA, tensiune 220 V	Corp de iluminat PIRLANTA 60W crom BUGDAY, forma rotunda. Corp de iluminat, 1-Putere KW, W – 60W, Model PIRLANTA, tensiune 220 V	
Tub LED 18-20W, G-13 6500K				6500K, puterea 20W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 220-240V, durata de functionare peste 30000 ore, Flux luminos (lm) 1820 Lm, Tip forma T8, 1200x30 mm, soclu G13.	6500K, puterea 20W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 220-240V, durata de functionare peste 30000 ore, Flux	

					luminous (lm) 1820 Lm, Tip forma T8, 1200x30 mm, soclu G13.	
Panel led 60W, 500K				Panel Led 60W 5000K, 60x60 cm.	Panel Led 60W 5000K, 60x60 cm.	
Indicator del Iesire				Indicator led de urgenta seria EXIT. Proiectat pentru montare pe pereti. Indicatorul LED de urgenta EXIT este utilizat pentru a indica iesirile de urgenta sau pentru a indica directiile de evacuare. Raza de recunoastere a semnelor de evacuare este de 25 de metri.	Indicator led de urgenta seria EXIT. Proiectat pentru montare pe pereti. Indicatorul LED de urgenta EXIT este utilizat pentru a indica iesirile de urgenta sau pentru a indica directiile de evacuare. Raza de recunoastere a semnelor de evacuare este de 25 de metri.	
Indicator WC stinga, led				Brand, PowMr, Dimensiuni (LxWxHxQ), 350x150mm, Tensiune (V)-230 V.	Brand, PowMr, Dimensiuni (LxWxHxQ), 350x150mm, Tensiune (V)-230 V.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bivol Cristian În calitate de: Administrator

Ofertantul: SD SIGUR SRL Adresa (sediul): s. Cocieri, Dubasari

E-mail: sdsigur@gmail.com Telefon (fix și mobil): 067449985