



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IMSP Policlinica de Stat
Efros Viorica
Telefonul de contact 022251508E-mail achizitii.pcs@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1681387044453 din 04.05.2023

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 10	33100000-1	Termostat aer uscat	BJPX-H123II	China	Biobase	Descriere: Termostat utilizat în secțiile de laborator Volum util: 120...160 l Cameră cu două compartimente: Da Interval de temperatură: +5...+70°C Pasul de setare temperatură: 0,1°C Abaterea maximă a temperaturii în punctele de control: ±1°C Domeniu de temperatură: Programabil Rezoluția de programare: £ 1° Timp de funcționare: 1...999 min., neîntrerupt Afișaj: LCD sau LED Control: Microprocesor Ușa dublă: Da Ușa internă: Din sticlă Construcție interioară: Oțel inox Alarmă vizuală și sonoră: Da Alarmă divergență față de temperatura setată: Da Alimentare rețea: 220V, 50Hz Dimensiuni de gabarit (L x h x l): 720...900 mm 900...1300 mm 700...800 mm Masa: £ 120 kg Rafturi incluse: Da, cel puțin două Garanție: 3 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	Termostat Incubator BJPX-H123II vol. 125L, RT+5~80C, Descriere: Termostat utilizat în secțiile de laborator Volum util: 123 l Cameră cu două compartimente (2 rafturi): Da Interval de temperatură: RT +5...+80°C Pasul de setare temperatură: 0,1°C, Abaterea maximă a temperaturii în punctele de control: ±1°C, Domeniu de temperatură: Programabil Rezoluția de programare: £ 1° Timp de funcționare: 1...999 min., neîntrerupt, Afișaj: LCD, Control: Microprocesor Ușa dublă: Da, cu fereastră din sticlă Construcție interioară: Oțel inox, Alarmă vizuală și sonoră: Da, Alarmă divergență față de temperatura setată: Da Alimentare rețea: 220V, 50Hz Dimensiuni de gabarit (L x h x l): 636 mm x 680 mm x 915 mm Masa: £ 71g, Rafturi incluse: Da, două, Garanție: 24 luni, Manual de utilizare în limba română: da, Anul fabricării: 2022. Produs nou, lipsit de vicii.	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 10	33100000-1	Termostat aer uscat	buc	1	19 720,0000	23 664,0000	19 720,00	23 664,00	în 60 zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							19 720,00	23 664,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu