

Specificatii tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achiziție : <u>ocds-b3wdp1-MD-1637224678626/ 21047063 Conform SIA RSAP M-Tender</u>	Alternative nr.: _____
Denumirea procedurii de achiziție: Acheziții cu costuri mici/ Saltele ortopedice	Pagina: <u>1</u> din <u>2</u> .

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri							
Lotul 1 - Saltea ortopedică								
39143110-0	Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	RM	Martilina SRL	120	Dimensiuni 190x90x10. Confectionat din poliuretan prelucrat (presat) cu densitatea de minim 70kg/m³ cu grosimea de 6-7 cm, să fie mărginit de alte 2 nivele (1,5-2,0 cm) din poliuretan obișnuit de densitatea de minim 25 kg/m³. Rezistent la greutatea de minim 130 kg. În interiorul saltelei blocul de poliuretan să fie învelit cu căptușeală termoizolantă nețesută din fibre de poliester cu densitatea de suprafață de 90 gr/m². Salteaua să dispună și de o husă exterioară care să aibă fermoar pe 3-4 laturi, îmbracând și protejând complet salteaua. Husa să fie detașabilă, rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, să fie din țesătură impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama). Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei. Similar modelului atașat : 	Dimensiuni 190x90x10. Confectionat din poliuretan prelucrat (presat) cu densitatea de minim 70kg/m³ cu grosimea de 6-7 cm, să fie mărginit de alte 2 nivele (1,5-2,0 cm) din poliuretan obișnuit de densitatea de minim 25 kg/m³. Rezistent la greutatea de minim 130 kg. În interiorul saltelei blocul de poliuretan să fie învelit cu căptușeală termoizolantă nețesută din fibre de poliester cu densitatea de suprafață de 90 gr/m². Salteaua să dispună și de o husă exterioară care să aibă fermoar pe 3-4 laturi, îmbracând și protejând complet salteaua. Husa să fie detașabilă, rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, să fie din țesătură impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama). Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei. Similar modelului atașat : 	Certificat de conformitate sau echivalent pentru material prima -Certificat de conformitate sau echivalent pentru produsul finit GOST 19917-93

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Termen de livrare/prestare executare: Livrarea se va face în termen de 15 zile lucrătoare după înregistrarea contractului din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantinov Petru În calitate de: director

Ofertantul: „**MARTILINA**” SRL Adresa: Chisinau, str. I. Neculce 12/1

Termenul de Garanție: – 24 luni.

L.Ș