

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1762422299644
Obiectul achiziției: Achizitia de tehnica speciala pentru colectarea selectiva și transportarea deșeurilor, Primaria Sanatauca.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2	PUBELĂ 120 litri culoare neagră PUBELĂ 120 litri culoare VERDE .	TURCIA	NEMKAR PLASTIC		Caracteristici: Volum: 120 L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două manere pentru o	Caracteristici: Volum: 120L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu

					mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: verde, galben la necesitate, negru Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare,	ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: negru ,galben, verde la necesitate. Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri;
--	--	--	--	--	--	--

					recomandata, a europubelei este de -55kg (+/- 5%).	absorbție de lichid nula; rezistența la coroziune; Europubela respectă toate normele specifice EN 840 și RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulație, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizată; Capacitatea de încărcare, recomandată, a europubelei este de -55kg (+/- 5%).
TOTAL						

Data completării 14 noiembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

”VIVERE” SRL

Mun.Chișinău, str Miorita 1/1, ap. 30

Administrator: Savca Sergiu

(semnătura autorizată)