

BactoSfera EKRAN Jalousie 30

ЭКРАНИРОВАННЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ С ЖАЛЮЗИ



Описание

Экранированный бактерицидный облучатель с жалюзи BactoSfera EKRAN Jalousie 30 предназначен для мгновенного обеззараживания УФС-облучением воздуха в помещениях до 60 м² в присутствии людей.

Убивает (инактивирует) вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры, аллергены и прочие инфекционные микроорганизмы, в т.ч. вирусы гриппа всех типов (гриппатипы А, В, С), вирусы вызывающие ОРЗ и ОРВИ, коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) вызывающий заболевание COVID-19, штам коронавируса «Омикрон», предотвращает распространение других патогенов (туберкулез, менингококк, пневмококк, легионеллы и др.) по воздуху. Поглощенная доза ультрафиолетовой радиации молекулами ДНК и РНК микробов приводит к их мгновенной гибели.

Комплектуется безозоновыми ультрафиолетовыми бактерицидными лампами BactoSfera BS OF с пиком излучения 254 нм и эффективным ресурсом работы 9 000 часов. Не требует проветривания помещения от озона.

Облучатель имеет 3-метровый провод с выключателем питания, который при необходимости можно отсоединить от клеммной колодки для прямого подключения в электросеть с управлением от настенного выключателя.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Широко применяется в быту (дома, квартиры, любые жилые и нежилые помещения), в бизнесе (офисы, цеха, производства, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, парикмахерские и другие коммерческие помещения), в медицине (поликлиники, больницы, родильные дома, амбулатории, лаборатории), в детских садах, школах, вузах, местах массового скопления людей (торговые площадки, театры, кинотеатры, спортзалы, столовые и т.п.).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая эффективность целевого использования излучения бактерицидной лампы с минимальной блокировкой лучей. Уникальная конструкция корпуса устройства с возможностью работы с открытой верхней его частью позволяет использовать излучение бактерицидной лампы не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном со 100% целевой эффективностью, усиливая в разы скорость и эффективность обеззараживания.

- Уникальная конструкция экрана-жалюзи отсекает лучи так, что нижняя граница зоны прямого излучения проходит параллельно полу, обеспечивая безопасное нахождение людей в нижней части обеззараживаемого помещения.
- Экран-жалюзи выполнен из материала покрытого матовой черной краской специального состава, покрытие которой максимально поглощает УФ-лучи, исключая их отражение в нижнюю часть помещения.
- Зона действия излучения составляет около 3 части объема обеззараживаемого помещения, в результате чего с помощью естественной циркуляции весь его воздух обеззараживается за считанные секунды.
- Безопасность эксплуатации и простота установки без необходимости каких-либо регулировок жалюзи и наклона корпуса, достаточно соблюсти основное требования безопасности: установка облучателя на высоте 2,4 метра от пола или более и под углом 90° к стене.

Характеристики

Использование в присутствии людей	Разрешено
Площадь помещения	До 60 м ²
Цель обеззараживания	Воздух
Бактерицидная лампа	Безозоновая
Бактерицидная лампа	1 шт на 30 Вт
Эффективный ресурс лампы	9 000 ч
Генерация озона	Нет
Пик УФС излучения	254 нм
Мощность УФ 254 нм	11,3 Вт
Вентиляторы	Нет
Программные режимы	Нет
Тип эксплуатации	Стационарный (настенный)
Монтаж	Горизонтально
Высота монтажа от пола	Минимум 2,4 м
Угол границы излучения	90°
Материал корпуса	Металл и алюминий
Провод	3 м
Питание	220 В 50 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Габариты	90x75x980 мм
Вес	4,2 кг
Степень защиты	IP40
Назначение	Бытовой для дома, Для детской комнаты, Для сада и школы, Для медицины (больницы, поликлиники), Для офиса, Для стоматологии и косметологии, Для парикмахерской, Для общепита (ресторана, кафе), Для магазина, На фабрику и завод
Гарантия	2 года