

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1683981733896
Obiectul achiziției: Sistem de control acces în edificiul ASP, CM Bălți, str. Vasile Alecsandri, nr. 8

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Sistem de control acces în edificiul ASP, CM Bălți, str. Vasile Alecsandri, nr. 8						
<u>Componenetele sistemului:</u>						
1) Cititor	Mifare DS-K1107AM	China	Hikvision	1) Cititor Mifare (Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card-Mifare, protecție la umiditate IP 65), (analogic DS-K1107M)	1) Cititor Mifare DS-K1107AM (Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card-Mifare, protecție la umiditate IP 65), (analogic DS-K1107M)	
2) Buton de eșire	Z30LS	China	ZKT eco	2) Buton de eșire (metal, NO aplicat, tip de fixare) (analogic EB30)	2) Z30LS Buton de eșire (metal, NO aplicat, tip de fixare) (analogic EB30)	
3) Lacat electrica de tip bolt	YB-500A	China	YLI Electronic	3) Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A)	3) YB-500A Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A)	

4) Sursa de alimentare cu rezervă	HD-PB0809	China	HD Point	4) Sursa de alimentare 12V/6A (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă)	4) Sursa de alimentare 12V/8A (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 8A, sursa de alimentare neîntreruptibilă)
5) Trecerea flexibila	ABK-403A	China	YLI Electronic	5) Trecerea flexibila (max 450Lx12d, metalic)	5) Trecerea flexibila (max 450Lx12d, metalic)
6) Controlor de rețea	Sigur E510 ACS	Rusia	Sigur	6) Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comucații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X)	6) Sigur E510 ACS Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 90.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comucații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X)
7) Cablu UTP	LK-CAT.5E -UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)	China	Hikvision	7) Cablu LK-CAT.5E -UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)	7) Cablu LK-CAT.5E -UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)
8) Cablu de alimentare	ŞVVP 2*0,75			8) Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm)	8) Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm)
9) Accesorii si unități conectoare					

10) Serviciu de montare, lansare și conectarea				¹ Conectarea la sistem centralizat SIGUR. Asigurarea garanției cel puțin 24 luni pentru echipament.	¹ Conectarea la sistem centralizat SIGUR. Asigurarea garanției 24 luni pentru echipament.	
--	--	--	--	---	---	--

¹ Se indică denumirea utilajului „SIGUR” pentru asigurarea compatibilității cu sistemul existent al ASP.

Semnat: S. Sava Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director general

Ofertantul: ÎS “Servicii Pază” a MAI Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79



S. Sava