

**Описание** [Вопросы \(0\)](#)**Кран шаровой изолирующий КШИ- 50с**

Кран шаровой изолирующий КШИ - изделие, сочетающее в себе функции запорной арматуры и изолирующего соединения. Применяется для перекрытия трубопроводов, транспортирующих неагрессивные среды и защиты от воздействия блуждающих токов, коррозионных процессов. Преимущества конструкции крана - уменьшение изделия, простота монтажа, сокращение количества сварных стыков.

Краны КШИ производства ООО 'ГазСнаб' давно зарекомендовали себя как надежные, безопасные и не требующие дополнительного технического обслуживания.

Применение кранов КШИ:

- газовая, нефтяная промышленность: магистральные трубопроводы, системы газопроводов, газораспределительные сети, химические, нефтеперерабатывающие и нефтехимические производства.

Краны КШИ выпускаются по типу соединения:

-резьбовые, фланцевые, под приварку.

**Основные характеристики:**

Рабочая среда - природный и сжиженный углеводородный газ.

Рабочее давление - 1,6 МПа.

Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-93.

Диапазон температур рабочей и окружающей среды от -40 до +40С<sup>0</sup>

**Кран шаровый КШИ-с**

Присоединение - сварное

Условное обозначение	DN, мм	d, мм	D, мм	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
КШИ-50с	50	57	107	430	141	162	6