

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21579334 din 11.03.2026						
Obiectul achiziției: Aparat de uz casnic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de uz casnic (electrocasnice)						
Încălzitor electric de apă cumulativ 100 L	D100-15FG	China	Midea	Capacitate - 100 L; Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de încălzire – 1; Putere de încălzire - 1500 W; Temperatura maximă de încălzire – 75-77 °C; Încălzitor – umed; Amplasare – vertical; Presiunea maximă de lucru - 8 bar Form factor – circular; Tip control - mecanic Regulator de temperatură – da; Indicator de funcționare – da; Indicator temperatura apa - da Clapetă de siguranță – da; Anod de magneziu – da; Lățime - 445 - 505 mm; Înălțime - 950 - 979 mm; Adâncime - 445 - 505 mm - ±5 mm Dimensiuni (LxÎxA), mm (445-505x950-979x445-505mm) - ±5 mm. Greutate - 28 kg-±2 kg Garanție pe rezervor - 24 luni Garanție pe componente electrice - 24 luni Cablul cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	Boiler electric 100 L Capacitate: 93 L Putere: 1500 W Tensiune: 220-240 V, 50/60 Hz Montaj: vertical Rezervor: oțel emailat Element încălzire: SUS316L / cupru Control: mecanic Temperatură: 30-80°C (max. 95°C) Presiune max.: 0,75 MPa Protecție: IPX4, protecție supraîncălzire Consum: 1425 kWh/an Clasa energetică: C Nivel zgomot: 15 dB Dimensiuni: Ø450 × 895 mm Greutate: 27,03 kg Conexiune: G1/2 Accesorii: supapă siguranță, montaj Garanție: minim 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-21; 2014/35/UE; 2014/30/UE
Încălzitor electric de apă cumulativ 50 L	D50-15FG	China	Midea	Capacitate - 50 L. Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email	Tip instalare: vertical pe perete Presiune maximă: 8 bar Culoare: alb	EN 60335-1; EN

				Număr elemente de incalzire – 1.Putere de încălzire - 1500 W.Temperatură maximă de încălzire - 75 - 77 °C.Încălzitor - umed Amplasare – vertical.Presiunea maximă de lucru - 8 bar.Form factor – circular.Tip control – mecanic.Regulator de temperatură - da Indicator de funcționare – da.Indicator temperatura apa – da.Clapetă de siguranță - da Anod de magneziu – da.Lățime - 385 - 480 mm.Înălțime - 553 - 697 mm.Adâncime - 385 - 460 mm - ±5 mm.Dimensiuni (LxIxA), mm (385-480x553-697x385-460mm±5 mm.).Greutate - 17 -17,5 kg.Garanție pe rezervor - 24 luni.Garanție pe componente electrice - 24 luni. Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	Diametru conexiune: 1/2" Volum: 50 L Putere: 1500 W Tip control: mecanic Număr elemente de încălzire: 1 Acoperire interioară rezervor: email Tip element de încălzire: umed Temperatura maximă apă: 75°C Garanție: 24 luni	60335-2-21; 2014/35/UE; 2014/30/UE
Aparat aer condiționat BTU 7000	AC-9/ECO	China	VESTA	Moduri de operare răcire / încălzire. Modul silențios – nu. Modul de economie - da Turbo - da. Suprafața maximală, m2 - 20 Capacitate - de racire, BTU 7000 Circulația aerului, m³/h 480.Capacitate de racire, W 2050.Capacitate de incalzire, W2200 Dehumidificare aerului,L/ora 0.6 .Tip Split de perete, Nivel zgomot, dB 36.Consum la racire, W 639. Consum la incalzire, W 649.Tip compressor standard,Clasa de eficiență energetică – A.Filtru de curatare fina Agent frigorific R410. Auto restart da Telecomanda da. Lungimea de tub (max.), m 5 Înălțimea de tub (max.), m 5 Garanție la compresor 24 culoarea alb Montarea de la et.1 4 inclusa in pret. Termenul de garanție – minim 24 luni Filtru de curatare fina.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț.	Tip: split, montaj pe perete Capacitate: 9000 BTU (echivalent sau superior) Suprafață recomandată: 25–30 m² Capacitate încălzire: -15°C...+24°C Agent frigorific: R410A Funcții: răcire / încălzire / ventilație / dehumidificare (până la 1,2 l/h) Mod SLEEP (somn confortabil) Funcție Healthy (flux uniform fără curenți reci) Autocurățare unitate interioară Filtru antibacterian Acoperire anticorozivă Blue Fin Autodiagnosticare + protecție anti-îngheț Timer + telecomandă Instalare inclusă, lungimea traseului frigorific – 5 m Garanție: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-40; 2014/35/UE; 2014/30/UE
Frigider cu două uși cu congelator	RF-T145	China	VESTA	Tip: cu congelator.Numarul de usi: cu doua usi.Volumul total util: aproximativ 230-245 L Lichid frigorific: R600a.Numar compresoare: cu un compresor. Amplasare congelator: sus.Display: nu Tip control: mecanic.Greutate : 50±1 kg Culoare: alb.Specificatie la congelator Capacitate congelator: 51L -±1 L. Sistem dezghetare congelator: manual.Capacitate de congelare : 2 kg/24 h.Dimensiuni Inaltime: 1450 mm.Latime: 600 mm,Adancime: 630 mm -±5 mm. Specificatie la frigider .Capacitate	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip: cu congelator Numărul de uși: cu două uși Capacitate totală: 213 l (170 l + 43 l) Amplasare congelator: sus Tip control: mecanic Culoare: alb Specificatie la congelator Capacitate congelator: 43 l Garanție: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-7; 2014/35/UE; 2014/30/UE

				frigider: 194 L ±2 L.Sistem dezghetare frigider: automat Material rafturi: sticla.Numar de rafturi: 3 Energie Consum energetic kWh/an: 296 kWh/an,Eficienta energetica: A,Autonomie fara curent:17 h.Nivel zgomot: 39 dB Garantie si tara producatoare.Garantie: 24		
Mașină de spălat frontală 7 kg	F7122SD	Turkey	VESTA	Consum de apă în program - 43-45 ciclu Clasa de eficiență energetică - A(EU standatd) Ingrijire cu aburi - Da Clasa de eficiență la stoarcere - B Consum de energie - 0,44-0,45 kW/h Clasa de eficiență la spălare - A, B Tip mașină de spălat - Cu încărcare frontală Viteza maximă de centrifugare - 1200 - 1400 rpm Capacitate de încărcare - 7 kg Tip motor - inverter Nivel de zgomot pentru centrifugare - 74 - 76 dB Diapazonul nivelului de zgomot la centrifugare - 71 - 80 dB Display – symbol Tip control - electronic Numărul de programe - 12 – 15.Adâncime - 45,5 - 49,6 cm ±5 Greutate - 59 - 65 kg.Segmentare după adâncime - 45 - 55 cm ±5 Dimensiuni (ÎxLxA), cm - 84,5-85x59,5-60x45,5-49,6 ±5.Garanție - 24 luni.	Consum de apă în program - 40 ciclu Clasa de eficiență energetică - A(EU standatd) Ingrijire cu aburi - Da Clasa de eficiență la stoarcere - B Consum de energie - 0,45 kW/h Clasa de eficiență la spălare - B Tip mașină de spălat - Cu încărcare frontală Viteza maximă de centrifugare - 1200 rpm Capacitate de încărcare - 7 kg Tip motor - inverter Nivel de zgomot pentru centrifugare - 72 dB Diapazonul nivelului de zgomot la centrifugare - 72 Display – LED Tip control - electronic Numărul de programe - 12 .Adâncime - 42 Greutate - 59 kg.Segmentare după adâncime - 42 Dimensiuni (ÎxLxA), cm - 84,5x59x42,5 Garanție - 24 luni.	EN 60335-1; EN 60335-2-7; 2014/35/UE; 2014/30/UE
Ceainic electric, 1.8-2 l, 1500 w	ST-6011	China	Winning star	Cu disc, corp plastic, deconectare automata, putere min 2000W, volum 1,8 - 2 l. Clasa eficientă min A Garanție minim 24 luni.	Cu disc, corp plastic, deconectare automata, putere min 1500 W, volum 1,8 l. Clasa eficientă min A Garanție minim 24 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Chisacov Pantelei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Reboot Service SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Tiraspol 5, Republica Moldova**