

SILFH4524Z-XG	Tension XG : 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R404A											
											N°User-253
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	1894	2456	3106	3838	4649	5533	6485	7498	8566
	2 P absorbée	(W)	1028	1211	1385	1551	1708	1858	2002	2141	2276
	3 I absorbée	(A)	2.89	3.12	3.34	3.56	3.77	3.99	4.20	4.42	4.64
	4 Tc	(°C)	29.5	31.4	33.4	35.4	37.4	39.5	41.7	43.9	46.2
32	1 P frigorifique	(Watt)	1540	2065	2660	3322	4050	4839	5686	6586	7538
	2 P absorbée	(W)	980	1192	1393	1584	1765	1938	2102	2260	2413
	3 I absorbée	(A)	2.82	3.09	3.35	3.61	3.86	4.11	4.35	4.59	4.84
	4 Tc	(°C)	36.0	37.8	39.6	41.5	43.3	45.3	47.3	49.3	51.5
43	1 P frigorifique	(Watt)			1972	2529	3128	3770	4456	5185	5962
	2 P absorbée	(W)			1375	1608	1829	2038	2238	2428	2609
	3 I absorbée	(A)			3.33	3.64	3.95	4.26	4.55	4.84	5.12
	4 Tc	(°C)			49.5	51.1	52.7	54.4	56.2	58.0	59.9

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--