

Specificații tehnice (F4.1)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wddp1-MD-1622113082516 din 05.07.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	44111200-3	Ciment M-400				Ciment M-400, în ambalaj de 40 kg. GOST 10178-85		GOST 10178-85
2	44111100-2	Cărămidă îngroșată cu goluri				Cărămidă îngroșată cu goluri 250x120x88 mm		
3	44111100-2	Cărămidă plină refractară				Cărămidă plină refractară, 245x115x63 mm (temperaturi de lucru ridicată).		
4	44111800-9	Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos, în ambalaj de polietilenă. SM 262:2005		SM 262:2005
5	44111800-9	Glet				Glet pe baza de ipsos, de tip (Eurofin), SM SR EN 13279-1:2010		SM SR EN 13279-1:2010
6	44810000-1	Var stins				Var stins, hidratat, praf, în ambalaj de 20-25kg. CL 70-S. GOST 9179-77, SR EN 459-1:2011		GOST 9179-77, SR EN 459-1:2011
7	44812220-3	Amorsă-grund				Amorsă-grund, de tipul SUPRATON, ambalat în vas de minim 10 l		
8	44812220-3	Vopsea lavabilă mată				Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior, de tip (EUROSTIL), ambalat în căldări minim 12kg. DIN EN 13300		DIN EN 13300
9	44812100-6	Grund				Grund pe bază alchidică, gri		
10	44812100-6	Vopsea email PF-115 gri				Vopsea email PF-115 gri		
11	44812100-6	Vopsea email PF-115 alb				Vopsea email PF-115 alb		
12	44812100-6	Vopsea email PF-115 verde deschis				Vopsea email PF-115 verde deschis		
13	44812100-6	Vopsea email PF-115 neagră				Vopsea email PF-115 neagră		
14	44812100-6	Vopsea email PF-115 roșie				Vopsea email PF-115 roșie		
15	44912200-8	Faianță 20 x 30 cm				Faianță 20 x 30 cm, monocromatică		
16	44912200-8	Gresie 30 x 30 cm				Gresie 30 x 30 cm, monocromatică		
17	24910000-6	Adeziv pentru teracotă				Adeziv pentru teracotă de tip Baukol Extra, ambalat în saci de 25kg		
18	44190000-8	Lambriu				Lambriu din plastic ALB, dimensiuni min. 200 x 5950 mm		
19	44112230-9	Linoleum comercial				Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3-4,5 mm, pe bază de spumă (clasa 31-34).		

h

11

53	44113610-4	Mastică de bitum				Mastică de bitum pentru detasarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat în saci). GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002	GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002
54	44113300-8	Membrana bituminoasă TKIT				Membrana bituminoasă TKIT, echivalent (Linocrom), GOST 30547-97	GOST 30547-97
55	44521210-3	Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții				Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții: Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii. Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Dispune de sistem de deblocare manuală. 3chei incluse; Voltaj : DV 9 ~ 12V, 0.9-2 A; Putere : > = 12W.	
56	44521210-3	Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	R.M	AS OSC 25/6		Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	Lacăt p/u regim pe 1 direcție p/u celule
57	44521210-3	Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	R.M	AS OSC 25/6		Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	Lacăt de regim p/u celule pe 2 direcții
58	44312300-3	Egaza în formă liniară	R.M.	AS OSC 25/6		Egaza în formă liniară (3AKL, inima sărmei 2,65 mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (TOCT 14918-80))	Egaza liniară sârma 2x. 2,65 panglică 0,55
59	44312300-3	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm	R.M.	AS OSC 25/6		Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând 5,4 spirale într-un m.l. (3AKL, inima sărmei 2,65 mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (TOCT 14918-80))	Egaza spiralată sârma 2x. 2,65 panglică 0,55
60	44312300-3	Egaza VARAN-H-3M	R.M	AS OSC 25/6		Egaza VARAN-H-3M (în formă plasă rabiță), inima sărmei 2,65 mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (TOCT 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lățimea ruloului 3,0 m.	VARAN - rabița sârma 2x. 2,65 panglică 0,55 ochiul 120x120mm=3,0
61	44312300-3	Egaza VARAN H-2.5M	R.M.	AS OSC 25/6		Egaza VARAN H-2.5M (în formă plasă rabiță), inima sărmei 2,65 mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (TOCT 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lățimea ruloului 2,50 m.	VARAN - rabița sârma 2x. 2,65 panglică 0,55 ochiul 120x120mm=2,50
62	42630000-1	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 2.0 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 2.0 x 22.23 mm	
63	42630000-1	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 6.0 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 6.0 x 22.23 mm	
64	31711140-6	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm				Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C-0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A	SM SR EN ISO 2560-A

h
11

65	44330000-2	Armatura d. 14 A-III	Armatura d. 14 A-III. GOST 7566-94	GOST 7566-94
66	44330000-2	Cornier de metal 50x50x5 mm	Cornier de metal 50x50x5 mm. GOST 8509-93	GOST 8509-93
67	44163100-1	Tevi de oțel pătrată 100*100*4mm, lungimea 6m	Tevi de oțel pătrată 100*100*4mm, lungimea 6m. GOST 30245-2003	GOST 30245-2003
68	44312300-3	Plasă sudată VR-1	Plasă sudată VR-1, cu ochiul 100x100mm, d 3mm, 1000x2000mm. GOST 23279-85	GOST 23279-85
69	44312300-3	Plasă hexagonală Zincată	Plasă hexagonală Zincată 25x25mm, D - 0.8mm, H-1m	
70	44312300-3	Plasă rabiță	Plasă rabiță cu ochiul 70x70mm, d 5,5mm, lățimea rabiței 3,2 m.	Rabița 90x90 d 5,5, H = 3,2 m.

Semnat:

[Signature]

Numele, Prenumele:

Oleg Vasucki

în calitate de:

administrația

Ofertantul:

M.S. OSE 28/6

Adresa

R.H. 02. Soroca str. V. Strășcu 38



h