



ООО «НПП Агринол»  
 Строительная, 3а,  
 г.Бердянск, Запорожская область,  
 Украина, 71100  
 тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Смазка  
 ГОИ-54п

ТУ У 20.5-32365441-112:2015

Гарантийный срок годности - 10 лет со дня изготовления  
 Грузополучатель: \_\_\_\_\_



Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии № 1 01.2019	
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета	Соответствует	ГСТУ 38.001
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	61	70	ГОСТ 6793 с доп. п. 7.3.2
3 Колоидная стабильность, % выделенного масла, не более	6	2,3	ГОСТ 7142
4 Испаряемость при 100°С за 1 час, %, не более	13	1,2	ГОСТ 9566
5 Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
6 Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	0,6-0,9	0,72	ГОСТ 5985
7 Коррозийное влияние на металлы	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 9.080 с доп. п. 7.3.7
8 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,025	По п. 7.3.8
9 Пенетрация при 25°С, с перемешиванием (60 двойных тактов), м·10 <sup>-4</sup> , в пределах	200-245	215	ГОСТ 5346 с доп. п. 7.3.9

Примечание. В составе механических примесей не допускаются песок и другие абразивные механические примеси

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 20.5-32365441-112:2015

Начальник ОТК

В.Ф. Бондарь

