

DB-400

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АДРЕСНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Основание **DB-400** позволяет подключить к шлейфу сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402** автоматические пожарные извещатели компании SATEL:

- **DMP-400** – адресный комбинированный дымо-тепловой извещатель,
- **DRP-400** – адресный оптический дымовой извещатель,
- **DCP-400** – адресный максимально-дифференциальный тепловой извещатель.

- обеспечение непрерывности шлейфа сигнализации в случае отсоединения извещателя
- простота отключения извещателя от шлейфа сигнализации при периодической проверке или других действиях по техническому обслуживанию
- возможность подключить провода шлейфа сигнализации скрытой или настенной прокладки
- возможность подключить выносной индикатор срабатывания **WZ-110** компании SATEL
- возможность установки в промышленное монтажное основание **PDB-100** компании SATEL для защиты от попадания воды, если на потолке конденсируется водяной пар

ТЕХДАННЫЕ

Вес

53 г

Габаритные размеры

ø106 x 26 мм



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

www.satel.eu