

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1713766678534**

Data: **22.04.2024**

Denumirea licitației: **Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produselor conexe**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv termorezistent cu fixare sporita Flexter 25kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Adeziv de clasa premium, de tip Class Porțelanat Gri, asemănător sau mai bun ca calitate și preți. Destinație: pentru gresie, faianță ceramică și porțelanată. Domeniul de utilizare exterior și interior. Rezistență la apă și îngheți. Componența: din amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Adeziv termorezistent cu fixare sporita Flexter 25kg	
Lot 7 Tencuială universală pe bază de ipsos	Amestec uscat Aldimar 30kg	Moldova	SC Morar Const SRL	Bază – ipsos, consum normal: 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm). Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior. Ambalaj: saci 30-40 kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Amestec uscat Aldimar 30kg	
Lot 8 Glet pe bază de ipsos	Glet HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Bază – ipsos, consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m ² (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituiră încheieturilor PGC 0,5 kg./m ² , Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior. Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Glet HP-Finis 25kg	

Lot 9 Ciment	Ciment CEM II / A-LL 32.5R- PATRIOT 500	Moldova	LaFarge Ciment SA	Ciment M-500, ambalaj saci 40kg. Componentul de bază-clincierul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categorie înaltă (LL) în proporție de 6-20%. Tipul cimentului 42,5R.	Ciment CEM II / A-LL 32.5R- PATRIOT 500	
Lot 10 Placaj USB-3	Placa OSB-3 15mm	Romania	Kronospan	Placaj USB-3 2500x1250x15	Placa OSB-3 15mm	
Lot 16 Gips-carton	Ghipsocarton Hidro 12,5mm	Moldova	KNAUF SA	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5	Ghipsocarton Hidro 12,5mm	
Lot 17 Profile						
17.1 Profil	Profil de ghidaj W6 3.0m	Moldova	Giramondo SRL	Profil de ghidaj W6 3,0m	Profil de ghidaj W6 3.0m	
17.2 Profil	Profil de ghidaj W10 3.0m	Moldova	Giramondo SRL	Profil de ghidaj W10 3,0m	Profil de ghidaj W10 3.0m	
17.3 Profil de plafon	Profil CD 60/27 3m 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	De tip CD-60/27 Gold, oțel zincat, grosimea minim 0,5mm.	Profil CD 60/27 3m 0,5mm	
17.4 Profil de contur	Profil UD 27/28 3m 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	De tip UD-27/28 Gold, oțel zincat, grosimea minim 0,5mm.	Profil UD 27/28 3m 0,5mm	
Lot 41 Amorsă beton-contact	Amorsă Betonokontakt 14kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Amorsă beton-contact de tip: Grund de contact cu nisip (culoare roz). Produs pe bază de lianți organici, apă, nisip de cuarț și aditivi. Destinația: sporirea aderenței dintre stratul de tencuială, chit, adeziv sau ca grund înainte de a pune noi plăci de faianță și teracotă. Densitate: 1,2-1,3 Kg/m³, COV max 30. Timpul de uscare până la 3 ore. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	Amorsă Betonokontakt 14kg	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axentii Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27