

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684923407367 din 24.05.2023
Obiectul achizitiei: Procurare Aparate de aer conditionat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.Conditioner Inverter 9000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 09 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA	Aer Conditionat Split de Perete INVERTER Clasa energetica: A++ Putere consumata: 0.77/0.76 kW/h Capacitate: 9000 BTU/h Nivel de zgomot: 40/34/29.5/25 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 805x194x285 mm Dimensiuni UE: 700x275x550 mm Tip: Vară/iarnă	-

				Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.		
2.Conditioner Inverter 12000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 12 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul	Aer Conditionat Split de Perete INVERTER Clasa energetica: A++ Putere consumata: 1.29/1.18 kW/h Capacitate: 12000 BTU/h Nivel de zgomot: 41/36/28/23 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 805x194x285 mm Dimensiuni UE: 770x300x555 mm Tip: Vară/iarnă	-

				Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.		
3.Conditioner Inverter 24000 BTU	Conditioner VIVAX M- Design 18 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Capacitate nominala 18000 BTU/h - 50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și	Aer Conditionat Split de Perete INVERTER Clasa energetica: A++ Putere consumata: 1.64/1.63 kW/h Capacitate: 24000 BTU/h Nivel de zgomot: 47/40/35/25 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 1040x220x327 mm Dimensiuni UE: 890x342x673 mm Tip: Vară/iarnă	-

				instalarea la destinatar.		
4. Teava Prandelli Pert-Al-Pert 16 made in Italy	Teava Prandelli Pert-Al-Pert 16 made in Italy	Italia	Prandelli	-	Material: pexal protejată Culoare: Alb + roșu Utilizare: instalații sanitare/sisteme încălzire Diametru: 16 Grosime(mm): 2	-
5.Teava CU izolata 3/8	Teava CU izolata 3/8*9.52mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:3/8 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):89	
6.Teava CU izolata 1/4	Teava CU izolata 1/4x6.35mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 1/4 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):134	-
7.Teava CU izolata 1/2	Teava CU izolata 1/2x12.7mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:1/2 Grosime pereți(mm):0,9 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar): 84	-
8.Fir electric PVS 5*1.5mm	Fir electric PVS 5*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 5 Secțiune: 1,5 mm ²	-

9.Fir electric PVS 3*1.5mm	Fir electric PVS 3*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la - 25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 1,5 mm ²	-
10.Fisa euro 16A	Fisa euro 16A	-	-	-	-	-
11. Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	-	-	-	-	-
12.Suport conditionere 550 (18 BTU)	Suport conditionere 550 (18 BTU)	-	-	-	-	-
13.Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	-	-	-	-	-
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTHERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A