

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT: „Sistem integrat de diagnostic si tratament ORL”:

I.	Description of function and use		Specificatii tehnice oferite. Model; Producator
	Sistem integrat de diagnostic și tratament ORL	Pentru diagnosticul și tratamentul patologiilor ORL	Sistem integrat de diagnostic și tratament ORL pentru diagnosticul și tratamentul patologiilor ORL Modelele incluse mai jos per item Producători: <i>KARL STORZ, GERMANIA</i> <i>KARL KAPS, GERMANIA</i> <i>Dantschke, GERMANIA</i> <i>GREINER, GERMANIA</i> <i>FAROMED, GERMANIA</i> <i>MICROMED, GERMANIA</i> <i>MEDELA, ELVETIA</i> <i>ERGOTRON, SUA</i>
II.	Main specifications/ the quantity		
	Birou diagnostic si tratament ORL - 1	- Design din oțel vopsit - Carcasa mobila pe roțile pivotante - Capac blocabil, rabatabil pentru revizie - Capacul din spate detasabil - Suport pentru echipament de irigare a urechilor și atomizoare pe partea exterioară a carcasei - Modul separat pentru pachetul de tehnologie, montat pe partea exterioară a carcasei - Dimensiuni aprox. (Îl x l x a) 970 x 400/970 x 500 mm - Alimentare spate, 220 - 240V / 50-60 Hz, consum max. 1.500 W - Sticla de secretie externa, fixata in carcasa, accesibila din exterior prin usa de inspectie	<u>MODEL: OFFICE1 Easy ENT MediCenter FL400DO MK-AD232F, CATALOG NR. 1</u> - Design din oțel vopsit - Carcasa mobila pe roțile pivotante - Capac blocabil, rabatabil pentru revizie - Capacul din spate detasabil - Suport pentru echipament de irigare a urechilor și atomizoare pe partea exterioară a carcasei - Modul separat pentru pachetul de tehnologie, montat pe partea exterioară a carcasei - Dimensiuni aprox. (Îl x l x a) 970 x 400/970 x 500 mm - Alimentare spate, 220 - 240V / 50-60 Hz, consum max. 1.500 W - Sticla de secretie externa, fixata in carcasa, accesibila din exterior prin usa de inspectie

	Sistem de aspirare - 1	- Sistem de aspirare integrat - reglabil fin de la 0 la -0,85 bar prin manometru - Capacitate de aspirare, minim 60 l/min - Pornire/oprire automată prin intermediul piesei de mână - Extragere furtun cu blocare - Sistem de furtun retractabil automat - Clătire canula integrată - Colectarea apelor uzate prin sticla cu secreție externă, V = 1,5 - 2 l, sistem de punji	<u>CATALOG NR. 1</u> - Sistem de aspirare integrat - reglabil fin de la 0 la -0,85 bar prin manometru - Capacitate de aspirare, 60 l/min - Pornire/oprire automată prin intermediul piesei de mână - Extragere furtun cu blocare - Sistem de furtun retractabil automat - Clătire canula integrată - Colectarea apelor uzate prin sticla cu secreție externă, V = 1,5 L, sistem de punji (<u>CATALOG NR. 2</u>)
	Sistem de aer comprimat cu irigare a urechii -1	- Presiune între 0 - 2,5 bar, reglabila prin manometru - Piesa de mană reglabila fin - Furtun retractabil automat - 3 atomizatoare medicale, 2 x lichid, 1 x pulbere, cu pulverizatoare din două piese - Irigarea urechilor prin sistem de aer comprimat - 2 sticle pentru clătirea urechilor cu cap de clătire, protecție împotriva stropilor și canulă - Preîncălzirea sticlelor pentru clătirea urechilor la cca. 37°C	<u>CATALOG NR. 1</u> - Presiune între 0 - 2,5 bar, reglabila prin manometru - Piesa de mană reglabila fin - Furtun retractabil automat - 3 atomizatoare medicale, 2 x lichid, 1 x pulbere, cu pulverizatoare din două piese - Irigarea urechilor prin sistem de aer comprimat - 2 sticle pentru clătirea urechilor cu cap de clătire, protecție împotriva stropilor și canulă - Preîncălzirea sticlelor pentru clătirea urechilor la cca. 37°C
	Modul de lumină separate -1	- Pachet tehnologic cu 2 surse de lumină LED integrate, fără întreținere și uzură - Sursă de lumină LED cu conector - Iluminare aprox. 5000-6000 K, luminozitate reglabila - O sursă de lumină LED cu pornire/oprire automată - 2 suporturi pentru lunete rigide cu preîncălzire reglabilă - 3 tuburi de sticla pentru soluție antiseptică / neutralizantă - Suport far pe partea superioară a carcasei pentru farul cu baterie	<u>CATALOG NR. 1</u> - Pachet tehnologic cu 2 surse de lumină LED integrate, fără întreținere și uzură - Sursă de lumină LED cu conector - Iluminare aprox. 5.700 K, luminozitate reglabila - O sursă de lumină LED cu pornire/oprire automată - 2 suporturi pentru lunete rigide cu preîncălzire reglabilă - 3 tuburi de sticla pentru soluție antiseptică / neutralizantă - Suport far pe partea superioară a carcasei pentru farul cu baterie
	Echipament adițional	- Preparat pentru fixarea unui microscop de examinare ORL OF - Cablu de conectare pentru alimentarea unui preîncălzitor de oglindă - Cablu de lumină cu fibră optică, cu deviație de 90° către fântâna cu lumină rece pe partea fantana, diametru 3,5 mm, lungime - minim 160 cm	<u>CATALOG NR. 1</u> - Preparat pentru fixarea unui microscop de examinare ORL OF - Cablu de conectare pentru alimentarea unui preîncălzitor de oglindă <u>495NW (2 buc), CATALOG NR. 3</u> Cablu de lumină cu fibră optică, cu deviație de 90° către fântâna cu lumină rece pe partea fantana, diametru 3,5 mm, lungime - 180 cm

	Far de cap frontal - 1	- cu LED lumina alba - unitate de control si cutie baterie reîncărcabilă pe bandă, - unitate de încărcare, zonă de iluminare reglabilă de la 30 – 150 mm în diametru distanță de lucru de 40 cm, care constă din: - Far cu LED lumina calda - Unitate de control - Cutie baterie - Pachet baterie - Încărcător USB - Bandă pentru cap - Pernă din neopren pentru bandă"	<u>094220, CATALOG NR. 3</u> - cu LED lumina alba - unitate de control si cutie baterie reîncărcabilă pe bandă, - unitate de încărcare, zonă de iluminare reglabilă de la 30 – 150 mm în diametru distanță de lucru de 40 cm, care constă din: Far cu LED lumina calda Unitate de control Cutie baterie Pachet baterie Încărcător USB Bandă pentru cap Pernă din neopren pentru bandă"
	Dulap de depozitare instrumente pentru Birou diagnostic si tratament ORL - 1	- Design din oțel vopsit - Carcasa mobilă pe roti pivotante - Capac din sticla acrilica - Iluminare interioara LED - 1 raft fix pentru instrumente - 1 tavă de instrumente extrasă cu despărțitor de compartiment din oțel inoxidabil - Tavă pentru instrumente uzate (lățime 300 mm, ±10mm), extensie completă cu rețracție amortizată, cu capac vizual detașabil și dezinfectabil - Sertar pentru consumabile (latime 300 mm, ±10mm, actionat cu piciorul), sertar cu extensie completa cu retragere amortizata, cu capac vizual detasabil si dezinfectabil - Suprafata de scris/de lucru, extensibila, cu blocare - 1 raft deschis pentru dispozitive și 3 sertare, sertare cu extensie completă cu retragere amortizată - Dimensiuni aproximative (H x L x A) in mm aprox. 900 x 600 x 500, ±70 mm	<u>OFFICE1 Easy ENT Instrument Storage Cabinet F670-2 LU CATALOG NR. 1</u> - Design din oțel vopsit - Carcasa mobilă pe roti pivotante - Capac din sticla acrilica - Iluminare interioara LED - 1 raft fix pentru instrumente - 1 tavă de instrumente extrasă cu despărțitor de compartiment din oțel inoxidabil - Tavă pentru instrumente uzate (lățime 290 mm), extensie completă cu rețracție amortizată, cu capac vizual detașabil și dezinfectabil - Sertar pentru consumabile (latime 290 mm, actionat cu piciorul), sertar cu extensie completa cu retragere amortizata, cu capac vizual detasabil si dezinfectabil - Suprafata de scris/de lucru, extensibila, cu blocare - 1 raft deschis pentru dispozitive și 3 sertare, sertare cu extensie completă cu retragere amortizată - Dimensiuni aproximative (H x L x A) in mm 970 x 670 x 500 mm
	Microscop de examinare ORL , Braț pivotant -1	Brat suspensie ≥ 1000 mm; Sursă de lumină LED integrată cu cablu de lumină cu fibră optică; Suport pentru microscop; Lupa cu schimbator in 3 trepte; Tub binocular drept, f = 125 mm, ±5mm; Mâner de pistol staționar; Capac de praf	<u>SOM22, CATALOG NR. 4.1 & 4.2</u> Brat suspensie 1040 mm Sursă de lumină LED integrată cu cablu de lumină cu fibră optică Suport pentru microscop; Lupa cu schimbator in 3 trepte; Tub binocular drept, f = 125 mm Mâner de pistol staționar, Capac de praf

	Tija suport pentru microscop - 1	Tija suport pentru fixarea microscopului montat	<u>CATALOG NR. 5</u> Tija suport pentru fixarea microscopului montat
	Distanțier pentru tija de susținere - 2	Distanțier pentru tija de susținere; Distanțiere minim 30 mm cu găurire Ø 10 mm, ±2mm, pentru fixarea tijei de susținere a microscopului pe peretele din spate a Biroului diagnostic si tratament ORL	Distanțier pentru tija de susținere; Distanțiere 30 mm cu găurire Ø 10 mm, pentru fixarea tijei de susținere a microscopului pe peretele din spate a Biroului diagnostic si tratament ORL
	Scaun Examinare Pacient ORL - 1	- Repaus suport pentru picioare - Tetiera reglabila pentru cap - Cotiere pliabile pentru brate - Scaunul se rotește cu cca. 330° - Reglare electrică pe înălțime, reglare electrică sincronă a scaunului/suprafeței de culcare, operare prin comutator cu picior - Înclinarea spătarului în poziție plată (poziția Trendelenburg) - Versiune mobila pe rotile, actionata de pedala din partea inferioara a scaunului - Greutatea pacientului minim: 150 kg - Inaltime sezut 55 - 85 cm, ±5cm; - Conexiune 230 V / 50 - 60 Hz - Dimensiuni max. 1650 x 700 x 800 mm, ±50mm (înălțime x lățime x adâncime)	<u>CATALOG NR. 6</u> - Repaus suport pentru picioare - Tetiera reglabila pentru cap - Cotiere pliabile pentru brate - Scaunul se rotește cu 330° - Reglare electrică pe înălțime, reglare electrică sincronă a scaunului/suprafeței de culcare, operare prin comutator cu picior - Înclinarea spătarului în poziție plată (poziția Trendelenburg) - Versiune mobila pe rotile, actionata de pedala din partea inferioara a scaunului - Greutatea pacientului: 200 kg - Inaltime sezut 54 - 85 cm; - Conexiune 230 V / 50 - 60 Hz - Dimensiuni 1650 x 700 x 800 mm (înălțime x lățime x adâncime)
	Scaun medic - 1	Perna de sezut rotunda, Ø 40 cm, ±5cm, forma anatomica Spătar, reglabil pe înălțime, rotativ 180° Baza pivotanta din aluminiu cu 5 roti duble de siguranta antistatice Reglare pe înălțime cu eliberare manuală Inel pentru picior Inaltime sezut 50 - 60 cm, ±5cm	<u>CATALOG 7</u> Perna de sezut rotunda, Ø 40 cm, forma anatomica Spătar, reglabil pe înălțime, rotativ 180° Baza pivotanta din aluminiu cu 5 roti duble de siguranta antistatice Reglare pe înălțime cu eliberare manuală Inel pentru picior Inaltime sezut 54 - 65 cm
	Distribuitoare - 1	Distribuitoare / dispenser de bumbac, care se poate deschide, din sticlă acrilică Distribuitoare /dispenser a lobului limbei, deschidebil, din sticla acrilica	<u>CATALOG NR. 8</u> Distribuitoare / dispenser de bumbac, care se poate deschide, din sticlă acrilică Distribuitoare /dispenser a lobului limbei, deschidebil, din sticla acrilica

	Incalzitor momentan si reincalzitor pentru oglinzi si optice - 1	Încălzire fără contact prin radiație infraroșie; Apăsarea butonului activează un reflector de mare putere condus de timp 10-15 secunde; Mai multe cicluri de comutare; Protecție la supraîncălzire; Ușor de curățat cu detergent fără solvenți; Temperatura punctului de focalizare aprox. 300°C; Dimensiuni aproximative (ø x H) 80 x 140 mm, ±10mm	<u>10-201, CATALOG NR. 9</u> Încălzire fără contact prin radiație infraroșie; Apăsarea butonului activează un reflector de mare putere condus de timp 10-15 secunde; Mai multe cicluri de comutare; Protecție la supraîncălzire; Ușor de curățat cu detergent fără solvenți; Temperatura punctului de focalizare 300°C; Dimensiuni (ø x H) 86 x 140 mm
	Telescop direct - 1	Telescop direct 0°, vedere mărită, diametru 3-4 mm, lungime 15-20 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporat, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta	<u>7230AA, CATALOG NR. 3</u> Telescop direct 0°, vedere mărită, diametru 4 mm, lungime 18 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporat, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta
	Telescop oblic - 1	Telescop oblic înainte 30°, vedere mărită, diametru 3-4 mm, lungime 15-20 cm, autoclavabil, fibră transmisie optică a luminii încorporată, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta	<u>7230AA, CATALOG NR. 3</u> Telescop oblic înainte 30°, vedere mărită, diametru 4 mm, lungime 18 cm, autoclavabil, fibră transmisie optică a luminii încorporată, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta
	Tele-otoscop - 1	Tele-otoscop, cu telescop direct forward 0°, diametru 3-4 mm, lungime 5-10 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporata, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta	<u>1218AA, CATALOG NR. 3</u> Tele-otoscop, cu telescop direct forward 0°, diametru 3 mm, lungime- 6 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporata, lentile de safir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta
	ORL HF Dispozitiv Chirurgical, Coagulator - 1	Dispozitiv de coagulare HF Operare intuitivă Indicator digital de performanță" "Module de prize configurabile Stocarea minim a 8 programe predefinite (suprascriere) Putere de tăiere maximă de până la 100 de wați Putere maximă coag de până la 100 de wați Sistem de securitate Frecvență 500-550 kHz Tensiune de rețea 220-240 volți Frecvența rețelei 50/60 H Legătura echipotențială	<u>MD 100, CATALOG NR. 10</u> Dispozitiv de coagulare HF Operare intuitivă Indicator digital de performanță" "Module de prize configurabile Stocarea 8 programe predefinite (suprascriere) Putere de tăiere de până la 100 de wați Putere coag de până la 100 de wați Sistem de securitate Frecvență 500 kHz Tensiune de rețea 220-240 volți Frecvența rețelei 50/60 H

		Dimensiuni aproximative (L x A x A) 310 x 310 x150 mm, ±10 mm"	Legătura echipotențială Dimensiuni aproximative (L x A x A) 310 x 310 x145 mm
	Comutator cu o pedală - 1	Comutator de picior cu o singura pedala pentru dispozitivul chirurgical de frecventa inalta	CATALOG NR. 10 Comutator de picior cu o singura pedala pentru dispozitivul chirurgical de frecventa inalta
	Utilaj Video , accesorii, Set - 1	Videocamera, unitate de control al camerei cu 2 intrări pentru cameră (X-Line și C-Line) pentru utilizare cu videoendoscoape flexibile si rigide, și capete de cameră cu un singur cip FULL HD, echipat cu 2 iesiri , cu modul digital de procesare a imaginii și opțiune de stocare USB, compatibila cu o gamă largă de endoscoape rigide, flexibile și de unică folosință. Comutare cu ușurință între două surse de camere conectate prin apăsarea unui buton; Documentație cu stocare opțională pe USB; alimentare 200 – 240 VAC, 50/60 Hz, inclusiv: cablu de alimentare 1 buc., lungime 300 cm; Cablu de conectare DVI-D, lungime 300 cm 1buc.; Unitate flash USB, 32 GB 1 buc"	TC100RU, CATALOG NR. 3 & 3.1 Videocamera, unitate de control al camerei cu 2 intrări pentru cameră (X-Line și C-Line) pentru utilizare cu videoendoscoape flexibile si rigide, și capete de cameră cu un singur cip FULL HD, echipat cu 2 iesiri, cu modul digital de procesare a imaginii și opțiune de stocare USB, compatibila cu o gamă largă de endoscoape rigide, flexibile și de unică folosință. Comutare cu ușurință între două surse de camere conectate prin apăsarea unui buton; Documentație cu stocare opțională pe USB; alimentare 200 – 240 VAC, 50/60 Hz, inclusiv: cablu de alimentare 1 buc., lungime 300 cm; Cablu de conectare DVI-D, lungime 300 cm - 1buc.; Unitate flash USB, 32 GB 1 buc"
	Capul camerei - 1	One-Chip FULL HD, 50/60 Hz, focalizare fixa, scanare progresiva, inmuabil, sterilizabil cu gaz si plasma, distanta focala f = 16 mm, 2 butoane programabile pentru capul camerei, pentru utilizare cu video procesorul	TH110, CATALOG NR. 3 & 3.2 One-Chip FULL HD, 50/60 Hz, focalizare fixa, scanare progresiva, inmuabil, sterilizabil cu gaz si plasma, distanta focala f = 16 mm, 2 butoane programabile pentru capul camerei, pentru utilizare cu video procesorul
	Adapter -1	Endoscop Adapter	Endoscop Adapter - inclus
	Recipient - 1	Recipient din plastic, pentru sterilizare, și depozitare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen , perforat, cu capac, dimensiuni exterioare (l x a x h): 320 x 90 x 40 mm, ±5mm, pentru utilizare cu două endoscoape rigide până la max. . 20 cm lungime de lucru	39301AS, CATALOG NR. 3 Recipient din plastic, pentru sterilizare, și depozitare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen , perforat, cu capac, dimensiuni exterioare (l x a x h): 321 x 90 x 45 mm, pentru utilizare cu două endoscoape rigide până la max. . 20 cm lungime de lucru
	Recipient din plastic -1	pentru sterilizarea și depozitarea capetelor de cameră , autoclavabil, potrivit pentru utilizare cu sterilizare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen, dimensiuni exterioare (l x a x h): 380 x 250 x 70 mm, ±5mm,	39301Z3TS, CATALOG NR. 3 pentru sterilizarea și depozitarea capetelor de cameră , autoclavabil, potrivit pentru utilizare cu sterilizare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen, dimensiuni exterioare (l x a x h): 385 x 255 x 75 mm.

	ORL Braț de sprijin pentru monitor cu două articulații - 1	Suport pentru monitor cu braț de sprijin pentru a fi atașat pe coloana microscopului Ø50-60mm , scurt minim 75 x 75 mm și minim 100 x 100 mm Interval de rotire +/- 180 ° Proiecție până la 400 mm, ±10mm Poziționarea liberă a afișajului Managementul cablurilor în interiorul brațului	<u>CATALOG NR. 11</u> Suport pentru monitor cu braț de sprijin pentru a fi atașat pe coloana microscopului Ø50-60mm , scurt 75 x 75 mm și 100 x 100 mm Interval de rotire +/- 180 ° Proiecție până la 400 mm Poziționarea liberă a afișajului Managementul cablurilor în interiorul brațului
	Monitor	Monitor 19 ""FULL HD Ecran tactil, 24"" FULL HD Ecran tactil, rezoluție ecran 1920 x 1080, format imagine 16: 9 FULL HD, intrări video: 1x DVI-I, 1x DVI-D, Șuruburi de egalizare a potențialului cablului de rețea manual de utilizare, tipărit în engleză, alte limbi stocate pe unitatea flash USB" 1 Cablu de conectare DVI, lungime 300 cm	<u>WM101, CATALOG NR. 12</u> 24"" FULL HD Ecran tactil, rezoluție ecran 1920 x 1080, format imagine 16: 9 FULL HD, intrări video: 1x DVI-I, 1x DVI-D, Șuruburi de egalizare a potențialului cablului de rețea manual de utilizare, tipărit în engleză, alte limbi stocate pe unitatea flash USB" 1 <u>20040089, CATALOG NR. 3</u> Cablu de conectare DVI, lungime 300 cm
III.	Electricity requirements		
	Supply voltage:	<i>230 ± 10 V, AC, 50/60 Hz.</i> <i>Voltage and plugs type adapted to meet the requirement of electrical system in Moldova.</i>	<i>230 ± 10 V, AC, 50/60 Hz.</i> <i>Voltage and plugs type adapted to meet the requirement of electrical system in Moldova.</i>
IV.	Documentation		
	Manufacturer's certificate	<i>The manufacturer must have a management system certified to ISO 9001.</i>	<i>Attached</i>
	Quality and safety standards	<i>Met by the product to be listed.</i>	<i>Attached</i>
V.	Operation, maintenance and installation		
	Operation and maintenance manual	<i>At least one set of operation, maintenance and service manuals for each equipment.</i> <i>The manuals to include instructions for:</i>	<i>Confirmed</i>

		• <i>setting up the equipment</i> • <i>routine cleaning and maintenance</i>	
	Language of documentation	<i>Written in United Nations languages: at least in English and mandatory in Romanian.</i>	<i>Confirmed</i>
	Installation and maintenance	The bidder must arrange for the equipment to be installed by certified or qualified personnel. Any prerequisites for installation will be communicated to the beneficiary in advance, described in detail in written form. <i>The bidder will provide a comprehensive maintenance plan. The cost of the maintenance plan to be defined and guaranteed over the period of warranty.</i> <i>The supplier will provide an after-sale service that covers the whole country. The service to have competent staff, adequate infrastructure and sufficient spare parts to be able to respond to any complaints and to repair or replace the autoclave within 14 days.</i>	The bidder will arrange for the equipment to be installed by certified or qualified personnel (certificates attached) Any prerequisites for installation will be communicated to the beneficiary in advance, described in detail in written form. <i>The bidder will provide a comprehensive maintenance plan. The cost of the maintenance plan to be defined and guaranteed over the period of warranty.</i> <i>We will provide an after-sale service that covers the whole country. The service to have competent staff, adequate infrastructure and sufficient spare parts to be able to respond to any complaints and to repair or replace the autoclave within 14 days.</i>
	Training	<i>The bidder will provide user training (including how to use and maintain the equipment).</i>	<i>We will provide user training (including how to use and maintain the equipment).</i>
	Standard maintenance tools	<i>All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard tools and cleaning and lubrication material, to be included in the offer. Bidders to specify the quantity of every item included in their offer (including items not specified above).</i>	<i>All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard tools and cleaning and lubrication material, are included in the offer.</i>
	Spare parts	<i>Each assembled equipment to be accompanied by an authorized list of accessories and spare parts.</i>	<i>Confirmed</i>
	Warranty:	<i>At least 2 years.</i>	<i>2 years</i>
	Remarks above.	<i>The equipment offered, including its power supply, to be designed and constructed to operate properly and continuously in the conditions of the Republic of Moldova.</i> <i>The equipment may need to tolerate high humidity (as high as 90% at 35 °C), ambient temperatures of 5–40 °C, fungi, and spikes in the electricity supply.</i>	<i>The equipment offered, including its power supply, are designed and constructed to operate properly and continuously in the conditions of the Republic of Moldova.</i> <i>The equipment will tolerate high humidity (as high as 90% at 35 °C), ambient temperatures of 5–40 °C, fungi, and spikes in the electricity supply.</i>

-
-
- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

NUMELE FURNIZORULUI: **“Denolga Medical” SRL**

Semnătura și ștampila autorizate _____

Locul: **mun. Chișinău**

Data: **09.11.2023**