

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 79476449

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1687180100265** din 27/06/23

Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Scaune de birou						
Scaune ISO	ISO black C__	Ucraina	NOWYSTYL	Scaunul este format dintr-un cadru metalic, spătar, scaun, dopuri din plastic și elemente de fixare. Cadrul scaunului este din metal sudat, cu un strat protector și decorativ, este format din picioare (2 buc), Arcade pentru spate (2 buc) și traverse (2 buc). Picioarele și arcurile spatelui sunt realizate dintr-o țevă de secțiune ovală de 30x15x1,2 mm, traverse - dintr-o țevă de secțiune rotundă D = 16x1,2 mm. Finisaj cadru: vopsea pulbere	Scaunul este format dintr-un cadru metalic, spătar, scaun, dopuri din plastic și elemente de fixare. Cadrul scaunului este din metal sudat, cu un strat protector și decorativ, este format din picioare (2 buc), Arcade pentru spate (2 buc) și traverse (2 buc). Picioarele și arcurile spatelui sunt realizate dintr-o țevă de secțiune ovală de 30x15x1,2 mm, traverse - dintr-o țevă de secțiune rotundă D = 16x1,2 mm. Finisaj cadru: vopsea pulbere	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

				termorezistentă neagră. Spatarul și sezutul sunt moi și constau dintr-o bază din placaj (placaj cu 4 straturi de 6 mm grosime), insert din spuma poliuretanică (duritate - 25, densitate - 18 kg/m³), husă din plastic (polipropilenă) și tapiterie din stofă. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m², rezistență la uzură - 20.000 de cicluri, rezistență la lumină: 6 Baza din placaj a spătarului este atașată de cadru cu șuruburi M6. Capacul din plastic acoperă spatele din spate și se fixează cu 4 șuruburi autofiletante. Baza scaunului din placaj, împreună cu inserția, căptușeala și capacul care acoperă scaunul de jos, este atașată de cadru cu șuruburi M6. Spatarul și scaunul rigid sunt din plastic (polipropilenă). Dopurile sunt instalate pe picioarele cadrului (4 bucăți) și pe capetele traverselor (4 bucăți). Materialul dopurilor este	termorezistentă neagră. Spatarul și sezutul sunt moi și constau dintr-o bază din placaj (placaj cu 4 straturi de 6 mm grosime), insert din spuma poliuretanică (duritate - 25, densitate - 18 kg/m³), husă din plastic (polipropilenă) și tapiterie din stofă. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m², rezistență la uzură - 20.000 de cicluri, rezistență la lumină: 6 Baza din placaj a spătarului este atașată de cadru cu șuruburi M6. Capacul din plastic acoperă spatele din spate și se fixează cu 4 șuruburi autofiletante. Baza scaunului din placaj, împreună cu inserția, căptușeala și capacul care acoperă scaunul de jos, este atașată de cadru cu șuruburi M6. Spatarul și scaunul rigid sunt din plastic (polipropilenă). Dopurile sunt instalate pe picioarele cadrului (4 bucăți) și pe capetele traverselor (4 bucăți). Materialul dopurilor este	
--	--	--	--	--	--	--

				polietilenă de joasă presiune. Sarcina maxima 100 kg; Adâncimea scaunului 430 mm; Latime scaun 470 mm; Înălțimea scaun 810 mm; Înălțimea scaunului de la podea 470 mm; Înălțimea spatar 380 mm; Latime totala 545 mm; Adâncime totală 600 mm; Greutate scaun 5,5 kg	polietilenă de joasă presiune. Sarcina maxima 100 kg; Adâncimea scaunului 430 mm; Latime scaun 470 mm; Înălțimea scaun 810 mm; Înălțimea scaunului de la podea 470 mm; Înălțimea spatar 380 mm; Latime totala 545 mm; Adâncime totală 600 mm; Greutate scaun 5,5 kg	
Scaune ergonomice	ULTRA GTP Tilt CHR68 C-11/OH -5 / Eco -30	Ucraina	NOWYSTYL	Scaun operator cu mecanism de balansare TILT Mecanismul scaunului trebuie să asigure balansarea liberă a scaunului, reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în poziție verticală. Mecanismul și ridicarea cu gaz sunt controlate de o singură pârghie. Scaunul trebuie să fie ergonomic datorită corpului metalic și plasă. Sezutul trebuie să fie din spuma poliuretanică și placaj cu o grosime de minim 6 mm. Scaunul este tapițat cu material textil. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m2, rezistență la uzură - 20.000 de cicluri,	Scaun operator cu mecanism de balansare TILT Mecanismul scaunului trebuie să asigure balansarea liberă a scaunului, reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în poziție verticală. Mecanismul și ridicarea cu gaz sunt controlate de o singură pârghie. Scaunul trebuie să fie ergonomic datorită corpului metalic și plasă. Sezutul trebuie să fie din spuma poliuretanică și placaj cu o grosime de minim 6 mm. Scaunul este tapițat cu material textil. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m2, rezistență la uzură - 20.000 de cicluri,	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

				rezistență la lumină: 6 Scaunul trebuie echipat cu cotiere din metal negru si plastic (2 buc.). Baza este complet sudată, din metal cromat cu diametrul de 660 mm și echipată cu role (5 buc). Scaunul este echipat cu un lift pe gaz negru de clasa 3 care va permite sa reglari inaltimea pe care este pusa o carcasa telescopica neagra din plastic. Greutatea maximă pentru fiecare articol este de 130 kg. Greutatea scaunului nu trebuie să depășească 13 kg. Fotoliile sunt fabricate în fabrică. Parametri: Adâncimea scaunului 520 mm; Latime scaun 515 mm; Înălțimea produsului în poziție inferioară 1100 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1210 mm Diametrul bazei 660 mm Înălțimea cotierei din planul scaunului 220 mm Înălțimea scaunului în	rezistență la lumină: 6 Scaunul trebuie echipat cu cotiere din metal negru si plastic (2 buc.). Baza este complet sudată, din metal cromat cu diametrul de 660 mm și echipată cu role (5 buc). Scaunul este echipat cu un lift pe gaz negru de clasa 3 care va permite sa reglari inaltimea pe care este pusa o carcasa telescopica neagra din plastic. Greutatea maximă pentru fiecare articol este de 130 kg. Greutatea scaunului nu trebuie să depășească 13 kg. Fotoliile sunt fabricate în fabrică. Parametri: Adâncimea scaunului 520 mm; Latime scaun 515 mm; Înălțimea produsului în poziție inferioară 1100 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1210 mm Diametrul bazei 660 mm Înălțimea cotierei din planul scaunului 220 mm Înălțimea scaunului în	
--	--	--	--	--	--	--

				poziție ridicată 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 450 mm Înălțimea spătarului 680 mm; Latime spatar 470 mm; Latime totala produs 610 mm; Adâncimea totală a produsului 710 mm	poziție ridicată 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 450 mm Înălțimea spătarului 680 mm; Latime spatar 470 mm; Latime totala produs 610 mm; Adâncimea totală a produsului 710 mm	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
 Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505