

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **MD-1540939481033** din **01 decembrie 2018**

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitație deschisă**

Cod CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Mobilier						
39151000-5	1	Pat cu 3 nivele cu saltea	Pat cu 3 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adăugător de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale antialergice. Color.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adăugător de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale antialergice. Color.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabilă 30 zile.

