

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (F4.1)

Номер открытого торга:	ocds-b3wdr1-MD-1577715994461	Дата: „ 20 ” Января 2020	Альтернатива но.: –
Название открытого торга:	Закупка дорожный трактор, прицепное и навесное оборудование к нему	Лот: 1	Страница: 1 из 3

Код CPV	Наименование товаров и / или услуг	Модель	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, требуемая заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная участником	Эталонные стандарты
1	2	3	4	5	6	7	8
	товары/услуг:						
	Лот 1 (поз. 1.1)						
34138000-3	Дорожный трактор	Беларус 82.1-23/12-23/32	Беларусия	ОАО “Минский тракторный завод”	Год выпуска: новый Тип: трактор колесный Мощность двигателя, 80СР Тип двигателя: Дизельный Вес 3850 kg Колесная формула: 4К4 Рабочий объем, л: не менее 4,75 Муфта сцепления: Сухая однодисковая Коробка передач: Механическая Тип переднего ведущего моста: Балочный Число передач: вперед/назад: не менее 18/4 Работа навесного оборудования от гидронавесной системы, имеет тягово-сцепное устройство, вывод гидро системы Тип гидронавесной системы: универсальная, раздельноагрегатная Грузоподъемность на оси подвеса, кг: не менее 3200 Максимально давление, кгс/см: 200 Размеры длина/ширина/высота, мм: не менее 3840/1970/2780 База трактора, мм: не менее 2370 Топливный бак на 130 л.	Год выпуска: новый Тип: трактор колесный Мощность двигателя: 81 л.с Тип двигателя: Дизельный Вес: 3950 kg Колесная формула: 4К4 Рабочий объем, л: 4,75 Муфта сцепления: Сухая, однодисковая Коробка передач: Механическая Тип переднего ведущего моста: Балочный Число передач, вперед/назад: 18/4 Работа навесного оборудования от гидронавесной системы, имеет тягово-сцепное устройство, вывод гидро системы Тип гидронавесной системы: универсальная, раздельноагрегатная Грузоподъемность на оси подвеса, кг: 3200 Максимально давление, кгс/см²: 200 Размеры длина/ширина/высота, мм: 3930/2010/2800 База трактора, мм: 2450 Топливный бак: 130 л.	

Подпись: _____

Ф.И.О. : Хамурари В.И.

Должность: Генеральный Директор

Офертант: „Agropiese TGR Grup” SRL Адрес: мун. Кишинёв, Мунчештское шоссе, 271/7

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (F4.1) продолжение предыдущего табеля

Номер открытого торга:	ocds-b3wdp1-MD-1577715994461	Дата: „ <u>20</u> ” <u>Января</u> <u>2020</u>	Альтернатива но.: –
Название открытого торга:	Закупка дорожный трактор, прицепное и навесное оборудование к нему	Лот: <u>1</u>	Страница: <u>2</u> из <u>3</u>

Код CPV	Наименование товаров и / или услуг	Модель	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, требуемая заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная участником	Эталонные стандарты
1	2	3	4	5	6	7	8
	товары/услуг:						
	Лот 1 (поз. 1.2)						
34138000-3	Фронтальный погрузчик с ковшом	T229-V.D15+OL.LK O 1.8E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Агрегатируемость Год выпуска: новый Тип - навесной Давление на почву,кПа:110-120 Тип: Монтируемый Ширина захвата, не менее: 2 Длина 2,3 -2,7 Емкость 1,3-1,6 Рабочая скорость ,км/ч: 6 Номинальная грузоподъемность, кг не менее: 1300-1600 Привод: от гидросистемы трактора Угол разгрузки ковша: 60+5 Высота погрузки ковшом, м,:3,6 Навес: фронтальный Ковш челюстной Манипуляция ДЖОЙСТИК \ Дистрибьютор 3 раздела	Агрегатируемость с трактором из оферты Год выпуска: новый Тип - навесной Давление на почву, кПа: - Тип: Монтируемый Ширина захвата: 1.8 м Длина: 2,7 м Емкость: 0,5 куб.м Рабочая скорость, км/ч: 10 Номинальная грузоподъемность, кг: 1600 Привод: от гидросистемы трактора Угол разгрузки ковша: 40 град. Высота погрузки ковшом, м: 3,6 м Навес: фронтальный Ковш челюстной Манипуляция: ДЖОЙСТИК \ Дистрибьютор 2 секционный	

Подпись:_____

Ф.И.О. : Хамурари В.И.

Должность: Генеральный Директор

Офертант: „Agropiese TGR Grup” SRL Адрес: мун. Кишинёв, Мунчештское шоссе, 271/7

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (F4.1) продолжение предыдущего табеля

Номер открытого торга:	ocds-b3wdp1-MD-1577715994461	Дата: „ <u>20</u> ” <u>Января</u> <u>2020</u>	Альтернатива но.: –
Название открытого торга:	Закупка дорожный трактор, прицепное и навесное оборудование к нему	Лот: <u>1</u>	Страница: <u>3</u> из <u>3</u>

Код CPV	Наименование товаров и / или услуг	Модель	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, требуемая заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная участником	Эталонные стандарты
1	2	3	4	5	6	7	8
	товары/услуг:						
	Лот 1 (поз. 1.3)						
34138000-3	Лопата отвал	SPYCH .EURO 2.0 (OL.PS 2.3E)	Polonia	HYDROM ET Sp. z.o.o.”	Тип базового трактора, на который навешивается оборудования Год выпуска: новый Тип : навесной Ширина рабочей зоны, м: 2,3 Ширина захвата, м: не менее 2,1 Высота лопаты, м: 0,74 Масса отвала, кг: не более 300 Угол крепления, град: 60,90 Дорожный просвет, мм: не менее 200	Тип базового трактора , на который навешивается оборудования – отвал навешивается на стрелу фронтального погрузчика, ЕВРО крепление Год выпуска: новый Тип: навесной Ширина рабочей зоны, м: 2,4 Ширина захвата, м: 2,1 Высота лопаты, м: 0,66 Масса отвала, кг: 250 Угол крепления, град: 30 Дорожный просвет, мм: -	
	Лот 1 (поз. 1.4)						
34138000-3	Сельскохозяйственный прицеп с вилочным погрузчиком	2ПТС-5	Россия	ООО “МордовАгроМаш”	Грузоподъемность 5000 kg тип шины 13,0 / 75-16 вес 1850 тормозная система – пневмоническая - тормозная Размеры шаблона:. (LXLX×Î) 5645X2385X1920 / 2400 Объем 5,65 / 10,03 м3 собственная масса 1850 кг давление работает15(150)20(200) МПа(kgf/cm3) manipularea JOSTICK\ Distributor 3 secți	Грузоподъемность: 5000 кг тип шин: 13,075-16 вес: 1810 кг тормозная система – пневмоническая Размеры: (ДхШхВ) 5645X2385X1920/2400 мм Объем: 5,65 / 10,03 куб.м. собственная масса: 1810 кг Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²): 15(150)-20(200)	

Подпись: _____

Ф.И.О. : Хамурари В.И.

Должность: Генеральный Директор

Офертант: „Agropiese TGR Grup” SRL Адрес: мун. Кишинёв, Мунчештское шоссе, 271/7