

## Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1707814062792/21170423](#) conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «**Materiale electrice - 2024**»

Cod CPV 3160000 0-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
31681410-0	<b>1. Corp de iluminat LED 18 W</b>	<b>Corp de iluminat - 2 x 9 W pentru LED 220/240 V. Grad de protecție (IP)-IP20/Lungime – 60 cm ,Soclu-T8-G13, Numar de socluri - 2, Culoare Alba</b>	Corp de iluminat ZEFIR 2xT8 G13 60sm IP40 GTV, Lungimea - 60cm, Soclu T8-G13, Numar de socluri - 2, Culoare Alba	Conform standardelor producatorului
31681410-0	<b>2. Corp de iluminat LED 36 W</b>	<b>Corp de iluminat - 2 x 18 W pentru LED 220-240 V. Grad de protecție (IP) – IP 54. Dimensiuni (L x W x H x Ø) -1200 mm, Soclu-T8-G13, Numar de socluri-2, Culoare deschisa.</b>	Corp 120sm. p/u Tub led 2x18w IP65 G-TECH, Lungimea 1200mm, Soclu- T8-G13, Numar de socluri-2, Culoare deschisa	Conform standardelor producatorului
31681410-0	<b>3. Corp de iluminat E-27,LED 100 W</b>	<b>Felinar plafonier pentru bec LED, Soclu – E27,Puterea (W) – 100 W Tensiune (V) – 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) -170 x 85 mm,Culoare - Alb</b>	Corp de iluminat ALB NEPTUN IP54 1xE27 DE-PA, Puterea -100W, Tensiunea - 220V, 170 x 85 mm,Culoare - Alb	Conform standardelor producatorului
31681410-0	<b>4. Întrerupător automat cu 3 poli modular 80 A</b>	<b>Întrerupător automat Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 81 x 81 x 73 mm, Temperatura mediului ambient la exploatare de l -40 C până la +70 C, nr. Poli-3P, Curent-80 A, Capacitatea maximă de rupere – 6 kA, Frecvența – 50 Hz, Gradul de protecție (IP) –IP 20,Metoda de prindere – Șină DIN/Car. Decl. electromagnetic – C</b>	Automat BA 47-125 3d' 80A (C) EKF, (L x W x H x Ø) – 81 x 81 x 73 mm, Temperatura mediului ambient la exploatare de l -40 C până la +70 C, nr. Poli-3P, Curent-80 A, Capacitatea maximă de rupere – 6 kA, Frecvența – 50 Hz, Gradul de protecție (IP) –IP 20,Metoda de prindere – Șină DIN/Car. Decl. electromagnetic – C	Conform standardelor producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_Mîrzac M\_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_Director General\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_SRL LumGrupMaș\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_Chișinău, str.Gh.Madan 87/7\_\_\_\_\_

## Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr [ocds-b3wdp1-MD-1707814062792/21170423](#), conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Materiale electrice - 2024** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producator, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31681410-0	<b>1. Corp de iluminat LED 18 W</b>	<b>65</b>	<b>buc</b>	116.67	140.00	7583.33	9100.00	Conform contractului	China/Poland GTV
31681410-0	<b>2. Corp de iluminat LED 36 W</b>	<b>10</b>	<b>buc</b>	150.00	180.00	1500.00	1800.00	Conform contractului	China/Poland G-TECH
31681410-0	<b>3. Corp de iluminat E-27,LED 100 W</b>	<b>20</b>	<b>buc</b>	41.67	50.00	833.33	1000.00	Conform contractului	Turcia, DE-PA
31681410-0	<b>4. Întrerupător automat cu 3 poli modular 80 A</b>	<b>1</b>	<b>buc</b>	380.83	457.00	380.83	457.00	Conform contractului	China, EKF
<b>TOTAL OFERTA:</b>						<b>10297.49</b>	<b>12357.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Mîrzac M \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_ Director general \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ SRL LumGrupMaș \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ Chișinău, str.Gh.Madan 87/7 \_\_\_\_\_