

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat : IPLT ” Liviu Deleanu”
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IPLT ” Liviu Deleanu”
3. Obiectul achizițiilor ”Lucrari de reparatie în cadrul IPLT ” Liviu Deleanu” din. str. Liviu Deleanu 5/4, or. Chisinau.

Lucrari de reparații

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Cabinet 46 Capitolul 1.1.1. Pardoseli		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	67,100
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	67,100
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	67,100
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67,100
5	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,000
		Capitolul 1.1.2. Pereti		
6	RpCO56B	Demontari: pereti despartitori din placi fibrolemnoase (aplicativ)	m2	15,120
7	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti fisurati	m2	13,250
8	RpCM33E	Demontarea placajelor din lambriuri de pvc	m2	11,200
9	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	57,700
10	CC03A	Montare plase sudate la pereti, Bp I 3x100x100	kg	14,600
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,250

1	2	3	4	5
12	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k=4, grosime finala 40mm	m2	13,250
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	82,150
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,150
15		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	13,500
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,150
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,150
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,150
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,400
21	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr. min. 8mm, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, (pentru lavuar si briu bucatarie)	m2	5,400
		Capitolul 1.1.3. Tavane		
22	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	68,880
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,320
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	14,560

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
26	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	14,560
27		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	36,200
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,560
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,560
		Capitolul 1.1.4. Timplarii		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 1buc	m2	1,890
		Capitolul 1.2. Hol Capitolul 1.2.1. Pardoseli		
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, pentru montarea tevilor de canalizare si incalzire	m2	2,620
34	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 10 cm , cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, dupa montarea tevilor de canalizare si incalzire k=2	m2	2,620
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	86,660
36	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	86,660
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	86,660

1	2	3	4	5
		dim.400x100 textura lemn (modelul se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarul), antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2		
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	54,500
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
39	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti fisurati	m2	13,250
40	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	139,120
41	CC03A	Montare plase sudate la pereti, Bp I 3x100x100	kg	14,600
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,250
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k=4, grosime finala 40mm	m2	13,250
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	152,370
45	CI22B	Placaj din piatra decorativa (la pereti si coloane) fixate de adeziv (amestec uscat), model Soti "IKrido" sau analog (modelul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul)	m2	152,370
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,600
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,600
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,970
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,970
50	CI17A	Placare cu panouri de oglinda de 4mm, montate prin lipire pe suporti plane	m2	4,500

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
51	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	103,550
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,550
53	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	103,550
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,550
55		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	42,200
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,550
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,550
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,550
		Capitolul 1.2.4. Timplarii		
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi/vitraj)	m2	4,200
60	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu durata de viata 20ani; valoarea U < 1,8 W/m2K in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / 1400x3000 1buc; / -cu prag din aluminiu si bariera termica	m2	4,200
		Capitolul 1.3. Cabinet 49 Capitolul 1.3.1. Pardoseli		
61	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate	m2	7,850

1	2	3	4	5
		prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placaj OSB gr. 21mm		
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat, clasa de tractiune 33 gr.12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, inclusiv elementele de imbinare (cot interior, cot exterior, element de imbinare, suruburi de fixare) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	83,730
		Capitolul 1.3.2. Pereti		
63	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	91,100
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,100
65	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	91,100
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,100
67		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	31,200
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,100
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,100
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,100
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,600
73	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr. min. 8mm, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	1,600

1	2	3	4	5
		10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, (pentru lavuar)		
		Capitolul 1.3.3. Tavane		
74	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	32,480
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,720
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,480
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,480
78	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	32,480
79		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	39,200
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,480
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,480
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,480
		Capitolul 1.3.4. Timplarii		
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 1buc	m2	1,890
		Capitolul 1.4. Cabinet 50		
		Capitolul 1.4.1. Pardoseli		
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	81,840
86	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau	m2	81,840

1	2	3	4	5
		analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor		
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	81,840
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,800
89	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Acces retele canalizare din pardosea 1000x1000 mm (cornier 75x5, tabla 5mm)	m2	1,000
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
90	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	15,200
91	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	99,330
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,330
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	99,330
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,330
95		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	20,800
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,330
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,330
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,330

1	2	3	4	5
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,600
101	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr. min. 8mm, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, (pentru lavuar)	m2	1,600
		Capitolul 1.4.3. Tavane		
102	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	28,560
103	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,440
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,560
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,560
106	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	28,560
107		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	50,400
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,560
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,560
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,560
		Capitolul 1.5. Incapere 44		
		Capitolul 1.5.1. Pardoseli		
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,240

1	2	3	4	5
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	15,240
113	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,240
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	15,240
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,240
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
116	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	50,470
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,470
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,470
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,470
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,470
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,470
122	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,240
		Capitolul 1.5.3. Tavan		
123	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	15,240
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,240
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la	m2	15,240

1	2	3	4	5
		tavan, preparare manuala a mortarului		
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,240
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,240
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,240
		Capitolul 1.6. Incapere 41, 42, 43 Capitolul 1.6.1. Pardoseli		
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, inclusiv denivelarile din mortar	m2	15,190
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	15,190
131	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,190
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	15,190
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,190
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
134	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	61,540
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,540
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,540
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,540

1	2	3	4	5
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,540
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,540
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,700
		Capitolul 1.6.3. Tavan		
141	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	15,190
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,190
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,190
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,190
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,190
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,190
		Capitolul 1.7. Incapere 40 - Viceu Fete Capitolul 1.7.1. Pardoseli		
147	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, inclusiv denivelarile din mortar	m2	7,200
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	7,200
149	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	7,200
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,200

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7.2. Tavane		
151	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,200
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,200
		Capitolul 1.7.3. Pereti		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,240
157	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,240
158	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 k=2, grosime finala 30mm	m2	42,240
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,240
160	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr. min. 8mm, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	42,240
		Capitolul 1.7.4. Timplarii		
161	RpCO56A	Demontari timplarie: usi	m2	2,880
162	CK25A	Usi oarbe, confectionate din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu; inclusiv armaturile si	m2	1,440

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U1 700x2050(h) - 1buc;		
163	CK22C	Glasvanduri interioara din HPL 18mm in ancadrament din profil de aluminiu, usile dotate cu cu mecanism de inchidere - P 1200x2100(h) - 1buc, U 800x2100(h) - 2buc	m2	5,880
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Dispozitiv de ventilare MV 430/2	buc	1,000
		Capitolul 1.8. Incapere - Viceu Baieti Capitolul 1.8.1. Pardoseli		
165	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, inclusiv denivelarile din mortar	m2	8,540
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,540
167	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,540
168	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	8,540
169	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,540
		Capitolul 1.8.2. Tavane		
170	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,540
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,540
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,540

1	2	3	4	5
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,540
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,540
		Capitolul 1.8.3. Pereti		
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,100
176	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,100
177	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 k=2, grosime finala 30mm	m2	48,100
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,100
179	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr. min. 8mm, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	48,100
		Capitolul 1.8.4. Timplarii		
180	RpCO56A	Demontari timplarie: usi	m2	1,440
181	CK25A	Usi oarbe, confectionate din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu; inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U1 700x2050(h) - 1buc;	m2	1,440
182	CK22C	Glasvanduri interioara din HPL 18mm in ancadrament din profil de aluminiu, usile dotate cu cu mecanism de inchidere - P 1200x2100(h) - 1buc, U 800x2100(h) - 2buc	m2	5,880
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Dispozitiv de ventilare MV 430/2	buc	1,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.9. Incapere 23,25 - Bloc sanitar		
		Capitolul 1.9.1. Pardoseli		
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, inclusiv denivelarile din mortar	m2	6,070
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	6,070
186	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	6,070
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,070
		Capitolul 1.9.2. Pereti		
188	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,650
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,650
190	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr. min. 8mm, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,650
		Capitolul 1.9.3. Tavan		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,070
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,070
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,070
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,070
		Capitolul 1.9.4. Timplarii		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.10. Hol 2		
		Capitolul 1.10.1. Pardoseli		
195	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,200
196	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	0,600
197	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la trepte, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,300
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,400
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	21,400
200	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica dim.400x100 textura lemn (modelul se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarul), antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,400
201	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,600
		Capitolul 1.10.2. Pereti		
202	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	54,750
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	54,750
204	CI22B	Placaj din piatra decorativa (la pereti si coloane) fixate de adeziv (amestec uscat), model Soti "IKrido" sau analog (modelul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul)	m2	54,750
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,750
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2	54,750

1	2	3	4	5
		"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.10.3. Tavan		
207	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	24,900
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,900
209	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	24,900
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,900
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,900
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,900
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,900
		Capitolul 1.11. Sala de dans		
		Capitolul 1.11.1. Tavan		
214	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	150,560
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,560
216	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	150,560
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,560
218		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	82,000
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	150,560

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,560
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,560
		Capitolul 1.11.2. Pereti		
222	RpCO56B	Demontari: pereti despartitori din placi fibrolemnoase (aplicativ)	m2	126,150
223	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,436
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	87,200
225	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	77,600
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	164,800
227	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	164,800
228		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	39,600
229	CI22B	Placaj din piatra decorativa (la pereti si coloane) fixate de adeziv (amestec uscat), model Soti "IKrido" sau analog (modelul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul)	m2	32,750
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,600
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,600
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,250

1	2	3	4	5
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,250
234	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	43,100
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,100
236	CI17A	Placare cu panouri de oglinda de 4mm, montate prin lipire pe suporturi plane (din PGC) 20520x2100(h)	m2	43,100
		Capitolul 1.11.3. Pardoseli		
237	CG36A	Pardoseli din placi laminat, clasa de tractiune 33 gr.12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, inclusiv elementele de imbinare (cot interior, cot exterior, element de imbinare, suruburi de fixare) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	87,900
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	38,940
239	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	38,940
240	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica dim.400x100 textura lemn (modelul se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarul), antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,940
241	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,000
		Capitolul 1.11.4. Timplarii		
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,000
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 4buc, inclusiv grile de	m2	7,560

1	2	3	4	5
		ventilare in partea de jos		
244	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din profile pvc si plasa metalica dim.1530x250(h)	buc	10,000
245	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada coregrafica pentru sala de dans (teava d.38x3 - 11ml, foaie metal gr.5mm - 0,15m2)	kg	36,200
246	CK35B	Dibluri din metal fixate in pardoseli din beton armat	buc	44,000
247	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,036
248	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,036
249	CH05C	Mina curenta pentru balustrada coregrafica executate din lemn in sectiune rotunda d.50mm, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	21,000
		Capitolul 1.12. Cabinet 28 (nr.96) Capitolul 1.12.1. Pardoseli		
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,630
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	52,630
252	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	52,630
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	52,630
254	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,000

1	2	3	4	5
		inclusiv / Acces retele canalizare din pardosea 1000x1000 mm (cornier 75x5, tabla 5mm)		
		Capitolul 1.12.2. Tavane		
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,850
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,850
		Capitolul 1.12.3. Pereti		
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,100
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,100
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,100
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,100
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,000
		Capitolul 1.12.4. Timplarii		
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 1buc	m2	1,890
		Capitolul 1.13. Cabinet 30 (nr.97)		
		Capitolul 1.13.1. Pereti		
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,270
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,270
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,270

1	2	3	4	5
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,270
268	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,500
		Capitolul 1.13.2. Tavane		
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,340
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,340
		Capitolul 1.13.3. Timplarii		
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
272	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 1buc	m2	1,890
		Capitolul 1.14. Cabinet 31 (nr.98) Capitolul 1.14.1. Pereti		
273	RpCO56B	Demontari: placari din [laci PGC la pereti si tavane	m2	9,500
274	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	9,500
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,070
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,070
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,070
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,070

1	2	3	4	5
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,000
		Capitolul 1.14.2. Tavane		
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,160
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,160
		Capitolul 1.14.3. Timplarii		
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
283	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 1buc	m2	1,890
		Capitolul 1.15. Cabinet 32 (nr.99) Capitolul 1.15.1. Pardoseli		
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	93,450
285	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,450
286	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru icaperi umede, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	93,450
		Capitolul 1.15.2. Tavane		
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	77,280
288	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	13,700
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	38,000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
291	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	38,000
292		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	41,200
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000
		Capitolul 1.15.3. Pereti		
296	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	107,550
297	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	107,550
298	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pt grosimea finala 10 mm	m2	35,000
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,550
300		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	22,400
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	107,550
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,550
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	107,550

1	2	3	4	5
		executate manual		
304	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,500
		Capitolul 1.15.4. Timplarii		
305	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv dim.900x2100(h) - 1buc	m2	1,890
		Capitolul 1.16. Diverse		
307	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	6,500
308	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	6,500
309	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Lucrări de electromontare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,000
2	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	145,000
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	54,000
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii	m	145,000
		Capitolul 2. Lucrari de electromontare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Cabinet 46		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000
6	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400
8		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	30,000
9		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	110,000
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	1,400
11	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,130
12	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
13	08-03-591-5	Intrerupator bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
14	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140
15		Priza 10A ingropata	buc	14,000
		Capitolul 2.2. Hol		
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
17	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700
19		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	70,000
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40	100 m	0,650

1	2	3	4	5
		mm. Canal cablu 20x10mm		
21	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,110
22	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020
23	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020
		Capitolul 2.3. Hol 2		
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,000
25	RpEC16A	Demontat loc de priza si intreruptor ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,000
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150
27		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	15,000
28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal cablu 20x10mm	100 m	0,100
29	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,030
30	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
		Capitolul 2.4. Sala de dans		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,000
32	RpEC16A	Demontat loc de priza si intreruptor ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,000
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150
34		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	15,000

1	2	3	4	5
35	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal cablu 20x10mm	100 m	0,100
36	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare aparenta pe tavan, tip Horoz Aqua FM Opal 60W E27	100 buc	0,210
37		Bec LED 10W	buc	15,000
38	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
		Capitolul 2.5. Cabinet 49		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000
40	RpEC16A	Demontat loc de priza si intreruptor ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,000
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,350
42		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	90,000
43		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	45,000
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	1,350
45	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,180
46	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
47	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
48	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
49		Priza 10A ingropata	buc	6,000
		Capitolul 2.6. Cabinet 50		
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000

1	2	3	4	5
51	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,000
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,350
53		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	90,000
54		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	45,000
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	1,350
56	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,180
57	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
58	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
59	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
60		Priza 10A ingropata	buc	6,000
		Capitolul 2.7. Incapere 44		
61	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	3,000
63	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED UH=220B PH=18BT IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,030
64	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
65	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
66		Priza 10A ingropata	buc	2,000
		Capitolul 2.8. Incapere 41, 42, 43		
67	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu	buc	3,000

1	2	3	4	5
		doua sau mai multe brate sau tuburi		
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	2,000
69	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U _H =220B P _H =18B _T IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,030
70	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
72		Priza 10A ingropata	buc	1,000
		Capitolul 2.9. Incapere 40 - Viceu Fete		
73	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	1,000
75	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250
76		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	15,000
77		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	10,000
78	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,200
79	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U _H =220B P _H =18B _T IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
80	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
82		Priza 10A ingropata	buc	1,000
		Capitolul 2.10. Incapere - Viceu Baieti		
83	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc	1,000

1	2	3	4	5
		tari : intrerupatoare si prize		
85	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250
86		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	15,000
87		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	10,000
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,200
89	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U _H =220B P _H =18B _T IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
90	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
91	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
92		Priza 10A ingropata	buc	1,000
		Capitolul 2.11. Cabinet 32 (nr.99)		
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,000
94	RpEC16A	Demontat loc de priza si intreruptor ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,550
96		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	80,000
97		Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	75,000
98	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	1,400
99	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,160
100	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A,	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
		220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului		
101	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
103		Priza 10A ingropata	buc	6,000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

Lucrări tehnico-sanitare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare		
		Capitolul 1.1. Apa si Canalizare		
		Capitolul 1.1.1. Cabinet 46		
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	0,500
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
3	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	2,000
4		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	4,000
5	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500
8	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 50/50/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 50 mm		
9	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
10	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000
		Capitolul 1.1.2. Hol		
11	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
12	RpIC31A	Sudarea cu flacăra oxiacetilenică a tevelor de instalații, izolate cu diametrul până la 1"	buc	2,000
13		Резьбы стальные 1"	buc	2,000
14	SA20A	Teava de polipropilenă PPRC tip 3 PN10 PP-R φ20x2,3, inclusiv elementele de imbinare	m	140,000
15	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	45,000
16		Clipse pentru tevi de polipropilenă 20mm	buc	190,000
17	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	140,000
18	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	140,000
19	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	14,000
20	RpIF09B	Tub de izolație pentru conductele ПЭП φ22*5	m	140,000
21	SD06C	Robinet de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, avind diametrul de 1" / Robinet bila cu olandez 1" FI/FE PN25	buc	2,000
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilenă / Mufa PPR FE 25x1"	buc	2,000

1	2	3	4	5
23	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4"	buc	14,000
		Capitolul 1.1.3. Cabinet 49		
24	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,500
25	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	10,000
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
27	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000
28	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000
29	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Revizie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
30	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/100/100) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
31	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/50/100) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
32	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 50/50/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000
33	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
34	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000

1	2	3	4	5
35	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (piesa de trecere fonta / PP), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
37	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,000
38	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	12,000
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000
40		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000
41	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.1.4. Cabinet 50		
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
44	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,000
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,500
46	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
47	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	1,000

1	2	3	4	5
		mobilier		
48		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000
49	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.1.5. Incapere 44		
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
52	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,500
53	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	6,000
54	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500
56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Revizie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/100/100) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
58	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/50/100) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
59	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 50/50/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (piesa de trecere fonta / PP), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
63	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,000
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000
65		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000
66	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.1.6. Incapere 40 - Viceu Fete		
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
69	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000
70	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000
71	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
72	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000

1	2	3	4	5
73	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/100/100) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/50/100) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
75	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
77	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	5,000
78	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,000
79	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000
80		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	4,000
81	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
		Capitolul 1.1.7. Incapere - Viceu Baieti		
84	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	3,500

1	2	3	4	5
85	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
86	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000
87	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/100/100) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
88	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100/50/100) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
89	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 50/50/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
91	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (piesa de trecere fonta / PP), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
93	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
94	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар с гибкой подводкой и краном	buc	2,000
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000

1	2	3	4	5
96		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	4,000
97	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
98	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.1.8. Cabinet 28 (nr.96)		
99	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000
100		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000
101	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
102	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
105	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000
106	SA20A	Teava de polipropilena PPRC tip 3 PN10 PP-R ϕ 20x2,3, inclusiv elementele de imbinare	m	12,000
107		Clipse pentru tevi de polipropilena 20mm	buc	24,000
108	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000
		Capitolul 1.1.9. Cabinet 32 (nr.99)		
109	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan	buc	1,000

1	2	3	4	5
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier		
110		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000
111	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
112	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
113	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500
114	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot 45*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
115	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000
116	SA20A	Teava de polipropilena PPRC tip 3 PN10 PP-R ϕ 20x2,3, inclusiv elementele de imbinare	m	12,000
117		Clipse pentru tevi de polipropilena 20mm	buc	24,000
118	RpSA41B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000
		Capitolul 1.1.10. Incapere 23,25 - Bloc sanitar		
119	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Ventilare		
120	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu dim.750x250 mm, montata pe canal	buc	7,000
121	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind sectiunii circulare ϕ 300mm	m2	2,830
122	RpCR28C	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu un strat de miniu si unul de vopsea	m2	114,500

1	2	3	4	5
		anticoroziva		
123	RpIzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2	235,000
124	IzH07B	Izolarea conductelor cu polistiren spuma cu folie de aluminiu grosimea 20mm	m2	235,000
		Capitolul 1.3. Incalzire Capitolul 1.3.1. General		
125	RpIB12B	Demontari radiatoare cu utilizarea lor ulterioare	buc	10,000
126	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc demontate anterior	buc	10,000
		Capitolul 1.3.2. Cabinet 49		
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,150
128	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	8,000
129		Niplu filetat din metal 1"	buc	8,000
130	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25x3,5	m	24,000
131	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000
132	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
133	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m cu olandez 25x1"	buc	8,000
134	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	8,000
135	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din	buc	12,000

1	2	3	4	5
		PVC pe zid de caramida		
136	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	4,000
137		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	4,000
138	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	4,000
139	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
140	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	8,000
		Capitolul 1.3.3. Cabinet 50		
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,150
142	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	8,000
143		Niplu filetat din metal 1"	buc	8,000
144	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25x3,5	m	24,000
145	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000
146	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
147	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m cu olandez 25x1"	buc	8,000
148	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	8,000
149	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	12,000

1	2	3	4	5
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
150	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	4,000
151		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	4,000
152	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	4,000
153	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
154	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	8,000
		Capitolul 1.3.4. Hol		
155	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	6,000
156	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3"	buc	4,000
157	RpIC31E	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"	buc	4,000
158	RpIC04D1	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii industriale, avind diametrul 3"	m	6,000
159	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,025
160	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,000
161		Niplu filetat din metal 1"	buc	4,000
162	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25x3,5	m	4,000

1	2	3	4	5
163	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000
164	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m cu olandez 25x1"	buc	4,000
165	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	4,000
166	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,000
167	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,000
168		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	2,000
169	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	2,000
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
171	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	4,000
		Capitolul 1.3.5. Cabinet 32		
172	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,460
173	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,000
174		Niplu filetat din metal 1"	buc	4,000
175	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25x3,5	m	8,000
176	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000

1	2	3	4	5
177	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m cu olandez 25x1"	buc	4,000
179	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	4,000
180	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000
181	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,000
182		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	2,000
183	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	2,000
184	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
185	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	4,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
186	RpSE06A	Demontarea unui boiler cu conectorile la conductele de apa rece si calda	buc	1,000
187	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
188		Boiler electric pentru prepararea apei menajere cu capacitatea de 80 litri, cu sectiune ovoidala	buc	1,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.