

Изготовитель ООО "Черкасский завод автохимии", Украина, г. Черкассы, ул. В.Чорновола 118, тел. +38 (0472) 64-24-04, 64-04-90

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Жидкость тормозная Рось DOT-4 VAMP

Партия №: 23-023-02
Масса нетто, кг указано на канистре

Дата фасовки
Вид и тип тары

28.02.2023
кан./э 1 л

№	Название показателя	Норма	Факт	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	Однородная прозрачная жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета без осадка, допускается слабая опалесценция.	Соответствует Т	п. 6.2 ТУ У 20.5-212468712-002:2016 та ДСТУ 2436.1(ГОСТ 2706.1)
2	Вязкость кинематическая, мм ² /с			п. 6.3 ТУ У 20.5-212468712-002:2016 та ДСТУ ГОСТ 33
	при -30±1 °С, не более	1800	1597	
	при +100±0.5°С, не менее	1,5	2,6	
3	Температура кипения при давлении 101,3 кПа, °С, не менее	230	232	п. 6.5 ТУ У 20.5-212468712-002:2016
4	Температура кипения увлажненной жидкости при давлении 101,3 кПа, °С, не менее	130	168	п. 6.6 ТУ У 20.5-212468712-002:2016
5	Влияние на резину: *			п. 6.8 ТУ У 20.5-212468712-002:2016
	а) изменение объема резины:			
	-марки 7-2462 при (70 ± 2) °С,%, не более или	19	2,3	
	б) изменение внешнего вида резины	Отсутствие клейкости и шелушения	Соответствует Т	
6	Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН, в пределах	7.0-11.5	8,5	п. 6.9 ТУ У 20.5-212468712-002:2016
	г) значение показателя активности водородных ионов (рН) после испытаний, ед. рН, в пределах	7.0-11.5	8,3	
7	Совместимость с водой: *			п. 6.11 ТУ У 20.5-212468712-002:2016
	а) при температуре (40 ± 1) °С в течение (24 ± 2) ч.			
	-внешний вид	Прозрачная жидкость без расслоений и осадка, допускается слабая опалесценция	Соответствует Т	
	-время прохождения пузырька воздуха через слой жидкости при перекачивании сосуда, С, не более	10	7,8	
8	Массовая доля механических примесей *	Отсутствие	Отсутствие	п. 6.12 ТУ У 20.5-212468712-002:2016

Гарантийный срок хранения – 3 года



Подпись

Подпись

