

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea jaluzelelor pentru etajul 8 și 11 și secției terapie intensivă et.14-15 parțial (cu montare)
prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **IMSP SCR „Timofei Mosneaga”**

2. IDNO **1003600150783**

3. Adresa **str. Testemitanu 29**

4. Numărul de telefon/fax **022-403-697**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

e-mail: scr@ms.md achizitiipublicescr@gmail.com

pagina web: www.scr.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **Institutie medico-sanitară**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1: Jaluzele et.14-15 TI,SAn(inclusiv montare)				170504,16
1.1	39515400-9	Lot 1.1Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	6	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofă Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	

1.2	39515400-9	Lot 1.2: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	3	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Teavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	
1.3	39515400-9	Lot 1.3 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	2	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Teavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	

1.4	39515400-9	Lot 1.4: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	2	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.	
1.5	39515400-9	Lot 1.5: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	

1.6	39515400-9	Lot 1.6: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.	
1.7	39515400-9	Lot 1.7: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	8	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	

1.8	39515400-9	Lot 1.8: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	15	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	
1.9	39515400-9	Lot 1.9: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	

1.10	39515400-9	Lot 1.10: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	
1.11	39515400-9	Lot 1.11: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	

1.12	39515400-9	Lot 1.12: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	13	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	
1.13	39515400-9	Lot 1.13: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	3	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	

1.14	39515400-9	Lot 1.14: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Teavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	
1.15	39515400-9	Lot 1.15: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Teavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	

1.16	39515400-9	Lot 1.16: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	
1.17	39515400-9	Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	

1.18	39515400-9	Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc.	1	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Teavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
1.19	39515400-9	Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc.	2	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Teavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	

1.20	39515400-9	Lot 1.20 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	
1.21	39515400-9	Lot 1.21 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	

1.22	39515400-9	Lot 1.22 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	
		Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.				
1.23	39515400-9	Lot 1.23 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	20	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	

1.24	39515400-9	Lot 1.24 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	
1.25	39515400-9	Lot 1.25 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	

1.26	39515400-9	Lot 1.26 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	
1.27	39515400-9	Lot 1.27 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	

1.28	39515400-9	Lot 1.28 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	
1.29	39515400-9	Lot 1.29 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	6	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	

1.30	39515400-9	Lot 1.30 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	
1.31	39515400-9	Lot 1.31 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	

1.32	39515400-9	Lot 1.32 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	
1.33	39515400-9	Lot 1.33 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	

1.34	39515400-9	Lot 1.34 Jaluzele (rolet) Rulou Dim Out	buc.	2	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
1.35	39515400-9	Lot 1.35 Jaluzele (rolet) Rulou Dim Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	

1.36	39515400-9	Lot 1.36 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	4	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.	
1.37	39515400-9	Lot 1.37 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	2	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-730mm.	

1.38	39515400-9	Lot 1.38 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	
1.39	39515400-9	Lot 1.39 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.	

1.40	39515400-9	Lot 1.40 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,45 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	
		Jaluzele et.11 VAE.				
1.41	39515400-9	Lot 1.41 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	

1.42	39515400-9	Lot 1.42 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polyester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	
1.43	39515400-9	Lot 1.43 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polyester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	

1.44	39515400-9	Lot 1.44 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	
1.45	39515400-9	Lot 1.45 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	

1.46	39515400-9	Lot 1.46 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	
1.47	39515400-9	Lot 1.47 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Stofa Antifoc. Minim 35% polister. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	
Valoarea estimativă totală						170504,16

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate **30 zile, de la solicitare;**

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2023**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativit.
1	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
2	Oferta conform modelului atașat	Oferta completată exact formularul încărcat de către AC, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice: 1 formular Specificația tehnică - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 2. formular Specificația de preț – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
3	Certificat/Decizie/Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
4	Specificația tehnică (fișa tehnică) pentru material eliberată de producător (TDS)	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
5	Declarația de eligibilitate, conform modelului atașat de AC	Declarație completată conform Anexei nr. 2 la Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, cu confirmarea prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplică**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **nu sunt**

15. Ofertele se prezintă în valută **MLD (Lei)**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor tehnice pe lot**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

- pe: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor *SIA „RSAP” achizitii.md*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informații relevante: Achitarea în decurs de până la 45 zile de la prezentarea facturii fiscale.



