

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21038856/[ocds-b3wdp1-MD-1619091849812](#) din 30 aprilie 2021 __

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament tehnic și accesorii pentru activitatea departamentului Bioinginerie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 Echipamente tehnice (dispozitive și instrumente)						
1.1 Aspirator pentru mentenanță	VCC-3140	China	Vesta	Volum 1,5l. Tensiune - 230 V Putere 800W	Aspirator Vesta VCC-3140 Volum 2l, Tensiune 230V, Putere 1400W	
1.2 Compresor de aer	FL-24	China/Coreia de sud	DiSEN	Puterea - 1.5 kW Debit de funcționare - 95 l/min Presiune - 8 bar Tensiune - 230 V Volum rezervor - 24 L	Compresor de aer FL-24 Puterea - 1.3 kW Debit de funcț – 200-80 l/min Presiune - 8 bar Tensiune - 230 V Volum rezervor - 24 L	
1.3 Fereastră pendular cu pânze pentru lemn și metal	DWE345	SUA	DeWALT	Tensiune - 230 V Putere – 640 W Turația cu reglaj – 500-3200	Fereastră pendular DeWALT DWE349 Tensiune - 230 V Putere – 650 W Turația cu reglaj – 500-3200	
1.4 Lanternă frontală LED		Turcia	HOROZ	Putere -3W Tip acumulator – Li-ion	Lanternă frontală cu acum. Li-ion LED 3W 2000mAh	

				Durata de lucru- 3-8 ore		
1.5 Osciloscop	UTD1062C	Austria/China	Uni-Trend	Bandwidth: 60 MHz Rise Time: <5.8 ns Real-time Sampling Rate: 250MS/s Equivalent Sampling Range: 25GS/s Vertical Sensitivity: 5mV ~ 50V/div Record Length (Max): 2 x 512k Scan Time Base: 5ns ~ 50s/div Trigger Type: Edge, Pulse, Video and Alternate Automatic Waveform Measurements: 27 Frequency Counter: 6 digits frequency counter Ports: USB Host Mathematics: Add, Subtract, Multiply, Divide, FFT Interface: Colour and Mono display selectable Power: The provided battery or out-sourced adaptor Life of Battery 3 hours	UTD1062C Bandwidth: 60 MHz Rise Time: <5.8 ns Real-time Sampling Rate: 250MS/s Equivalent Sampling Range: 25GS/s Vertical Sensitivity: 5mV ~ 50V/div Record Length (Max): 2 x 512k Scan Time Base: 5ns ~ 50s/div Trigger Type: Edge, Pulse, Video and Alternate Automatic Waveform Measurements: 27 Frequency Counter: 6 digits frequency counter Ports: USB Host Mathematics: Add, Subtract, Multiply, Divide, FFT Interface: Colour and Mono display selectable Power: The provided battery or out-sourced adaptor Life of Battery 3 hours	Fisa cu parametri tehnici se anexeaza
1.6 Mașină de găurit înșurubat, cu acumulator	DCD771D2	SUA	DeWALT	2 Acumulate Li-Ion 18v x 2Ah Mandrină metal –13mm 2 viteze reglabile	Masina de gaurit insurubat cu acumulator DeWALT DCD771D2 Li-ion 18V 2x2Ah 2 vit.	
1.7 Bandă electroizolatoare				Lățimea -19mm. Lungimea – 33m	Banda izolanta PVC 19x0,25x33m (negru)	
1.8 Bandă abrazivă				Lățimea – 100 mm. Granulație P-220	Banda abraziva 100mm P-220	
1.9 Corp de iluminat bactericid 2x30	ОБН01-2x30-003	Rusia	КсеноН	Putere – 2x30 W Dimensiuni– 925x130x70 mm Soclu – G13	Corp de iluminat bactericid OBN 2x30W FOTON 230 R Soclu G13 940x50x150mm	
				Volum - 0,9 l.	Dizolvant 646 2L Cheton	

1.10 Dizolvant 646	646					
1.11 Pînze fereastrău pendular		SUA	Milwaukee	p/u metal și lemn	Pinza fereastrău pendular pentru DWE349 (set 5buc)	
1.12 Întrerupător cu o clapă KCD2	KCD2	China	KASAN	Tensiune – 250V Intensitate – 16A	Buton pentru prelungitor KCD2 250V, 16A	
1.13 Fișă electrică cu împământare	2P+E	China	ZHEJIANG SILVIYA CO., LTD	Tensiune -230v Curent -16A	Fisa electrica 2P+E unghiulara 16A 220V	
1.14 Cablu împământare	ΠΒ3 6mm2	Moldova	Tehelectro-SV	Model H07V-K; Tip – PV3; secțiunea - 6 mm ² , culoare – galben/verde	Fir electric ΠΒ3 6mm2 (g/v)	ГОСТ 6323-79
1.15 Lampa bactericidă UV-30	UV-30	China	Panlight	Putere – 30 W Dimensiuni– 900 mm; Soclu – G13	Tuburi bactericiude UV-30 90cm, 30W, T8, G13	
1.16 Mandrină p/u burghiu cu cheie		Topex	Polonia	L - max. 13mm. Tip material – metal	Mandrina cu cheie 1/2x20, 13mm	
1.17 Mănuși de lucru				Acoperite cu latex	Manusi tricotate de protectie+latex, Stark	
1.18 Pistol pneumatic cu furtun	ABG-01S & AH-PU5810	Germania	STARK	Presiune – 8 bar. Furtun lungime – 10 m.	Pistol pneumatic de suflat ABG-01S 8 bar, 3 capete Furtun spiralat AH-PU5810 10 bar, 10m	
1.19 Silicon ermetizant				Culoare - transparent Volum – 280 ml.	Silicon SELSIN transparent universal 280ml	
1.20 Colier metalic				Diametru min. 20 mm	Colier zincat cu stringere melc D21-38mm	
1.21 Vopsea termorezistentă	Thermal INRAL			Culoare albă, pentru metal, rezistentă la temperaturi înalte (T – 150 °C- 200 °C)	Vopsea termorezistenta 0.4L alb pen/metal Pina la 500 °C	

Lotul III Baterie

Cu termenul de valabilitate, minim 12 luni de la momentul livrării

3.1 Baterie alcalină 6LR61	6LR61			Tensiune - 9 V	Baterie 6LR61 9V (Krona)	
3.2 Baterie reîncarcabilă (acumulator) 12V12Ah	LP12-12			Tensiune – 12V Intensitate – 12A Dimensiuni – 152x100x95 mm	Acumulator 12V/12Ah Tensiune – 12V Capacitate – 12A/h Dimensiuni – 151x98x97.5 mm	
3.3 Baterie reîncarcabilă (acumulator) 12V9Ah	LP12-9			Tensiune – 12V Intensitate – 9A Dimensiuni – 152x65x95 mm	Acumulator 12V/9Ah Tensiune – 12V Capacitate – 9A/h Dimensiuni – 151x65x94 mm	
3.4 Baterie reîncarcabilă (acumulator) 1,2V0,6Ah	HR6 AA			Tensiune – 1,2V Intensitate – 0,6A Dimensiuni – AA	Baterie reincarcabila 1.2V/2450mA/h Tensiune – 1,2V Capacitate – 2450mA/h Dimensiuni – AA	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania „Tehelectro-SV” SRL** _____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____

30 aprilie 2021