

Anexa nr.25, Distilator, ND 4, Nuve, Turcia	
<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință</i>
Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate $\leq 2.5 \mu\text{S/cm}$ Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit Filtru pentru filtrare mecanică, $\leq 10\mu\text{m}$ min. 4 buc., indicați modelul oferit Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit	Distilator cu mono distilare 4L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient 8 l, încorporat Capacitatea de distilare 4 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox Conductivitate $2.5 \mu\text{S/cm}$ Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire.,: Filtru DP 10 trio 3/4 (un carcas din tuburi in care se monteaza cartusuirile/filtrele de mai jos) Filtru pentru filtrare mecanică, $\leq 10\mu\text{m}$ min. 4 buc.: K1 cartus de schimb 10 mcr , 4 unitati Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc): K7 cartus de schimb (anticalcar cu polifosfați), 4 unitati Filtru de clor min. 4 buc.: K5 AN cartus de schimb 5 mcr, 4 unitati



ND SERIES

Water Distillers



- New design with distilled water storage tank
- Fully automatic operation with microprocessor control system
- Exhaust port for CO₂ gas disposal
- Safety features with warning lights: - Water level is high - Water is insufficient - Distillation - Heater malfunction (ND 12) - Distilled tank full - Distilled tank half
- Automatic control system that stops the operation of the device when the distilled water tank is full and starts it again when the water level in the tank is halved
- Energy savings by reusing a certain amount of heated water
- Heaters protected against waterless operation
- Long-lasting stainless steel heaters
- Stainless steel boiling pot, storage tank and condensation coil
- Design that allows both tabletop and wall-mounted use
- Siliphos filter that minimizes calcification of heaters

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	ND 4	ND 12
Distilled water capacity lt./hr.	4	12
Storage tank capacity liters	8	24
Cooling water consumption lt./hr.	40	120
Power consumption	3x1000 W	3x3000 W
Power supply	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz, 3 faz+N+G
Internal Material	Stainless Steel	
External Material	Epoxy polyester powder coated aluminium	
External Dimensions (WxDxH) mm	820x395x650	820x395x710
Packing Dimensions (WxDxH) mm	880x480x810	880x480x860
Net / Packed Weight kg.	40 / 52	45 / 57



NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97

nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015

ISO 13485: 2016

ISO 45001: 2018

