

**Ofertă la procedura de achiziție prin contract de mică valoare
„Soluție dezincrustată lichidă pentru curățarea schimbătoarelor de căldură”**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor:	Specificația tehnică deplină solicitată:	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul, inclusiv TVA	Suma totală, fără TVA	Suma totală, inclusiv TVA
1	44832000-1	Dezincrustant VISION pentru cazane convenționale 47PD0005	Utilizare pentru înlăturarea depunerilor de calcar de pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic (schimbătoare de căldură). Conține inhibitori de coroziune pentru a asigura protecția optimă a elementelor din cupru, fier, oțel și fontă. Ambalat: în vase de 5 kg.	kg	800	59,48	71,40	47600,00	57120,00
2	44832000-1	Dezincrustant VISION centrale termice condensare - schimbătoare de căldură inox și aluminiu 47PD0076	Utilizare pentru înlăturarea depunerilor de calcar de pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic (schimbătoare de căldură). Conține inhibitori de coroziune pentru a asigura protecția optimă a elementelor din inox și aluminiu. Ambalat: în vase de 5 kg.	kg	400	73,55	88,26	29420,00	35304,00
Livrarea la depozitul ANP, str. Petricani 88 Termenul de livrare: aprilie-mai 2021									92424,00
TOTAL:									

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Pricop Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL „INEP LUCK”** Adresa: **raionul Hîncești, satul Nemțeni**

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "INEP-LUCK" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003605150157

Data înregistrării

11.06.1996

Data eliberării

14.01.2005

Tonu Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0004486





FinComBank
Filiala nr.3

MD-2043 Chisinau, bd. Dacia, 20 ☐ Tel.: 022 56 75 31 ☐ e-mail: filial3@fincombank.com
Cod fiscal.: 1002600005347 ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853 ☐ C/in CA BNM : 35211878

S.C. "Inep-Luck" S.R.L.

Nr.799/3-10
din 20 iunie 2013

CERTIFICAT

Prin prezenta "FinComBank" S.A. filiala nr.3 (cod FTMDMD2X853) confirmă că **S.C. "Inep-Luck" S.R.L.** (cod fiscal 1003605150157) se află la deservire de casă și decontări și deține următoarele conturi curente:

nr. 222450300000521 în lei moldovenești;

nr. 222450300000521/840 în dolari SUA;

nr. 222450300000521/978 în EURO.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la Serviciul Vamal.



Contabil-sef

M.Marian

Ex. T.Gobjila
Tel.56-75-31

Informații generale despre companie

SRL „INEP LUCK”

Republica Moldova

adresa juridică: r.Hîncești, s.Nemțeni

c.f. 1003605150157

c.TVA 6500401

IBAN MD32FT222450300000521498

BC Fincombank SA fil.3

OIF: FTMDMD2X853

Director: Pricop Irina

e-mail: inepluck@mail.ru



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 29968 din 13.07.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «INEP-LUCK» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «INEP-LUCK» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003605150157.**

Data înregistrării de stat: **06.02.2004.**

Sediul: **MD-3439, , s. Nemțeni, r-l Hîncești, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **creată în rezultatul reorganizării întreprinderii prin transformare a INTREPRINDEREA INDIVIDUALA «PRICOP-PELIN» (Nr.158060298 din 11.06.1996), cu drept de succesor.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum;**
- 3 Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun;**
- 5 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.**

Capitalul social: **178261 lei.**

Administrator: PRICOP IRINA,

Asociați:

- 1. PRICOP IRINA 100 %.**

Întreprinderea are interdicție

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.07.2020.

Registrator



Dragomir Alla



EB 0319602

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2104718**

din
от **26.03.2021**

1. Destinația / Назначение

Achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. INEP-LUCK S.R.L.	1003605150157
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	5350-S.NEMTENI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 10.04.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef. DDF Nevești
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnătura/Подпись

Marius Feclac
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./ M.P.



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.03.2021 ora 16:11:28
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (14 523,05)

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.: 5733 Data: 12.05.2020

Noi, S.C. LABOREX S.R.L., cu sediul social in PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/ 109/1994, CUI RO 5122017, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform legii 449/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ISO/CEI 17050-1, ca: Produsul LBXCFL005 47PD0005 - DEZINCROSTANT VISION pentru schimbatoare caldura cazane conventionale Fe-Cu, 5 Kg/canistra, lot nr. 256/10.03.2020, factura nr. FLBXPB 008079, livrat in cantitate de 72.00 BUC, catre ROMSTAL IMEX S.R.L, la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu : ST LBX 45.

Termen de valabilitate: 5 ANI IN DEPOZITARE.

Ploiesti

Director General,
Laurentiu Vlad

Informațiile din acest document sunt proprietatea exclusiva
a companiei LABOREX S.R.L. și pot fi utilizate doar de către
adresant, doar în scopuri confidențiale.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.: 5734 Data: 12.05.2020

Noi, S.C. LABOREX S.R.L., cu sediul social in PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/ 109/1994, CUI RO 5122017, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform legii 449/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ISO/CEI 17050-1, ca: Produsul LBXCILAV05 47PD0076 - Dezincrustant centrale termice in condensare si schimbatoare de caldura de inox si aluminiu VISION, 5kg/canistra, lot nr. 279/09.03.2020, 11.05.2020, factura nr. FLBXPB 008079, livrat in cantitate de 72.00 BUC, catre ROMSTAL IMEX S.R.L, la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu : ST LBX 10.

Termen de valabilitate: 5 ANI IN DEPOZITARE.

Ploiesti

Director General,
Laurentiu Vlad

Informațiile din acest document sunt proprietatea exclusiva
a companiei LABOREX S.R.L. și pot fi utilizate doar de către
adresant, doar în scopuri confidențiale.

FISA TEHNICA

DEZINCRUSTANT VISION SCHIMBATOARE CT CONVENTIONALE(FE,CU,OT)

1.GENERALITATI

Produsul este o soluție acidă profesională cu acțiune rapidă, bine inhibată anticoroziv, cu conținut de antispumant și indicator de pH, utilizată la îndepărtarea crustelor depuse pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic la care unul din agenți este apa cu duri mare. Produsul este aditivat cu acceleratori de reacție pentru scurtarea timpului de lucru cu aprox 30% față de produsele clasice.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și murdărie din boilere, schimbătoare de căldură și din alte elemente de instalație, realizate din **cupru ,fier, oțel, fontă**.

Excepție fac componentele de inox, aluminiu ,zinc și aliajele acestora.

Utilizat în concentrațiile recomandate, produsul nu atacă garniturile de cauciuc, fierul ,cuprul, oțelul și fontă.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Se diluează dezincrustantul cu apă în proporție de 5% - 25%, în funcție de gradul de incrustare , la temperatura de 20-30 °C.
2. Se circulă soluția în instalație cu o pompă de spălare cu rezervor de plastic și supapă de sens, 40-60 minute cu inversarea sensului la fiecare 20 minute.
3. Se urmărește fenomenul de dezincrustare prin intermediul indicatorului de culoare(roșu) la pH acid . În cazul în care soluția se decolorează, se completează cu dezincrustant nou în concentrație de 10%.
4. Dacă produsul este încă acid (roșu) și mai există porțiuni de depuneri, se prelungește timpul de spălare cu 60-120 minute.
5. Reacția este accelerată în cazul în care soluția recirculată se poate încălzi la 40-50°C
6. După dezincrustare, instalația se golește și se spală bine cu apă.
7. Se încarcă din nou pompa cu soluție de NEUTRALIZANT VISION ALCALIN 1%-4% care se circulă timp de 10-20 minute. Se clătește cu apă, până la un pH neutru - măsurat cu kit de determinare pH, sau cu un pH-metru.
8. În vederea protejării la coroziune a sistemului curățat, se recomandă umplerea instalației cu Antigel termotehnic din gama VISION, sau introducerea unui inhibitor de coroziune (Inhibitor VISION de coroziune și anticrusta 1%) .

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional; La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (manuși antiacide, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon antiacid).

Produsul conține acid clorhidric ! În caz de arsuri accidentale, consultați medicul .

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevăzute în fișa cu date de securitate a produsului. Nu utilizați ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare

5. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	Dezincrustant	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	rosu	rosu
2	pH ,max	1	<1
3	Coroziune pe lama de cupru ,în proporție cu apă 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe oțel , în proporție cu apă 1:1, 3h , 40°C	trece	trece

Ambalare: bidoane de plastic de 5 kg. Termenul de garanție - 60 luni în depozitare

Termen de garanție: 5 ani în depozitare



PRODUS COROZIV

FISA TEHNICA

DEZINCRUSTANT VISION CENTRALE TERMICE IN CONDENSARE

SCHIMBATOARE DE CALDURA Inox-Aluminiu

1. GENERALITATI

Produsul este o soluție acidă, bine inhibată anticoroziv, cu conținut de antispumant și indicator de pH, utilizată la îndepărtarea crustelor depuse pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic la care unul din agenți este apa cu duritate mare. **Nu conține acid clorhidric**, acid care ataca suprafețele de inox și aliajele de aluminiu.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și murdărie din boilere, schimbatoare de caldura la centralele în condensare, precum și pentru alte elemente de instalație, realizate din **inox**, **aluminiu**, **fier**, **otel**, sau **fonta**.

Excepție fac componentele de zinc și aliajele acestora.

Utilizat în concentrațiile recomandate, produsul nu ataca garniturile de cauciuc.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Se diluează dezincrustantul cu apă în proporție de 10% - 25%, în funcție de gradul de incrustare, la temperatura de 20-30 °C.
2. Se circulă soluția în circuit cu o pompă de spălare cu rezervor de plastic și supapă de sens, 40-60 minute cu inversarea sensului la fiecare 20 minute.
3. Se urmărește fenomenul de dezincrustare prin intermediul indicatorului de culoare (roșu) la pH acid. În cazul în care soluția se decolorează, se completează cu dezincrustant nou în concentrație de 10%.
4. Dacă produsul este încă acid (roșu) și mai există porțiuni de depuneri, se prelungește timpul de spălare cu 60-120 minute.
5. Reacția este accelerată în cazul în care soluția recirculată se poate încălzi la 40-50°C.
6. După dezincrustare, instalația se golește și se spală bine cu apă.
7. Se încarcă din nou pompa cu soluție de Neutralizant alcalin VISION 1%-4% care se circulă timp de 10-20 minute. Se clătește cu apă, până la un pH neutru - măsurat cu kit de determinare pH, sau cu un pH-metru.
8. În vederea protejării la coroziune a sistemului curățat, se recomandă umplerea instalației cu Antigel termotehnic din gama VISION, sau introducerea unui inhibitor de coroziune (Inhibitor VISION de coroziune și anticrusta 1%).

4. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional; La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (mănuși antiacide, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon antiacid).

Produsul conține acid fosforic ! În caz de arsuri accidentale, consultați medicul.

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevăzute în fișa cu date de securitate a produsului. Nu utilizați ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

5. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	Dezincrustant	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	roșu	roșu
2	pH ,max	2	<2
3	Coroziune pe lama de inox, în proporție cu apă 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe Al, în proporție cu apă 1:1, 3h la 40°C	trece	trece

Ambalare: bidoane de plastic de 5 kg. **Termenul de garanție** - 60 luni în depozitare



PRODUS COROZIV