

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achiziție: Nr. 21243437 / MTender ID oeds-b3wdp1-MD-171937746800							
Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de supraveghere video, inclusiv montarea și punerea în funcțiune							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
32323500-8	HDD	HDD 6Tb WD63PURU	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 6TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum 5,30 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garantie!	-
	NVR 32 canale	DHI-NVR5232-EI 32 Canale 2HDDx16TB	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	Recorder de rețea pentru 32 de canale. Toate canalele în timp real. AI: 2 kn @ 32 MP (20 fps), 2 kn @ 24 MP (20 fps), 4 kn @ 16 MP (25 fps), 5 kn @ 12 MP (25 fps), 8 kn @ 8 MP (25 fps), 12 kn @ 5 MP (25 fps), 16 kn @ 4 MP (25 fps), 32 kn @ 1080p (25 fps) cu AI activat: 1 kn @ 32 MP (20 fps), 1 kn @ 24 MP (20 fps), 2 kn @ 16 MP (25 fps), 4 kn @ 12 MP (25 fps), 4 kn @ 8 MP (25 fps), 8 kn @ 5 MP (25 fps), 12 kn @ 4 MP (25 fps), 24 kn @ 1080p (25 fps) Suportă 2 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265,H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 256 Mbps. AI de la NVR: AI pe DVR: 2 canale de detectare și recunoaștere a feței, 4 canale de securitate perimetrală, 8 canale de SMD Plus, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 4 kn. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375,0 mm x 282,4 mm x 56,0 mm. Alimentare inclusă. Putere: DC12V/4A. 2 ani garantie	-
	Switch PoE	DS-3E0310P-E/M Switch PoE (8 PoE + 2Uplink)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmitere de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe PoE este de 60 W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modulurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 2 ani garantie!	-
	Camera Exterioara	DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	4 Mp, 1/2.9" 4Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 x 1520) & 3Mp @ 30fps (2304 x 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H.265; 264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps 2,8 mm (95°). IR + LED - 30 m MicroSD (până la 256 GB), Microfon încorporat, AI: detectarea persoanei și vehiculului. Filtreează dezinformarea, cum ar fi frunze și funcții IVS: Intersecție, Invație. Tehnologia Dahua Smart Dual Illuminator folosește un algoritm inteligent pentru a detecta ținta. De obicei, iluminarea IR se aprinde noaptea; Când apare o țintă în zona de supraveghere, o lumină albă se aprinde și camera înregistrează video color. ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.4W, IP-67 Interval de temperatură - 30°C~+60° Optional: Suport Dahua PFA134 (art. 6909) 2 ani garantie.	-
	Camera Interioara	DH-IPC-HDW2449T-S-IL 4MP 2.8mm	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	4 Mp, 1/2.9" 4Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 x 1520) & 3Mp @ 30fps (2304 x 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H.265; 264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps 2,8 mm (95°). IR + LED, MicroSD (până la 256 GB), Microfon încorporat, AI SMD Plus: Vehiculul filtrează dezinformarea, precum frunzele și funcțiile IVS: Intersecție, Intruziune. Tehnologia Dahua Smart Dual Illuminator folosește un algoritm inteligent pentru a detecta ținta. De obicei, iluminarea IR se aprinde noaptea; Când apare o țintă în zona de supraveghere, o lumină albă se aprinde și camera înregistrează video color. ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.4W, IP-67 Interval de temperatură - 30°C~+60° Optional: Suport Dahua PFA130-E (art. 5644) 2 ani garantie.	-
	Accesorii, materiale si unitati de conectare	inclusiv Cablu CAT 5e FTP 4*2*24 AWG Vu PE, Cablu UTP Cat.5E 4P CU, Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 mm, Conectori RJ-45	Diverse	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale si unitati de conectare inclusiv Cablu CAT 5e FTP 4*2*24 AWG Vu PE, Cablu UTP Cat.5E 4P CU, Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 mm, Conectori RJ-45	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**