

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
Rișcani
c/b : AGRNMD2X779



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala
or. Rișcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax_nord@mail.ru
tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

Nr. 66 din 10.04.2026

Către Primaria mun. Soroca

Certificat confirmativ

Prin prezenta, laboratorul atestat al S.C. Primaterax-Nord S.R.L. confirm utilizarea bitumului modificat PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri clasa 4) la producerea mixturilor asfaltice cu granulația fină tip BA16, cu următorii parametri tehnici de liant:

BITUM MODIFICAT CU POLIMERI CLASA 4 PMB 45/80-65 (EUROBITUM 45-80)

UTILIZARE: LA REALIZAREA IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE CILINDRATE LA CALD

CARACTERISTICA	UM	VALORI		METODA DE INCERCARE
		Min.	Max.	
Penetratia la 25 ⁰ C	1/10 mm	45	80	SR EN 1426-15 ASTM D 5/D5M-13
Punct de inmuiere (inel si bila)	⁰ C	65		SR EN 1427-15 ASTM D 36/D36M-14e1
Coeziune – Forta de ductilitate (tractiune 50mm/min)	J/cm ²	NPD ^A		SR EN 13589-08 urmat de SR EN 13703-04
Revenire elastica la 25 ⁰ C	%	80		SR EN 13398-10
Punct de inflamabilitate	⁰ C	250		SR EN ISO 2592-03 ASTM D 92-16b
Punct de rupere Fraass	⁰ C		-13	SR EN 12593-15
Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului.				Metoda RTFOT
-penetratie reziduala la 25 ⁰ C	%	50		SR EN 12607-1/15
-cresterea punctului de inmuiere	⁰ C		8	ASTM 2872-12e1
-variatie de masa ^B	%	-	±0,5	
-revenire elastica la 25 ⁰ C	%	70		
Stabilitate la depozitare				SR EN 13399-10 / SR EN 1426-15
-diferenta de penetratie la 25 ⁰ C	1/10 mm		9	ASTM D 5/D5M-13

Nota: ^A NPD= No Performance Determined (Performanta nedeterminata);

^B Variatia masei poate fi pozitiva sau negativa.

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax [-nord@mail.ru](mailto:nord@mail.ru)
tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

Aplicarea bitumului modificat cu polimeri se face cu respectarea prescripțiilor tehnice cuprinse în:

- SR 174 -1:2009/C92:2010 "Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald"
- SR EN 14023 -2010 Anexa Nationala - "Bitum si lianti bituminosi – Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate cu polimeri"

Controlul calitatii: controlul se efectueaza pe lot

Marimea unui lot corespunde capacitatii rezervorului de max. 150 tone in cazul livrării in vagoane cisterna sau autocisterne. Lotul va fi format din produs de acelasi tip.

La fiecare lot se verifica toate caracteristicile prevazute in specificatia standard corespunzatoare produsului. Produsul trebuie sa corespunda tuturor caracteristicilor prevazute. In caz contrar, lotul se respinge.

In caz de litigiu, controlul calitatii se va efectua pe probe luate in conformitate cu procedura de esantionare pastrate pentru acest caz.

Procedura de esantionare: SR EN 58:2012; ASTM D140/D140M-116

Informatii privind clasificarea produsului, ambalare, etichetare, manipulare, transport si depozitare: conform cu Fisa Date de Securitate 87V.

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca este certificat de DNV-GL in conformitate cu standardele:

- ISO 9001
- ISO 14001

Cu respect,

Administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L. _____ Badrajan V.