

Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. _____ din _____

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	U/M	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termen de prestare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Lot 1. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv serviciile de montare/instalare)												
1.1		Cameră video (internă)	4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2560x1440 @20fps. Rezoluție: (20fps@1080P)1920x1080. Full-HD in timp real! Inteligență: sabota (schimbarea camerei, capsul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. B.LC. H.LC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Termen de garanție minim 3 ani.	DS-2CD2443G0-IW 4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2560x1440 @20fps. Rezoluție: (20fps@1080P)1920x1080. Full-HD in timp real! Inteligență: sabota (schimbarea camerei, capsul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. B.LC. H.LC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 3 ani garanție!	buc	4	1845.56	2214.67	7382.23	8858.68		
1.2		Registrator video	Număr de canale 16. Înregistrarea și redarea a până la 16 camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 192 Mbps), cu DualStream. Instalarea a până la 2 HDD / SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare. Termen de garanție minim 3 ani.	TRASSIR MiniNVR Hik 16 Număr de canale 16. Înregistrarea și redarea a până la 16 camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 192 Mbps), cu DualStream. Instalarea a până la 2 HDD / SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare. 3 ani garanție!	buc	1	9227.81	11073.37	9227.81	11073.37		
1.3	32233500-8	Switch PoE	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Termen de garanție minim 3 ani.	DS-3E0310P-E/M Comutator PoE+ pentru desktop. Transmitere de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc	1	1326.07	1591.28	1326.07	1591.28		
1.4		Hard disk	Capacitate 6TB, factor de formă de 3,5", SATA 6 Gb/s, AllFrame și tehnologie avansată de format, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 750 g. Termen de garanție minim 2 ani.	WD60PURZ HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sistemele de supraveghere video 24/7; capacitate 6TB, factor de forma 3,5", interfața SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiune 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	buc	1	4306.31	5167.57	4306.31	5167.57		
1.5		Elemente de fixare	Elemente de fixare	Elemente de fixare	set	4	144.17	173	576.67	692.00		
1.6		Conectoare	RJ-45.	RJ-45.	buc	50	3.33	4	166.67	200.00		
1.7		Cablu	P/au transmiterea datelor. Tip: extern. Categoria: UTP 5e. Material fire: cupru	Cablu UTP de categoria 5e, în aer liber, necerant, cu 4 perechi, cu conductorii de cupru solid de 24 AWG (0,52 mm)	m	305	8.68	10.42	2648.42	3178.10		
1.8		Canal plastic	Dimensiuni: 25x16	Canal plastic 25x16	m	30	9.65	11.58	289.50	347.40		
1.9		Servicii de instalare, montare și setare	Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) și punerea în funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic	Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) și punerea în funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic	serviciu	1	4837.5	5805	4837.50	5805.00		
TOTAL									30761.17	36913.40		

În decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat