ocds-b3wdp1-MD-1759924383059

din 12.10.2025

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Лот №2. Ремонт тротуаров по ул. Третьякова (от ул. Гаврилова до магазина Linella) мун. Комрат (материал заказчика)»

Denumirea etapelor de construcție	<b>Anul 2025</b>	
	2 luni	
Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra		
sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau		
beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и		
каменных или бетонных бордюров различного размера,		
улложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))		
Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a		
imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения		
обрамлений покрытия)		
Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)		
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de		
beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25		
см, по бетонному основанию 30х15 см) / Дорожный бордюр		
100x30x15cm		
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu		
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie		
din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые		
сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений,		
тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
/ Бордюр 100x20x8cm для обрамления деревьев		
Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на		
тротуарах, залитый на бетон		
Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)		
Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)		
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe		
un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu		
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство		
покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см,		
уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в		
соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью,		
насухо, толщиной слоя 5 см)		
Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale		
instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20		
cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A.		
prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек		
смотровых кололиев систем волоснабжения и канализации.		

средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите		
из железобетона) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la		
caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,		
carosabil tip IV (Установка чугуных или чугунобетоных крышек,		
без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем		
водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Mat.		
marunte (scinduri etc.)=1,0200		
Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv		
bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite,		
in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea		
manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 5170 cm (Корчевка		
хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными		
средствами с перемещением древесных buc 1,0000 1 2 3 4 5		
материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны,		
перемещение выполняется вручную, диаметр пней или корней		
5170 см)		
Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in		
autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din		
teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта		
фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние		
в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)		
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		
(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10		
тн на расстояние 5 км)		

Semnat:

Nume: Novac Iuri

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **SRL NVK SERVICE PLUS**