

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de instalare a timplariei din PVC. la Liceul Teoretic „D.Cantemir” din or. Cahul.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)					
2.	<p>Obiect 01</p> <p>Categoria de lucrări: Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.20 Total 128buc);</p> <p>(1.74x2.80 Total 14buc) (1.50x2.10 Total 2buc) (1.44x2.50 Total 2buc) (1.44x2.20 Total 15buc) (1.06x2.00 Total 2buc) (1.17x0.90 Total 3buc) (2.70x2.85 Total 6buc) (2.70x2.00 Total 2buc) (5.75x0.95 Total 4buc) (3,54x2.05 Total 2buc)</p> <p>Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armata din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Confort</p>	10-15 (Zile)					
3	<p>Obiect 02</p> <p>Categoria de lucrări: Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm</p> <p>Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm; Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.90x1.70 - 4buc); (2.13x1.60 - 2buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termica cu supralumina, armatura din otel U 1.5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclude inchidere - deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix</p>	10-12 (Zile)					

4	<p>Obiect 03</p> <p>Categoria de lucrări: Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime și intre 25 - 35 cm</p>		10-15 (Zile)			
5	<p>Obiect 04</p> <p>Categoria de lucrări: Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</p>		15-20 (Zile)			

Semnat: _____

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL