

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 1
Утверждена Приказом ССЗ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГОСТ ПМР.АО.41/42.21 10 85.3084



Срок действия с 13.10.2021 г. по 13.10.2023 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Д 148235

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации"
г. Тирасполь, ул. Восстания, 46, тел. 9-34-91, 9-56-39
ГОСТ ПМР.АО.41/42.21

ПРОДУКЦИЯ

Набивка мебельная.
Серийный выпуск

код ОКП
85 9000

код ТН ВЭД
5603

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ МД.59.18.04706398.004-2003 п. 1.1.2 табл. 1 поз. 1, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Рыбницкая фабрика нетканых материалов", г. Рыбница, ул. Чернышевского, д. 79

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Рыбницкая фабрика нетканых материалов", г. Рыбница, ул. Чернышевского, д. 8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола лабораторных испытаний № 16/138 от 13.10.2021 г.,
ИЛ ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.51.АЯ.0801 от 20.07.2020 г.,
Акта анализа состояния производства № 1119 от 13.10.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС, г. Тирасполь.



Руководитель органа

[Signature]

Царенко В. В.

Экспорт

Афанасьева В. Д.

Срок действия сертификата недействителен без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат

ООО «РЫБНИЦКАЯ ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ПАСПОРТ № 1

Автомобиль Камаз P731AP/прицеп PAB078

(качественное удостоверение)

на набивку мебельную хлопчатобумажную светлую

Набивка мебельная

ТУ МД 59.18.04706398.004-2003

Изготовлено: ООО «Рыбницкая фабрика нетканых материалов», г.Рыбница, ул. Чернышевского, 79

Куда: Молдова, с. Хырбовец, ООО «Басатекс»

Вес брутто / нетто 7180 кг / 7276 кг

Масса партии фактическая 7180 кг. Номер партии..... Количество кип в партии: 32

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАБИВКУ МЕБЕЛЬНУЮ

№ п/п	Норма	Факт	Заключение лаборат.
1. Массовая доля неразработанных клочков, %, не более	10,0	10,0	
2. Массовая доля крутых концов, %, не более	30,0	28,0	Соответствует
3. Массовая доля жира, %, не более	1,6	1,6	ТУ МД
4. Засоренность, %, не более	3,0	3,0	59.18.04706398.004-2003
5. Загорошенность	По утвержденному образцу		
6. Нормированная влажность, % не более	13	13	

19.07.2021г.

Начальник производства

Гулинский В.П.

